

Safe Travel



car seat

SPEED GT

Size range: 100 -150 cm
Age range: 3 years up to 12 years



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V1.2

www.lorelli.eu



find us on

EN	Manual Instruction.....	5
ES	Instrucciones de uso.....	9
IT	Istruzione per l'uso.....	13
FR	Mode d'emploi.....	17
BG	Инструкция за употреба.....	21
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	25
AR	دليل دليلات تعليمات.....	29
DE	Bedienungsanleitung.....	32
CZ	Návod k použití.....	36
HU	Használati utasítás.....	40
RU	Инструкция по эксплуатации.....	44
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	48
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	52
NL	Gebruikshandleiding.....	56
AL	Insruksion për përdorim.....	60
TR	Kullanım talimatı.....	64
PL	Instrukcja użytkownika.....	69
MK	Упатствата за употреба.....	73



EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil.

BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

ARB- على جهازك. "QR Scanner". للحصول على المزيد من معلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بلغات متعددة. قم بتحميل تطبيق "QR" لم يسمح من الاستجابة السريعة ضوئياً.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

CZ- Naskenujte QR kód, abyste získali další informace o výrobku a návod k použití ve více jazycích. Stáhněte si přílohu QR skener na své zařízení.

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

RO-Scanati codul QR pentru a obține mai multe informații despre produs și manualul de instrucțiuni în mai multe limbi. Descarcăți aplicația QR Scanner pe dispozitivul dvs.

NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.



TR-Detaylı ürün bilgisi ve çöklü diled kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.







PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на

Picture A

FEATURES





IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY BEFORE USE!

EN

The instructions for use must be kept for the entire life of the universal child restraint system!

Important safety instructions!

1. WARNING! This is an enhanced child restraint system i-Size (100-150 cm). It is approved under UN Regulation No. 129 for use in i-Size-compatible seating positions in the vehicle, as specified by the vehicle manufacturers in the vehicle user manual. In case of doubt, consult the manufacturer of the enhanced child restraint system or the dealer.

2. WARNING! This is a Universal booster cushion Enhanced Child Restraint System (125-150 cm). It is approved according to UN Regulation No. 129, for use in i-Size compatible and universal vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturer in the vehicle user's manual.

If in doubt, consult the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

3. WARNING! Rigid items and plastic parts of an Enhanced Child Restraint System shall be located and installed so that they are not liable to become trapped by a movable seat or in a door of the vehicle during everyday use of the vehicle.

4. WARNING! All straps holding the restraint to the vehicle should be tight, all straps restraining the child should be adjusted to the child's body. The straps should not be twisted.

5. WARNING! It is very important to ensure that any lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged.

6. WARNING! It is recommended that the device should be replaced when it has been subject to violent stresses in an accident.

7. WARNING! It is dangerous to make any alterations or additions to the device without the approval of the Type Approval Authority. It is dangerous if you not follow closely the installation instructions provided by the child restraint manufacturer.

8. WARNING! When the chair is not provided with a textile cover, it should be kept away from sunlight, otherwise it may be too hot for the child's skin.

9. WARNING! Children should not be left in their Enhanced Child Restraint System unattended.

10. WARNING! Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.

11. WARNING! The Enhanced Child Restraint System shall not be used without the cover.

12. WARNING! The Enhanced Child Restraint System cover should not be replaced with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.

13. WARNING! Check regularly the belts for wearing by paying special attention to the fixing points, the safety guards and the adjusting devices!

14. WARNING! Keep the child's chair at a safe place away from children when not in use. Avoid placing heavy objects on the chair. Prevent contact of your vehicle chair with corrosive substances, for example acid from the battery.

15. WARNING! Don't leave the child on this safety seat too long. During travel, often stop for a rest and remove the child from the seat.

16. WARNING! Images on the title page and in the instruction are indicative and may differ from the actual product.

17. WARNING! Before using the product for the first time, remove all advertising material from it as well as the materials used to attach them to the product.

18. WARNING! Do not use the enhanced child restraint system if position of the adult safety-belt buckle to the main load bearing contact points on the restraint is unsatisfactory, please contact the manufacturer in doubt about this point.

19. WARNING! Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the enhanced child restraint system, please contact the manufacturer in doubt about this point.

20. ATTENTION! Do not use this child restraint system at home.

21. ATTENTION! The methods for cleaning the child restraint system are given in the user manual. Please read carefully.

Characteristics

Picture A

1. Headrest
2. Seatbelt guide
3. Backrest
4. Seat

5. FIX system connectors (tips)
6. FIX release button
7. Backrest height adjustment knob
8. Cover
9. ISOFIX guides

ECE R129/03

TYPE OF APPROVED BELTS YOU MUST HAVE IN YOUR CAR

1. When using the car seat for a height range of 100-150 cm, it can be installed ONLY in the direction of travel of the vehicle using:

- A - Car safety belt - Diagonal belt
- B - Car safety belt - Lap belt
- C - ISOFIX attachments

1. ISOFIX attachments + three point belts or
2. Three point belts

It can be installed ONLY on seats with 3-POINT BELTS or 3-point belts+ ISOFIX attachments!!

IT CANNOT BE USED ON SEATS WITH 2-POINT BELTS!



INSTALLING THE SEAT FOR HEIGHT 100-150 cm with a 3-point car seat belt + ISOFIX attachment

NOTE: When using the ISOFIX system, the guides can be inserted into the vehicle's ISOFIX hooks (Picture 1).

Step 1. Press the buttons on the ISOFIX connectors and slide the rails forward (Picture 2).

Step 2. Place the child seat on the car seat, it must be in a position facing the direction of travel.

Step 3. Press the ISOFIX attachment mechanisms directly onto the vehicle's metal hooks until you hear a "Click" (Picture 3). Ensure that the seat is firmly secured.

Step 4. Adjusting and fixing the headrest - by turning and holding the knob (left or right) you can adjust it to the desired position (Picture 4), then release the knob, which will automatically fix it, returning to its original position.

Attention! Use the same direction of turning the knob when adjusting the headrest.

Step 5. Pass the shoulder belt through the headrest guide and over the child's shoulder (but away from the child's neck). Grab the lap belt and pass it under the armrests and over the child's lap, then fasten it into the vehicle buckle until you hear a "click" (Picture 5).

Step 6. Ensure that the belt is correctly placed and is not twisted.

INSTALLATION FROM 100-150 cm WITH 3-POINT BELT FORWARD-FACING

Return the ISOFIX tips back into the base of the child seat (Picture 6).

Step 1. Place the car seat on the seat of the vehicle in a position facing the direction of travel (Picture 7).

Step 2. Place the child in the seat.

Step 3. Adjusting and fixing the headrest - by turning and holding the knob (left or right) you can adjust it to the desired position (Picture 4), then release the knob, which will automatically fix it, returning to its original position.

Attention! Use the same direction of turning the knob when adjusting the headrest.

Step 4. Pass the shoulder belt through the headrest guide and over the child's shoulder (but away from the child's neck). Position the lap belt on the underside of the armrests of the seat and over the child's lap (Picture 5). Fasten the belt into the vehicle buckle until you hear a "click", ensure the belt is securely in the buckle.

INSTALLING THE BOOSTER SEAT for height 125-150 cm with a 3-point car seat belt + ISOFIX attachment

Removing the backrest from the child seat - place the child seat on a flat surface, then push the backrest as far back as possible to release it from the seat (Pictures 8,9,10).

Step 1. Press the buttons on the ISOFIX connectors and slide the rails forward (Picture 2).

Step 2. Place the booster seat on the car seat, it must be in a position facing the direction of travel.

Step 3. Press the ISOFIX attachment mechanisms directly onto the vehicle's metal hooks until you hear a "Click" (Picture 11).

Step 4. Press the booster seat inward to the car seat until the ISOFIX system locks tightly. To release it, press the release buttons on both sides simultaneously and pull it out.

Step 5. Pass the shoulder belt over the child's shoulder (but away from the child's neck). Grab the lap belt and pass it under the seat armrests and over the child's lap, then fasten it into the vehicle buckle until you hear a "click" (Picture 12).

INSTALLING THE BOOSTER SEAT for height 125-150 cm with the 3-point seat belt of the vehicle

Lock the ISOFIX connectors inside the booster seat (Picture 6).

Step 1. Place the booster seat on the seat of the vehicle in a position facing the direction of travel.

Step 2. Place the child in the booster seat.

Step 3. Pass the shoulder belt over the child's shoulder (but away from the child's neck). Grab the lap belt and pass it under the seat armrests and over the child's lap, then fasten it into the vehicle buckle until you hear a "click" (Picture 12). Ensure the belt is not twisted.

Remove the cover: Remove the cover from the back of the child seat. Remove the cover from the headrest. Push the backrest back to release it from the seat (Picture 9). Pull off the cover from the seat (Picture 14, 15).

WASHING INSTRUCTIONS

1. The car seat can be cleaned with lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaning agents such as abrasives or solvents.
2. The cover must be hand washed at a maximum temperature of 30°C. Do not put it in the dryer. Allow the cover to air-dry.
3. Plastic parts can be cleaned with a damp cloth. Do not use abrasives.

¡IMPORTANTE! GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡LEA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR!

ES

¡La instrucción de uso debe conservarse durante toda la vida útil del sistema de retención infantil universal!

¡Instrucciones de seguridad importantes!

1. ¡ATENCIÓN! Se trata de un sistema de retención infantil avanzado i-Size - 100-150 cm. Está homologado según el Reglamento nº 129 de la ONU para su uso principalmente en posiciones de asiento compatibles con i-Size en el vehículo según lo especificado por los fabricantes de vehículos en el manual de usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante o distribuidor del sistema de retención infantil avanzado.

2. ¡ATENCIÓN! Se trata de un sistema de retención infantil avanzado a modo de cojín elevador universal (125-150 cm). Está aprobado según el Reglamento ONU nº 129 para su uso en posiciones de asiento de vehículos compatibles con i-Size y universales según lo especificado por los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante o distribuidor del sistema de retención infantil avanzado.

3. ¡ATENCIÓN! Los elementos duros y los elementos plásticos del sistema de retención infantil deben estar ubicados e instalados de manera que, cuando el vehículo de motor esté en funcionamiento normal, no puedan quedar atrapados por un asiento deslizante o una puerta del vehículo.

4. ¡ATENCIÓN! Todas las correas que aseguran el sistema de retención al vehículo deben estar tensas, todas las correas que sujetan al niño deben ajustarse para adaptarse al cuerpo del niño. No se debe permitir torcer las correas.

5. ¡ATENCIÓN! Es extremadamente importante asegurarse de que el cinturón de regazo se use en la parte baja para que la pelvis quede bien sujeta.

6. ¡ATENCIÓN! Se recomienda reemplazar el dispositivo cuando haya sido sometido a esfuerzos mecánicos destructivos en un accidente.

7. ¡ATENCIÓN! Es peligroso realizar cambios o adiciones al dispositivo sin la aprobación de la autoridad de aprobación de tipo. Existe peligro si no se siguen exactamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.

8. ¡ATENCIÓN! Cuando la silla no esté equipada con funda textil, debe mantenerse alejada de la luz solar, de lo contrario puede hacer demasiado calor para la piel del niño.

9. ¡ATENCIÓN! No deje a los niños desatendidos en un sistema de retención infantil avanzado.

10. ¡ATENCIÓN! ¡Asegure correctamente cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión!

11. ¡ATENCIÓN! ¡No utilice el sistema de retención infantil avanzado sin su funda!

12. ¡ATENCIÓN! No reemplace la cubierta del sistema de retención infantil avanzado por ninguna otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que la cubierta es una parte integral del rendimiento del sistema de retención.

13. ¡ATENCIÓN! Compruebe periódicamente el desgaste de los cinturones, prestando especial atención a los puntos de enganche, las protecciones y los dispositivos de ajuste!

14. ¡ATENCIÓN! Guarde la silla para niños en un lugar seguro fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso. Evite colocar objetos pesados sobre la silla. No permita que su silla de automóvil entre en contacto con sustancias corrosivas como el ácido de la batería.

15. ¡ATENCIÓN! No deje a su hijo en esta silla de seguridad durante mucho tiempo. En viajes largos, tome más descansos y retire al niño de la silla de seguridad.

16. ¡ATENCIÓN! Las imágenes en la página del título y dentro de las instrucciones son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto real.

17. ¡ATENCIÓN! Antes del primer uso del producto, retire del mismo todos los materiales publicitarios, así como los dispositivos utilizados para fijarlos al producto.

18. ¡ATENCIÓN! No utilice el sistema avanzado de retención infantil si la "posición de la hebilla" del cinturón de seguridad para adultos en los principales puntos de contacto del asiento no es satisfactoria; por favor póngase en contacto con el fabricante si tiene dudas.

19. ¡ATENCIÓN! No utilice otros puntos de contacto distintos de los descritos en las instrucciones y marcados en el sistema de retención infantil avanzado; por favor póngase en contacto con el fabricante si tiene dudas.

20. ¡ATENCIÓN! No utilice este sistema de retención infantil en casa.

21. ¡ATENCIÓN! Los métodos para limpiar el sistema de retención infantil se proporcionan en el manual del usuario. Por favor lea cuidadosamente.

ECE R129/03

Características

Foto 1

1. Reposacabezas
2. Guía del cinturón
3. Respaldo
4. Asiento

5. Mecanismos de sujeción del sistema FIX (puntas)

6. Botón para liberar el sistema FIX

7. Perilla para regular la altura del reposacabezas

8. Tapicería

9. Guías ISOFIX

TIPO DE CINTURONES HOMOLOGADOS QUE DEBE TENER EN SU COCHE

1. Cuando se utiliza la silla de auto para un rango de altura de 100-150 cm, SÓLO se puede instalar en el sentido de la marcha del auto usando:

A - Cinturón de seguridad del coche - Cinturón diagonal

B - Cinturón de seguridad del coche - Cinturón de regazo

C - Puntas de fijación ISOFIX

1. Puntas de fijación ISOFIX + cinturones de tres puntos o

2. Cinturones de tres puntos

¿? Posibilidad de instalación SÓLO en asientos CON CINTURONES DE 3 PUNTOS o con cinturones de 3 puntos + puntas de fijación ISOFIX!

¡NO SE PUEDE UTILIZAR EN ASIENTOS CON CINTURONES DE 2 PUNTOS!



INSTALACIÓN DE LA SILLA INFANTIL PARA UNA RANGO DE ALTURA DE 100-150 CM con cinturón de seguridad de 3 puntos del coche + fijación ISOFIX

NOTA: Al utilizar el sistema ISOFIX, los casquillos guía se pueden insertar en los ganchos ISOFIX del vehículo (Foto 1).

Paso 1. Presione los botones en los pestillos ISOFIX y deslice los rieles hacia adelante (Foto 2).

Paso 2. Coloque la silla para niños en el asiento del coche, debe estar orientada en el sentido de la marcha del coche.

Paso 3. Presione los mecanismos de montaje ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic" (Foto 3). Asegúrese de que el asiento para niños esté bien sujeto.

Paso 4. Ajustar y bloquear el reposacabezas: al girar y sostener la perilla (a la izquierda o a la derecha), puede ajustarlo a la posición deseada (Foto 4), luego suelte la perilla, lo que automáticamente lo bloqueará nuevamente en su posición original.

¡Atención! Utilice la misma dirección de rotación de la perilla al ajustar el reposacabezas.

Paso 5. Pase el cinturón de hombro a través de la guía del reposacabezas más allá del hombro del niño (pero lejos del cuello del niño). Tome el cinturón de regazo y páselo por debajo de los apoyabrazos y por encima de su regazo, luego fíjelo en la hebilla del vehículo hasta que haga clic (Foto 5).

Paso 6. Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté correctamente colocado y no torcido.

INSTALACIÓN PARA UNA RANGO DE ALTURA DE 100-150 CM CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS EN SENTIDO DE LA MARCHA

Vuelva a colocar las puntas ISOFIX en la base de la silla para niños (Foto 6).

Paso 1. Coloque la silla para niños en el asiento del coche, debe estar orientada en el sentido de la marcha del coche (Foto 7).

Paso 2. Coloque al niño en la silla para niños.

Paso 3. Ajustar y bloquear el reposacabezas: al girar y sostener la perilla (a la izquierda o a la derecha), puede ajustarlo a la posición deseada (Foto 4), luego suelte la perilla, lo que automáticamente lo bloqueará nuevamente en su posición original.

¡Atención! Utilice la misma dirección de rotación de la perilla al ajustar el reposacabezas.

Paso 4. Pase el cinturón de hombro a través de la guía del reposacabezas más allá del hombro del niño (pero lejos del cuello del niño). Tome el cinturón de regazo y páselo por debajo de los apoyabrazos y por encima del regazo del niño (Foto 5). Abroche el cinturón en la hebilla del vehículo hasta que haga clic, asegúrese de que el cinturón esté bloqueado en la hebilla.

INSTALACIÓN DE ASIENTO ELEVADO para un rango de altura de 125-150 cm con cinturón de seguridad de 3 puntos del coche + fijación ISOFIX

Quitar el respaldo del asiento para niños: coloque el asiento para niños sobre una superficie plana y luego empuje el respaldo lo más atrás posible para soltarlo del asiento (Fotos 8, 9, 10).

Paso 1. Presione los botones en los pestillos ISOFIX y deslice los rieles hacia adelante (Foto 2).

Paso 2. Coloque el asiento elevado en el asiento del automóvil, debe estar orientado en el sentido de la marcha del coche.

Paso 3. Presione los mecanismos de montaje ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic" (Foto 11).

Paso 4. Empuje el asiento elevador hacia adentro contra el asiento del automóvil hasta que el sistema ISOFIX se apriete. Para liberarlo, presione simultáneamente los botones de liberación en ambos lados y sáquelo.

Paso 5. Pase el cinturón de hombro a través de la guía del reposacabezas más allá del hombro del niño (pero lejos del cuello del niño). Tome el cinturón de seguridad y páselo por debajo de los apoyabrazos y por encima de su regazo, luego fíjelo en la hebilla del vehículo hasta que haga clic (Foto 12).

INSTALACIÓN DE ASIENTO ELEVADO para un rango de altura de 125-150 cm con cinturón de seguridad de 3 puntos del coche

Bloquee las puntas ISOFIX en la base del asiento elevador (Foto 6).

Paso 1. Coloque el asiento elevado en el asiento del automóvil en la posición orientada hacia adelante en sentido de la marcha (Foto 13).

Paso 2. Coloque al niño en el asiento elevado.

Paso 3. Pase el cinturón de hombro a través de la guía del reposacabezas más allá del hombro del niño (pero lejos del cuello del niño). Tome el cinturón de regazo y páselo por debajo de los apoyabrazos y por encima de su regazo, luego fíjelo en la hebilla del vehículo hasta que haga clic (Foto 12). Asegúrese de que el cinturón no esté torcido.

Desmontaje del tapizado: Retire el tapizado del respaldo de la silla infantil. Retire la tapicería del reposacabezas. Empuje el respaldo hacia atrás para soltarlo del asiento (Foto 9). Tire de la tapicería de la silla infantil (Fotos 14, 15).

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

1. Il seggiolino può essere pulito utilizzando acqua tiepida e sapone. Non utilizzare dei detergenti aggressivi, quali abrasivi o diluente.

2. La tappezzeria deve essere lavata a mano a temperatura massima di 30°C. Non metterla nell'asciugatrice. Lasciare la tappezzeria di asciugarsi in modo naturale.

3. I dettagli in plastica possono essere puliti con l'aiuto di panno umido. Non utilizzate i detersivi abrasivi.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI. LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO!

IT

Le istruzioni d'uso devono essere conservate durante tutta la vita utile del sistema universale di sicurezza per bambini!

Istruzioni importanti di sicurezza!

1. ATTENZIONE! Si tratta di un sistema di sicurezza per bambini avanzato i-Size 100-150 cm. È omologato ai sensi del Regolamento UN n. 129 per l'uso su sedili del veicolo compatibili con i-Size, come specificato dai costruttori dei veicoli nel manuale d'uso del veicolo. In caso di dubbio, consultare il produttore o il rivenditore del sistema perfezionato di sicurezza per i bambini.

2. ATTENZIONE! Questo è un sistema perfezionato di sicurezza per bambini che serve da cuscino di rinforzo universale (125-150 cm). Esso è approvato conformemente al Regolamento n. 129 dell'ONU per utilizzo con posti da sedere compatibili con i-Size e universali nel veicolo nonché con quelli indicati dal produttore del veicolo di cui al manuale d'uso del veicolo. In caso di dubbi consultare il produttore o il commerciante del sistema perfezionato di sicurezza per bambini.

3. ATTENZIONE! I componenti solidi e le parti in plastica del sistema perfezionato di sicurezza per bambini devono essere posizionati e montati in modo tale che durante l'utilizzo normale del veicolo essi non possano essere premuti dal sedile scorrevole o dalla porta del veicolo.

4. ATTENZIONE! Tutte le cinture che fissano il sistema di sicurezza al veicolo, devono essere in tensione; tutte le cinture, che trattengono il bambino devono essere regolate secondo la corporatura del bambino. Non si deve ammettere l'attorcigliamento delle cinture.

5. ATTENZIONE! È importantissimo garantire l'utilizzo della cintura subaddominale giù in basso in modo tale che il bacino rimanga strettamente fisso.

6. ATTENZIONE! Si raccomanda di sostituire il dispositivo qualora a seguito di sinistro sia stato sottoposto a pressioni meccaniche distruttive.

7. ATTENZIONE! È pericoloso effettuare delle modifiche o degli aggiornamenti al dispositivo senza l'approvazione dell'Ente di approvazione del tipo. Esiste pericolo qualora si seguano erroneamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore del sistema di sicurezza per bambini.

8. ATTENZIONE! Qualora il seggiolino non è provvisto di tappezzeria, deve essere tenuto lontano dai raggi del sole altrimenti può essere troppo caldo per la pelle del bambino.

9. ATTENZIONE! Non lasciare i bambini senza sorveglianza nel sistema perfezionato di sicurezza per bambini.

10. ATTENZIONE! Fissare dovutamente qualsiasi bagaglio o altri oggetti che potrebbero causare ferite in caso di urto!

11. ATTENZIONE! Di non utilizzare il sistema perfezionato di sicurezza per bambini senza la sua fodera!

12. ATTENZIONE! Di non sostituire la fodera del sistema perfezionato di sicurezza per bambini con qualsiasi altra diversa da quella raccomandata dal produttore dato che la fodera fa parte integrante delle caratteristiche operative del sistema di sicurezza.

13. ATTENZIONE! Controllare periodicamente le cinture per usura, rivolgendo particolare attenzione ai punti di ancoraggio, alle protezioni e ai dispositivi di regolazione!

14. ATTENZIONE! Conservare il seggiolino in luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini qualora non sia in uso. Evitare di mettere degli oggetti pesanti sul seggiolino. Non permettere il contatto al seggiolino di sostanze corrosive, per esempio l'acido da batteria.

15. ATTENZIONE! Non lasciare il bambino nel seggiolino di sicurezza per un lungo periodo di tempo. Durante i lunghi viaggi bisogna fare delle pause e togliere il bambino dal seggiolino di sicurezza.

16. ATTENZIONE! Le immagini sulla pagina iniziale e dentro le istruzioni sono a titolo esplicativo e possono differire dal prodotto effettivo.

17. ATTENZIONE! Prima del primo utilizzo del prodotto rimuovere da esso tutti i materiali pubblicitari nonché i dispositivi utilizzati per fissarli al prodotto.

18. ATTENZIONE! Non utilizzare il sistema perfezionato di sicurezza per bambini, se la posizione della fibbia della cintura di sicurezza per adulti verso i punti principali di supporto a contatto del sedile non sia soddisfacente, si prega di contattare il produttore in caso di dubbi.

19. ATTENZIONE! Non utilizzare altri punti di supporto a contatto diversi da quelli di cui alle istruzioni e segnalati sul sistema perfezionato di sicurezza per bambini, si prega di contattare il produttore in caso di dubbi.

20. ATTENZIONE! Non utilizzare questo sistema di ritenuta per bambini a casa.

21. ATTENZIONE! I metodi per pulire il sistema di ritenuta per bambini sono forniti nel manuale dell'utente. Si prega di leggere con attenzione.

ECE R129/03

Caratteristiche

Foto A

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Poggiatesta | 5. Meccanismi di fissaggio del sistema FIX (punte) |
| 2. Guida della cintura | 6. Pulsante per sbloccare il sistema FIX |
| 3. Schienale | 7. Manopola per regolare l'altezza del poggiatesta |
| 4. Seggiolino | 8. Tapezzeria |
| | 9. Guide ISOFIX |

TIPO DI CINTURE OMOLOGATE CHE DOVRESTI AVERE NELLA TUA AUTO

1. Quando si utilizza il seggiolino auto per un range di altezza di 100-150 cm, può essere installato SOLO nel senso di marcia dell'auto utilizzando:

- A - Cintura di sicurezza dell'auto - Cintura diagonale
- B - Cintura di sicurezza dell'auto - Cintura addominale
- C - Punte di fissaggio ISOFIX

1. Punte di fissaggio ISOFIX + cinture a tre punti o

2. Cinture a tre punti

? Possibilità di installazione SOLO su sedili CON CINTURE A 3 PUNTI oppure con cinture a 3 punti + puntali di fissaggio ISOFIX!

NON UTILIZZABILE SU SEDILI CON CINTURA A 2 PUNTI!



INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO PER UN RANGE DI ALTEZZA DI 100-150 CM con Cintura di sicurezza per auto a 3 punti + fissaggio ISOFIX

NOTA: Quando si utilizza il sistema ISOFIX, le boccole di guida possono essere inserite nei ganci ISOFIX del veicolo (Foto 1).

Passaggio 1. Premere i pulsanti sulle chiusure ISOFIX e far scorrere le guide in avanti (Foto 2).

Passaggio 2. Posizionare il seggiolino per bambini sul seggiolino dell'auto, deve essere rivolto nel senso di marcia dell'auto.

Passaggio 3. Premere i meccanismi di fissaggio ISOFIX direttamente sui ganci metallici del veicolo fino a sentire un "Click" (Foto 3). Assicurarsi che il seggiolino per bambini sia fissato saldamente.

Passaggio 4. Regolare e bloccare il poggiatesta: ruotando e tenendo premuta la manopola (a sinistra o destra), è possibile regolarlo nella posizione desiderata (Foto 4), quindi rilasciare la manopola, che lo bloccherà automaticamente nella posizione originale. Attenzione! Utilizzare lo stesso senso di rotazione della manopola durante la regolazione del poggiatesta.

Passaggio 5. Far passare la cintura di spalla attraverso la guida del poggiatesta oltre la spalla del bambino (ma lontano dal collo del bambino). Prendere la cintura addominale e farla passare sotto i braccioli e sopra le ginocchia, quindi fissarla nella fibbia del veicolo fino allo scatto (Foto 5).

Passaggio 6. Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente e non attorcigliata.

INSTALLAZIONE PER UN FASCIA DI ALTEZZA 100-150 CM CON CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI NELLA DIREZIONE DELLA MARCIA

Riattaccare i puntali ISOFIX alla base del seggiolino per bambini (Foto 6).

Passaggio 1. Posizionare il seggiolino per bambini sul sedile dell'auto, deve essere rivolto nel senso di marcia dell'auto (Foto 7).

Passaggio 2. Posizionare il bambino sul seggiolino per bambini.

Passaggio 3. Regolare e bloccare il poggiatesta: ruotando e tenendo premuta la manopola (sinistra o destra), è possibile regolarlo nella posizione desiderata (Foto 4), quindi rilasciare la manopola, che lo bloccherà automaticamente nella posizione originale.

Attenzione! Utilizzare lo stesso senso di rotazione della manopola durante la regolazione del poggiatesta.

Passaggio 4. Far passare la cintura di spalla attraverso la guida del poggiatesta oltre la spalla del bambino (ma lontano dal collo del bambino). Prendere la cintura addominale e farla passare sotto i braccioli e sopra le ginocchia del bambino (Foto 5). Allacciare la cintura nella fibbia del veicolo finché non scatta, assicurarsi che la cintura sia bloccata nella fibbia.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO RIALZATO per un range di altezza di 125-150 cm con cintura di sicurezza a 3 punti + fissaggio ISOFIX

Rimozione dello schienale del seggiolino per bambini: Posizionare il seggiolino per bambini su una superficie piana e quindi spingere lo schienale il più indietro possibile per sganciarlo dal sedile (Foto 8, 9, 10).

Passaggio 1. Premere i pulsanti sulle chiusure ISOFIX e far scorrere le guide in avanti (Foto 2).

Passaggio 2. Posizionare il seggiolino rialzato sul sedile dell'auto, deve essere rivolto nel senso di marcia dell'auto.

Passaggio 3. Premere i meccanismi di fissaggio ISOFIX direttamente sui ganci metallici del veicolo fino a sentire un "Click" (Foto 11).

Passaggio 4. Spingere il seggiolino rialzato verso l'interno contro il sedile auto finché il sistema ISOFIX non si stringe. Per rilasciarlo, premere contemporaneamente i pulsanti di rilascio su entrambi i lati ed estrarlo.

Passaggio 5. Far passare la cintura di spalla attraverso la guida del poggiatesta oltre la spalla del bambino (ma lontano dal collo del bambino). Prendere la cintura addominale e farla passare sotto i braccioli e sopra le ginocchia, quindi fissarla nella fibbia del veicolo fino allo scatto (Foto 12).

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO RIALZATO per un range di altezza di 125-150 cm con cintura di sicurezza per auto a 3 punti

Bloccare i puntali ISOFIX nella base del seggiolino rialzato (Foto 6).

Passaggio 1. Posizionare il seggiolino rialzato sul sedile auto in posizione rivolta in avanti „nella direzione della marcia“ (Foto 13).

Passaggio 2. Posizionare il bambino sul seggiolino rialzato.

Passaggio 3. Far passare la cintura di spalla attraverso la guida del poggiatesta oltre la spalla del bambino (ma lontano dal collo del bambino). Prendere la cintura addominale e farla passare sotto i braccioli e sopra le ginocchia, quindi fissarla nella fibbia del veicolo fino allo scatto (Foto 12). Assicurarsi che la cintura non sia attorcigliata.

Rimozione della tappezzeria: Rimuovere il rivestimento dallo schienale del seggiolino per bambini. Rimuovere la tappezzeria del poggiatesta. Spingere indietro lo schienale per sganciarlo dal sedile (Foto 9). Tirare la tappezzeria del seggiolino per bambini (Foto 14, 15).

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

1. Il seggiolino può essere pulito utilizzando acqua tiepida e sapone. Non utilizzare dei detergenti aggressivi, quali abrasivi o diluente.

2. La tappezzeria deve essere lavata a mano a temperatura massima di 30°C. Non metterla nell'asciugatrice. Lasciare la tappezzeria di asciugarsi in modo naturale.

3. I dettagli in plastica possono essere puliti con l'aiuto di panno umido. Non utilizzate i detersivi abrasivi.

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

(FR) A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION !

Les instructions d'utilisation doivent être conservées pendant toute la durée de vie du système universel de sécurité pour enfants!

Consignes de sécurité importantes!

1. C'est un système de sécurité pour enfants avancé i-Size (100-150 cm). Il est approuvé en vertu du Règlement ONU n° 129 pour une utilisation dans les positions assises des véhicules conformes à la norme i-Size, comme spécifié par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule. En cas de doute, consultez le fabricant du système de sécurité pour enfants avancé ou le revendeur.

2. ATTENTION ! C'est un système de sécurité pour enfants avancé servant de coussin support (125-150 cm). Il est approuvé en vertu de la Règle №129 de l'ONU pour un usage aux sièges du véhicule universels qui sont Compatibles avec i-Size, comme indiqué par le fabricant du véhicule dans le manuel d'utilisateur. En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du système de sécurité pour enfants.

3. ATTENTION ! Les parties dures et les parties en plastique du système de sécurité pour enfants avancé doivent être situées et installées de manière à ce que lorsqu'un véhicule à moteur est en fonctionnement normal, ils ne peuvent pas être coincés par un siège coulissant ou porte du véhicule.

4. ATTENTION ! Toutes les ceintures qui fixent le système de sécurité du véhicule doivent être tendues, toutes les ceintures qui retiennent l'enfant doivent être ajustées au corps de l'enfant. Les ceintures ne doivent pas être tordues.

5. ATTENTION ! Il est extrêmement important de veiller à ce que la ceinture abdominale soit utilisée vers le bas afin que le bassin soit bien fixé.

6. ATTENTION ! Il est recommandé de remplacer le dispositif lorsqu'il a été soumis à des contraintes mécaniques destructrices lors d'un accident.

7. ATTENTION ! Il est dangereux d'apporter des modifications ou des ajouts au dispositif sans l'approbation de l'autorité d'homologation de type. Il existe un risque si les instructions d'installation fournies par le fabricant du système de sécurité pour enfants ne sont pas strictement respectées.

8. ATTENTION ! Lorsque Le siège n'est pas équipé d'une housse textile, il doit être conservé à l'abri du soleil, car il pourrait sinon être trop chaud pour la peau de l'enfant.

9. ATTENTION ! Ne pas laisser les enfants sans surveillance dans un système de sécurité pour enfants avancé.

10. ATTENTION ! Fixer correctement tous les bagages ou autres objets susceptibles de provoquer des blessures en cas de collision !

11. ATTENTION ! Ne pas utiliser le système de sécurité pour enfants avancé sans sa housse !

12. ATTENTION ! Ne pas remplacer la housse du système de sécurité pour enfants avancé par autre chose que celle recommandée par le fabricant, car la housse fait partie intégrante des performances du système de sécurité pour enfants.

13. ATTENTION ! Vérifier périodiquement l'usure des ceintures, en accordant une attention particulière aux points d'attache, aux protections et aux dispositifs de réglage !

14. ATTENTION ! Ranger le siège enfant dans un endroit sûr, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé. Éviter de placer des objets lourds sur le siège. Ne pas laisser votre siège auto entrer en contact avec des substances corrosives telles que l'acide de batterie.

15. ATTENTION ! Ne pas laisser votre enfant dans ce siège de sécurité pendant une période prolongée. Lors de longs trajets, faire plus de pauses et retirer l'enfant du siège auto.

16. ATTENTION ! Les images sur la page de titre et à l'intérieur des instructions sont présentées à titre d'exemple et peuvent différer du produit réel.

17. ATTENTION ! Avant la première utilisation du produit, en retirer tous les matériaux publicitaires, ainsi que les dispositifs utilisés pour les fixer au produit.

18. ATTENTION ! Ne pas utiliser le système avancé de sécurité pour enfants si la « position de la boucle » de la ceinture de sécurité adulte par rapport aux principaux points de contact du siège n'est pas satisfaisante, veuillez contacter le fabricant en cas de doute.

19. ATTENTION ! Ne pas utiliser d'autres points de contact que ceux décrits dans la notice et marqués sur le système de sécurité pour enfants avancé, veuillez contacter le fabricant en cas de doute.

20. ATTENTION ! N'utilisez pas ce système pour sécuriser les enfants à la maison.

21. ATTENTION ! Les méthodes de nettoyage du système de sécurité d'enfants sont présentées dans le guide d'utilisation. Veuillez le lire attentivement.

ECE R129/03

**TYPE DE CEINTURES APPROUVÉES QUE VOUS DEVRIEZ
DISPOSER DANS VOTRE VOITURE**

1. Lorsque vous utilisez le siège auto pour une taille comprise entre 100 et 150 cm, il peut être installé UNIQUEMENT face à la direction du véhicule en utilisant :

- A -** Ceinture de sécurité du véhicule - Ceinture diagonale
- B -** Ceinture de sécurité du véhicule - Ceinture abdominale
- C -** Dispositifs ISOFIX

1. Dispositifs ISOFIX + ceintures à trois points ou

2. Ceintures à trois points

❓ Possibilité d'installation UNIQUEMENT aux sièges AVEC ceintures à 3 points + dispositifs ISOFIX !!

NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR LES SIÈGES AVEC CEINTURES À 2 POINTS !



Caractéristiques

Photo A

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Appui-tête | 5. Mécanismes de fixation du système FIX (embouts) |
| 2. Guide de ceinture | 6. Bouton de déverrouillage du système FIX |
| 3. Dossier | 7. Vis de réglage de la hauteur du dossier |
| 4. Siège | 8. Revêtement |
| | 9. Guides ISOFIX |

**INSTALLATION DU SIÈGE POUR TAILLE 100-150 CM
avec une ceinture de sécurité à 3 points + fixation ISOFIX**

REMARQUE : Lors de l'utilisation du système ISOFIX, les douilles de guidage peuvent être insérées dans les crochets ISOFIX du véhicule (Photo 1).

Étape 1. Appuyez sur les boutons des dispositifs de fixation ISOFIX et faites glisser les rails vers l'avant (Photo 2).

Étape 2. Placez le siège enfant sur le siège du véhicule, il doit être orienté dans le sens de la circulation de la voiture.

Étape 3. Appuyez les mécanismes de fixation ISOFIX directement sur les crochets métalliques du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Photo 3). Assurez-vous que le siège enfant est bien fixé.

Étape 4. Réglage et fixation de l'appui-tête - en tournant et en maintenant le bouton (à gauche ou à droite), vous pouvez l'ajuster à la position souhaitée (Photo 4), puis relâchez le bouton, ce qui le verrouillera automatiquement dans sa position d'origine.

Attention! Utilisez le même sens de rotation de la vis lors du réglage de l'appui-tête.

Étape 5. Faites passer la ceinture d'épaules à travers le guide de l'appui-tête, au-delà de l'épaule de l'enfant (mais loin du cou de l'enfant). Prenez la ceinture abdominale et passez-la sous les accoudoirs et sur ses genoux, puis attachez-la dans la boucle du véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Photo 5).

Étape 6. Assurez-vous que la ceinture est correctement placée et non tordue.

INSTALLATION POUR TAILLE 100 - 150 CM AVEC UNE CEINTURE À 3 POINTS DANS LE SENS DE CIRCULATION

Remettez les embouts ISOFIX à la base du siège enfant (Photo 6).

Étape 1. Placez le siège enfant sur le siège du véhicule en position dans le sens de la circulation (Photo 7).

Étape 2. Placez l'enfant dans le siège enfant.

Étape 3. Réglage et fixation de l'appui-tête - en tournant et en maintenant le bouton (à gauche ou à droite), vous pouvez l'ajuster à la position souhaitée (Photo 4), puis relâchez le bouton, ce qui le verrouillera automatiquement dans sa position d'origine.

Attention! Utilisez le même sens de rotation de la vis lors du réglage de l'appui-tête.

Étape 4. Faites passer la ceinture d'épaules à travers le guide de l'appui-tête et au-delà de l'épaule de l'enfant (mais loin du cou de l'enfant). Positionnez la ceinture sous-abdominale sous les accoudoirs du siège enfant et sur les genoux de l'enfant (Photo 5). Attachez la ceinture dans la boucle du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », assurez-vous que la ceinture est verrouillée dans la boucle.

INSTALLATION DU RÉHAUSSEUR DU SIÈGE pour taille 125-150 cm avec une ceinture de sécurité à 3 points du véhicule + fixation ISOFIX

Retrait du dossier du siège enfant - placez le siège enfant sur une surface plane, puis poussez le dossier le plus en arrière possible pour le retirer du siège (Photo 8,9,10).

Étape 1. Appuyez sur les boutons des dispositifs de fixation ISOFIX et faites glisser les rails vers l'avant (Photo 2).

Étape 2. Placez un réhausseur sur le siège auto, il doit être orienté dans le sens de la circulation.

Étape 3. Appuyez les mécanismes de fixation ISOFIX directement sur les crochets métalliques du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Photo 11).

- Étape 4.** Poussez le réhausseur vers l'intérieur contre le siège auto jusqu'à ce que le système ISOFIX se resserre. Pour le libérer, appuyez simultanément sur les boutons de déverrouillage des deux côtés et retirez-le.
- Étape 5.** Passez la ceinture d'épaules sur l'épaule de l'enfant (mais loin du cou de l'enfant). Saisissez la ceinture sous-abdominale et passez-la sous les accoudoirs du siège et sur les genoux de l'enfant, puis attachez-la dans la boucle du véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Photo 12).

INSTALLATION DU RÉHAUSSEUR DU SIÈGE pour taille 125-150 cm

Avec une ceinture de sécurité à 3 points du véhicule

Verrouillez les embouts ISOFIX dans la base du rehausseur (Photo 6).

Étape 1. Placez le réhausseur sur le siège du véhicule en position dans le sens de la circulation (Photo 13).

Étape 2. Placez l'enfant dans le réhausseur du siège.

Étape 3. Passez la ceinture d'épaules sur l'épaule de l'enfant (mais loin du cou de l'enfant). Saisissez la ceinture sous-abdominale et passez-la sous les accoudoirs du siège et sur les genoux de l'enfant, puis attachez-la dans la boucle du véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Photo 12). Assurez-vous que la ceinture n'est pas tordue.

Retrait du revêtement : Retirez le revêtement du dossier du siège enfant. Retirez le revêtement de l'appui-tête. Repoussez le dossier pour le libérer du siège (Photo 9). Tirez le revêtement du siège enfant (Photos 14, 15).

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

1. Le siège auto peut être nettoyé avec de l'eau tiède et du savon. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs tels que des abrasifs ou des diluants.
2. Le revêtement doit être lavé à la main à une température maximale de 30°C. Ne pas mettre au sèche-linge. Laisser le revêtement sécher naturellement.
3. Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'abrasifs.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО - НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА!

BG

Инструкцията за употреба трябва да се запази за целия жизнен период на универсалната система за обезопасяване на деца!

Важни инструкции за безопасност!

1. ВНИМАНИЕ! Това е усъвършенствана система за обезопасяване на деца като повдигаща детска седалка i-Size (**100-150 см.**). Тя е одобрена съгласно Правило № 129 на ООН за употреба основно в „места за сядане i-Size“, както е посочено от производителите на превозни средства в ръководството за потребителя на превозното средство.

В случай на съмнение се консултирайте с производителя или търговеца на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца.

2. ВНИМАНИЕ! Това е усъвършенствана система за обезопасяване на деца като универсална подсилваща възглавница (**125-150 см**). Тя е одобрена съгласно Правило No.129 на ООН за употреба в съвместими с i-Size универсални места за сядане в превозното средство в ръководството за потребителя на превозното средство.

В случай на съмнение се консултирайте с производителя или търговеца на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца.

3. ВНИМАНИЕ! Твърдите детайли и пластмасови части на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца трябва да се разполагат и монтира така, че когато моторно средство е в нормална експлоатация, те да не могат да бъдат заклещени от плъзгаща се седалка или врата на превозното средство.

4. ВНИМАНИЕ! Всички колани, които закрепват системата за обезопасяване към превозното средство, трябва да бъдат опънати, всички колани, които задържат детето, трябва да бъдат регулирани според тялото на детето. Не бива да се допуска усукването на коланите.

5. ВНИМАНИЕ! Изключително важно е да се осигури използването на надбедрения колан ниско долу, така че тазът да е здраво захванат.

6. ВНИМАНИЕ! Препоръчва се устройството да се смени, когато при произшествие е било подложено на разрушителни механични напрежения.

7. ВНИМАНИЕ! Опасно е да правите промени или допълнения на устройството без одобрението на органа по одобряването на типа. Съществува опасност при неточно спазване на инструкциите за монтаж, предоставени от производителя на системата за обезопасяване на деца.

8. ВНИМАНИЕ! Когато столът не е оборудван с текстилно покритие, трябва да бъде държан настрана от слънчевата светлина, тъй като в противен случай може да е твърде горещ за детската кожа.

9. ВНИМАНИЕ! Да не се оставят деца без наблюдение в усъвършенствана система за обезопасяване на деца.

10. ВНИМАНИЕ! Закрепвайте надлежно всякакъв багаж или други предмети, които са в състояние да причинят наранявания в случай на сблъсък!

- 11. ВНИМАНИЕ!** Да не се използва усъвършенствана системата за обезопасяване на деца без покритието ѝ!
- 12. ВНИМАНИЕ!** Да не заменя покривалото на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца с никакво друго освен препоръчаното от производителя, тъй като покривалото съставлява неразделна част от експлоатационните характеристики на системата за обезопасяване.
- 13. ВНИМАНИЕ!** Периодично проверявайте коланите за износване, като обръщате специално внимание на точките за закрепяне, на защитите и на регулиращите приспособления!
- 14. ВНИМАНИЕ!** Съхранявайте детското столче на безопасно и недостъпно за деца място, когато не се използва. Избягвайте да поставяте тежки предмети върху столчето. Не позволявайте досег на Вашето столче за кола с корозивни вещества като например киселината от батерия.
- 15. ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето си на тази предпазна седалка за дълъг период от време. По време на дълги пътувания правете повече почивки и изваждайте детето от предпазната седалка.
- 16. ВНИМАНИЕ!** Изображенията на заглавната страница и вътре в инструкцията са примерни и може да се различават от действителния продукт.
- 17. ВНИМАНИЕ!** Преди първата употреба на продукта отстранете от него всички рекламни материали, както и използваните приспособления за прикрепването им към продукта.
- 18. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте усъвършенстваната системата за обезопасяване на деца, ако „позицията на катарамата“ за обезопасителния колан за възрастни към главните опорни точки на контакт на седалката е незадоволителна, моля свържете се с производителя в случая на съмнение.
- 19. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте други опорни точки за контакт, различни от тези, описани в инструкцията и маркирани на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца, моля свържете се с производителя в случай на съмнение.
- 20. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте тази система за обезопасяване на деца у дома.
- 21. ВНИМАНИЕ!** Методите за почистване на обезопасителната система за деца са дадени в ръководството за потребителя. Моля, прочетете внимателно.

ECE R129/03

Характеристики

Снимка А

- Облегалка за глава
- Водач за колан
- Облегалка
- Седалка
- Механизми за захващане

- на система FIX (накрайници)
- Бутон за освобождаване на FIX системата
 - Върток за регулиране на височината на облегалката
 - Тапицерна
 - ISOFIX Водачи

ВИД НА УТВЪРДЕНИТЕ КОЛАНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ В КОЛАТА

1. Когато използвате столчето за кола за ръстов диапазон 100-150 см, то може да се инсталира **САМО** по посока на движението на автомобила с помощта на:

- A** - Обезопасителен колан на колата - Диагонал колан
B - Обезопасителен колан на колата - Надбедрен колан
C - ISOFIX приспособления

- ISOFIX приспособления + три точкови колани или
- Три точкови колани

? Възможност за инсталиране **САМО** на седалки **С 3-ТОЧКОВИ КОЛАНИ** или **3-точкови колани+ ISOFIX приспособления !!**

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЕДАЛКИ С 2-ТОЧКОВИ КОЛАНИ!



МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА РЪСТ 100-150 CM с 3-точков предпазен колан на автомобила + isofix прикрепяне

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате системата ISOFIX, направляващите втулки могат да бъдат вкарани в ISOFIX куките на автомобила (Снимка 1).

Стъпка 1. Натиснете бутоните на ISOFIX захващащите механизми и плъзнете релсите напред (Снимка 2).

Стъпка 2. Поставете детското столче върху автомобилната седалка, то трябва да бъде ориентирано в посоката на движение на автомобила .

Стъпка 3. Натиснете ISOFIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „Клик“ (Снимка 3). Уверете се, че детското столче е закрепено здраво.

Стъпка 4. Регулиране и фиксиране на облегалката за глава - чрез завъртане и задържане на въртока (в ляво или дясно) можете да я регулирате до желаната позиция (Снимка 4), след което пуснете въртока, който автоматично ще я фиксира връщайки се в първоначалното си положение.

Внимание ! Използвайте една и съща посока на въртене на въртока, когато регулирате облегалката за глава.

Стъпка 5. Прекарайте раменния колан през водача на облегалката за глава покрай рамото на детето (но далече от врата му). Хванете коремния колан и го прекарайте от долната страна на подлакътниците и над скута му, след което го закопчайте в катарамата на автомобила докато се чуе „клик“ (Снимка 5).

Стъпка 6. Уверете се, че колана е правилно поставен и не е усукан.

МОНТИРАНЕ ОТ 100 - 150 CM С 3- ТОЧКОВ КОЛАН ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО

Върнете обратно ISOFIX накрайниците в основата на детското столче (Снимка 6).

Стъпка 1. Поставете детското столче върху седалката на автомобила в положение „по посока на движението“ (Снимка 7).

Стъпка 2. Поставете детето в детското столче.

Стъпка 3. Регулиране и фиксиране на облегалката за глава - чрез завъртане и задържане на въртока (в ляво или дясно) можете да я регулирате до желаната позиция (Снимка 4), след което пуснете въртока, който автоматично ще я фиксира връщайки се в първоначалното си положение.

Стъпка 4. Прекарайте раменния колан през водача на облегалката за глава и покрай рамото на детето (но далече от врата му). Позиционирайте коремния колан от долната страна на подлакътниците на детското столче и над скута на детето (Снимка 5). Закопчайте колана в катарамата на автомобила докато се чуе „клик“, уверете се, че колана е заключен в катарамата.

МОНТИРАНЕ НА БУСТЕР СТОЛЧЕ за ръст 125-150 см с 3-точков предпазен колан на автомобила + ISOFIX прикрепяне

Демонтиране на облегалката от детското столче - поставете детското столче на равна повърхност, след което избутайте облегалката максимално назад, за да се освободи от седалката (Снимка 8,9,10).

Стъпка 1. Натиснете бутоните на ISOFIX захващащите механизми и плъзнете релсите напред (Снимка 2).

Стъпка 2. Поставете бустер столче върху автомобилната седалка, то трябва да бъде ориентирано в посоката на движение на автомобила.

Стъпка 3. Натиснете ISOFIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „Клик“ (Снимка 11).

Стъпка 4. Притиснете бустер столчето навътре към автомобилната седалката докато системата ISOFIX затегне. За да го освободите натиснете едновременно освобождаващите бутони от двете страни и го издърпайте.

Стъпка 5. Прекарайте раменния колан покрай рамото на детето (но далече от врата му). Хванете коремния колан и го прекарайте от долната страна на подлакътниците на столчето и над скута на детето, след което го закопчайте в катарамата на автомобила докато се чуе „клик“ (Снимка 12).

МОНТИРАНЕ НА БУСТЕР СТОЛЧЕ ръст 125-150 см с 3-точковия предпазен колан на автомобила

Заклучете ISOFIX накрайниците в основата на бустер столчето (Снимка 6).

Стъпка 1. Поставете го върху седалката на автомобила в положение „по посока на движението“ (Снимка 13).

Стъпка 2. Поставете детето в бустер столчето.

Стъпка 3. Прекарайте раменния колан покрай рамото на детето (но далече от врата му). Позиционирайте коремният колан от долната страна на подлакътниците на детското столче и над скута на детето. Закопчайте колана в катарамата на автомобила докато се чуе „клик“ (Снимка 12).

Стъпка 4. Уверете се, че колана не е усукан.

Премахване на тапицерията: Свалете тапицерията от гърба на детското столче. Свалете тапицерията от облегалката за глава. Избутайте назад облегалката за да я освободите от седалката (Снимка 9). Издърпайте тапицерията от детското столче (Снимка 14, 15).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАНЕ

1. Столчето за кола може да бъде почиствано с хладка вода и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като абразиви или разреждител.

2. Тапицерията трябва да се пере на ръка при максимална температура 30°C. Не я слагайте в сушилня. Оставете тапицерията да изсъхне по естествен начин.

3. Пластмасовите части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа. Не използвайте абразиви.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ!

GR

Η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να επηρεαστεί εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες!

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας!

1. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό είναι εξελεγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών i-Size (100-150 εκ). Το ίδιο σύστημα εγκρίθηκε σύμφωνα με τον Κανόνα 129 του ΟΗΕ για χρήση σε συμβατά με i-Size αθίσματα στο μεταφορικό μέσο, όπως αναφέρεται από τον κατασκευαστή των μεταφορικών μέσων στο εγχειρίδιο για τον χρήστη του μεταφορικού οχήματος.

Σε περίπτωση αμφιβολιών συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εξελεγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών ή τον έμπορο.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό είναι ένα εξελεγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών ως μαξιλάρι ενίσχυσης για όλους (125-150 εκ). Το ίδιο εγκρίθηκε σύμφωνα με τον Κανόνα 129 του ΟΕΕ για χρήση με συμβατά i-Size και σε καθίσματα για όλους στο μεταφορικό μέσο, όπως αναφέρεται από τον κατασκευαστή του μεταφορικού μέσου στο

εγχειρίδιο χρήσης του μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση αμφιβολιών συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον έμπορο του εξελεγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι σκληρές λεπτομέρειες και τα πλαστικά μέρη του εξελεγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών πρέπει να τοποθετούνται και να συναρμολογούνται με τέτοιον τρόπο, που όταν το μηχανοκίνητο μέσο εκμεταλλεύεται κανονικά, τα ίδια να μην μπορούν να πιαστούν από το συρόμενο κάθισμα ή από την πόρτα του μεταφορικού μέσου.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλοι οι ιμάντες, οι οποίοι στηρίζουν το σύστημα ασφαλείας στο μεταφορικό μέσο, πρέπει να είναι τεντωμένοι και όλοι οι ιμάντες, οι οποίοι συγκρατούν το παιδί, πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα με το σώμα του παιδιού. Δεν πρέπει να επιτρέπεται τύλιγμα των ιμάντων.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εξαιρετικά σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η χρήση του ιμάντα πάνω από τους μηρούς να είναι χαμηλά κάτω, έτσι ώστε η λεκάνη να πιαστεί γερά.

6. ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστάται η συσκευή να αντικατασταθεί, όταν σε περίπτωση ατυχήματος υποβλήθηκε σε καταστροφικές μηχανικές πιέσεις.

7. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι επικίνδυνο να πραγματοποιείτε τροποποιήσεις ή προσθήκες της συσκευής χωρίς την έγκριση του οργάνου αρμόδιου για την έγκριση του τύπου. Υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη σωστής τήρησης των οδηγιών συναρμολόγησης, που παραχωρήθηκαν από τον κατασκευαστή του συστήματος ασφαλείας παιδιών.

8. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν το κάθισμα δεν είναι εξοπλισμένο με υφασμάτινο κάλυμμα, το ίδιο πρέπει να κρατιέται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία, επειδή στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να είναι υπερβολικά ζεστό για το παιδικό δέρμα.

9. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην αφήνονται παιδιά χωρίς παρακολούθηση στο εξελεγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών.

10. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στηρίζετε ανάλογα οποιεσδήποτε αποσκευές ή άλλα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης.

11. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε το εξελεγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών χωρίς το κάλυμμά του.

12. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αντικαθιστάτε το κάλυμμα του εξελεγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών με κανένα άλλο πλην του καλύμματος που συστήνεται από τον κατασκευαστή, επειδή το κάλυμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των χαρακτηριστικών εκμετάλλευσης του συστήματος ασφαλείας.

13. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά περιόδους ελέγχετε τους ιμάντες για φθορά δίνοντας ειδική προσοχή στα σημεία στήριξης, στα προστατευτικά και στα προσαρτήματα ρύθμισης.

14. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποθηκεύετε την παιδική καρέκλα σε ασφαλές και μη προσβάσιμο για παιδιά μέρος, όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποφεύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην καρέκλα. Μην αφήνετε το κάθισμα αυτοκινήτου να έρθει σε επαφή με ουσίες διάβρωσης όπως για παράδειγμα με οξύ από την μπαταρία.

15. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε το παιδί σας σε αυτό το κάθισμα ασφαλείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την διάρκεια μακρινών ταξιδιών κάντε περισσότερα διαλείμματα και παίρνετε το παιδί από το κάθισμα ασφαλείας.

16. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εικόνες στην αρχική σελίδα και μέσα στις οδηγίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

17. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος αφαιρέστε από το προϊόν όλα τα διαφημιστικά υλικά, καθώς επίσης τα εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την στήριξη τους στο προϊόν.

18. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε το εξελεγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών, σε περίπτωση που η «θέση της πόρτης» για τον ιμάντα ασφαλείας ενηλίκων σε σχέση με τα γενικά σημεία στήριξης και επαφής με το κάθισμα δεν είναι ικανοποιητική, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σε περίπτωση αμφιβολιών.

19. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλα σημεία στήριξης και επαφής, τα οποία δεν είναι ίδια με τα σημεία στήριξης και επαφής, που περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο εξελεγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σε περίπτωση αμφιβολιών.

20. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα ασφαλείας παιδιών στο σπίτι.

21. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μέθοδοι καθαρισμού του συστήματος ασφαλείας παιδιών καταχωρήθηκαν στο εγχειρίδιο για τον χρήστη. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά.

ECE R129/03

ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

1. Όταν χρησιμοποιείτε το κάθισμα αυτοκινήτου για εύρος του ύψους 100-150 εκ., το ίδιο μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στην κατεύθυνση της φόρας της κίνησης του αυτοκινήτου με την βοήθεια των εξής:

A - Ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου – Διαγώνια ζώνη

B - Ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου – Ζώνη για πάνω από τους μηρούς

C - ISOFIX προσαρτήματα

1. ISOFIX προσαρτήματα + ζώνες τριών σημείων ή

2. Ζώνες τριών σημείων

(?) Δυνατότητα εγκατάστασης ΜΟΝΟ σε καθίσματα με ΖΩΝΕΣ 3

ΣΗΜΕΙΩΝ ή ζώνες 3 σημείων + ISOFIX προσαρτήματα ! !

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ!



Χαρακτηριστικά Φωτογραφία A

1. Προσκέφαλο
2. Οδηγός ζώνης
3. Πλάτη
4. Κάθισμα

5. Μηχανισμοί στερέωσης του συστήματος FIX (σύνδεσμοι)

6. Κουμπί απασφάλισης του FIX συστήματος
7. Λαβή ρύθμισης του ύψους της πλάτης
8. Ταπετσαρία
9. ISOFIX Οδηγοί

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 100-150 ΕΚ. με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου + ISOFIX στερέωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ISOFIX, τα ένθετα μπορούν να περαστούν στους ISOFIX γάντζους του αυτοκινήτου (Φωτογραφία 1).

Βήμα 1. Πατήστε τα κουμπιά των ISOFIX μηχανισμών στερέωσης και σύρετε τις ράγες μπροστά (Φωτογραφία 2).

Βήμα 2. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, όπως το ίδιο πρέπει να είναι προσανατολισμένο σε κατεύθυνση της κίνησης του αυτοκινήτου.

Βήμα 3. Πατήστε τους ISOFIX μηχανισμούς στερέωσης άμεσα πάνω στους μεταλλικούς γάντζους του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί ήχος «Κλικ» (Φωτογραφία 3). Βεβαιωθείτε, ότι το παιδικό κάθισμα στερεώθηκε γερά.

Βήμα 4. Ρύθμιση και στερέωση του προσκέφαλου – μέσω περιστροφής και κράτησης της ροδέλας (αριστερά ή δεξιά) μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι την επιθυμητή θέση (Φωτογραφία 4), μετά το οποίο αφήστε την ροδέλα, η οποία θα το σταθεροποιήσει αυτόματα επιστρέφοντας στην αρχική της θέση.

Χρησιμοποιήστε την ίδια κατεύθυνση στροφής της ροδέλας, ρυθμίζοντας το προσκέφαλο.

Βήμα 5. Περάστε την ζώνη ώμου από τον οδηγό του προσκέφαλου από τον ώμο του παιδιού (όμως μακριά από το λαιμό του). Πιάστε την ζώνη για την κοιλιά και περάστε την από την κάτω πλευρά των εξαρτημάτων για κάτω από τους αγκώνες και πάνω από τα γόνατά του, μετά το οποίο κουμπώστε στην πόρπη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί ήχος «Κλικ» (Φωτογραφία 5).

Βήμα 6. Βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη τοποθετήθηκε σωστά και ότι δεν είναι τυλιγμένη.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ 100-150 ΕΚ. ΜΕ ΖΩΝΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Γυρίστε πίσω τους ISOFIX συνδέσμους στην βάση του παιδικού καθίσματος (Φωτογραφία 6).

Βήμα 1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου σε κατεύθυνση «στην κατεύθυνση της κίνησης» (Φωτογραφία 7).

Βήμα 2. Βάλτε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.

Βήμα 3. Ρύθμιση και στερέωση του προσκέφαλου – μέσω περιστροφής και συγκράτησης της ροδέλας (αριστερά ή δεξιά) μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι την επιθυμητή θέση (Φωτογραφία 4), μετά το οποίο αφήστε την ροδέλα, η οποία αυτόματα θα το σταθεροποιήσει επιστρέφοντας στην αρχική της θέση.

Προσοχή ! Χρησιμοποιήστε την ίδια κατεύθυνση περιστροφής της ροδέλας, όταν ρυθμίζετε το προσκέφαλο.

Βήμα 4. Περάστε την ζώνη ώμου από τον οδηγό του προσκέφαλου από τον ώμο του παιδιού (όμως μακριά από το λαιμό του). Τοποθετήστε την ζώνη ώμου από την κάτω πλευρά των εξαρτημάτων για κάτω από τους αγκώνες του παιδικού καθίσματος και πάνω από τα γόνατα του παιδιού (Φωτογραφία 5). Κουμπώστε την ζώνη στην πόρπη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί «Κλικ», βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη ασφαλίστηκε στην πόρπη.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ για ύψος 125-150 εκ. με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου + ISOFIX στερέωση

Αποσυναρμολόγηση της πλάτης του παιδικού καθίσματος – τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σε ομοιόμορφη επιφάνεια, μετά το οποίο σπρώξτε την πλάτη σε μέγιστο βαθμό προς τα πίσω, για να απελευθερωθεί το κάθισμα (Φωτογραφία 8, 9, 10).

Βήμα 1. Πατήστε τα κουμπιά των ISOFIX μηχανισμών στερέωσης και σύρετε τις ράγες μπροστά (Φωτογραφία 2).

Βήμα 2. Τοποθετήστε το κάθισμα ενίσχυσης πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Το ίδιο πρέπει να είναι προσανατολισμένο στην κατεύθυνση της κίνησης του αυτοκινήτου.

Βήμα 3. Πατήστε τους ISOFIX μηχανισμούς στερέωσης άμεσα πάνω στους μεταλλικούς γάντζους του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί ήχος «Κλικ» (Φωτογραφία 11).

Βήμα 4. Πιέστε το κάθισμα ενίσχυσης προς τα μέσα στο κάθισμα του αυτοκινήτου μέχρι το σύστημα ISOFIX σφίξει. Για να το απελευθερώσετε πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά απασφάλισης από τις δύο πλευρές και τραβήξτε.

Βήμα 5. Περάστε την ζώνη ώμου από τον ώμο του παιδιού (όμως μακριά από το λαιμό του). Πιάστε την ζώνη για την κοιλιά και περάστε από την κάτω πλευρά των εξαρτημάτων για κάτω από τους αγκώνες και πάνω από τα γόνατα του παιδιού, μετά το οποίο κουμπώστε στην πόρπη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί ήχος «Κλικ» (Φωτογραφία 12).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ύψος 125-150 εκ. με την ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου.

Ασφαλίστε τους ISOFIX συνδέσμους στην βάση του καθίσματος ενίσχυσης (Φωτογραφία 6).

Βήμα 1. Τοποθετήστε το κάθισμα ενίσχυσης πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου σε κατεύθυνση «στην κατεύθυνση της κίνησης» (Φωτογραφία 13).

Βήμα 2. Βάλτε το παιδί στο κάθισμα ενίσχυσης.

Βήμα 3. Περάστε την ζώνη ώμου από τον ώμο του παιδιού (όμως μακριά από το λαιμό του). Πιάστε την ζώνη για την κοιλιά και περάστε την από την κάτω πλευρά των εξαρτημάτων του καθίσματος που προορίζονται για κάτω από τους αγκώνες και πάνω από τα γόνατα του παιδιού, μετά το οποίο κουμπώστε στην πόρπη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί ήχος «Κλικ» (Φωτογραφία 12). Βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη δεν είναι τυλιγμένη.

Αφαίρεση της ταπετσαρίας: Αφαιρέστε την ταπετσαρία από την πλάτη του παιδικού καθίσματος. Βγάλτε την ταπετσαρία από το προσκέφαλο. Τραβήξτε την πλάτη προς τα πίσω για να απελευθερώσετε από το κάθισμα (Φωτογραφία 9). Τραβήξτε την ταπετσαρία από το παιδικό κάθισμα (Φωτογραφία 14, 15).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

1. Το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να καθαρίζεται με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, όπως καθαριστικά με σωματίδια απόξεσης ή διαλυτή.

2. Η ταπετσαρία πρέπει να πλένεται στο χέρι σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο. Αφήστε την ταπετσαρία να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

3. Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαρίζονται με την βοήθεια υγρής πετσέτας. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με σωματίδια απόξεσης.

ملاحظة مهمة! احتفظ به للرجوع إليه في المستقبل! اقرأ بعناية قبل الاستخدام!

AR

يجب الالتزام بتعليمات الاستخدام طوال عمر نظام أمان الأطفال العالمي!

تعليمات مهمة تخص السلامة!

1. هذا هو نظام أمان الأطفال المُحسَّن آي-سايز 100 - 150 سم.

. معتمد وفقاً لللائحة الأمم المتحدة رقم 129 للاستخدام في أوضاع الجلوس المتوافقة مع آي-سايز في السيارة، كما هو محدد من قبل الشركات المصنعة للسيارة في دليل مستخدم السيارة. في حالة الشك، استشر الشركة المصنعة لنظام أمان الأطفال المُحسَّن أو الوكيل.

الأطفال المُحسَّن أو بائع التجزئة.

2. تنبيه! هذا نظام أمان الأطفال المُحسَّن للمساعدة المعززة العالمية. معتمد وفقاً لللائحة

الأمم المتحدة رقم 129، للاستخدام في أوضاع جلوس السيارة المتوافقة مع آي-سايز

والشاملة كما هو موضح من قبل الشركة المصنعة للسيارة في 125 - 150 سم.

دليل مستخدم السيارة.

إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى التواصل مع الشركة المصنعة لنظام أمان
الأطفال المُحسَّن أو بائع التجزئة.

3. تحذير! العناصر الصلبة والأجزاء البلاستيكية لنظام أمان الأطفال المُحسَّن.

يجب تحديد موقع نظام أمان الأطفال وتركيبه بحيث لا يكون عرضة للاحتجاز في
المقعد المتد أو في باب السيارة أثناء الاستخدام اليومي للسيارة.

4. تحذير! يجب أن تكون جميع الأربطة التي تثبت قيود السيارة مشدودة، وأن

تكون جميع الأربطة التي تقيد الطفل ملائمة لجسمه. يجب أن تكون الأربطة غير ملتوية.

5. تحذير! من المهم جداً التأكد من ارتداء أي حزام خصر في مكان منخفض، بحيث يتم تثبيت الحوض بقوة.

6. تحذير! يوصى باستبدال الجهاز عند تعرضه لضغوط عنيفة في حادث.

7. تحذير! من الخطورة إجراء أي تعديلات أو إضافات على المنتج دون الحصول على موافقة هيئة اعتماد
النوع. من الخطورة عدم اتباع تعليمات التركيب المقدمة من قبل الشركة المصنعة لنظام أمان الأطفال عن كُتب.

8. تحذير! عندما لا يكون الكرسي مزوداً بغطاء من القماش، يجب إبقاؤه بعيداً عن أشعة الشمس وإلا فقد يكون
ساخناً جداً على بشرة الطفل.

9. تحذير! لا يجوز ترك الأطفال في نظام أمان الأطفال المُحسَّن دون مراقبة.

10. تحذير! يجب تأمين أي أمتعة أو أغراض أخرى بشكل صحيح لأنها قد تسبب الإصابة في حال حدوث تصادم.

11. تحذير! لا يجوز استخدام نظام أمان الأطفال المُحسَّن دون الغطاء.

12. تحذير! لا ينبغي استبدال غطاء نظام أمان الأطفال المُحسَّن بأي غطاء آخر غير ذلك الموصي به من

قبل الشركة المصنعة، لأن الغطاء يشكل جزءاً لا يتجزأ من أداء تثبيت الأطفال.

13. تحذير! فحص الأحزمة بانتظام للتأكد من عدم تأكلها من خلال إيلاء اهتمام خاص لنقاط التثبيت وحواجز
الأمان وأجهزة الضبط!

14. تحذير! احفظ كرسي الطفل في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال في حال عدم استخدامه. تجنب وضع

الأغراض الثقيلة على الكرسي. امنع ملابس كرسي سيارتك للمواد المسببة للتآكل، على سبيل المثال: حمض البطارية.

15. تحذير! لا تترك طفلك على مقعد الأمان هذا لفترات طويلة. أثناء السفر، توقف كثيراً للراحة وأزل الطفل من المقعد.

16. تحذير! الصور الموجودة على صفحة العنوان وفي دليل التعليمات هي صور توضيحية فقط، وقد تختلف عن
المنتج الحقيقي.

17. تحذير! قبل استخدام المنتج لأول مرة، أزل جميع المواد الإعلانية منه وكذلك المواد المستخدمة في لصقها
بالمنتج.

18. تحذير! لا تستخدم نظام أمان الأطفال المُحسَّن إذا كان وضع مشبك حزام الأمان الخاص بالبالغين عند نقاط

الاتصال الحاملة الرئيسية على نظام التقييد غير مرضي، فيرجى الاتصال بالشركة المصنعة إذا كانت لديك شك
بشأن هذه النقطة.

19. تحذير! لا تستخدم أي نقاط اتصال حاملة بخلاف تلك الموضحة في التعليمات والمميزة على نظام أمان

الأطفال المُحسَّن، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة إذا كانت لديك شك بشأن هذه النقطة.


20. تنبيه! لا تستخدم هذا النظام لتأمين الأطفال في المنزل.

21. تنبيه! طرق تنظيف نظام تأمين الأطفال موضحة في دليل المستخدم. يُرجى القراءة بعناية.

الصورة A

1. مسند الرأس
2. دليل الحزام
3. مسند الظهر
4. المقعد
5. أليات تثبيت نظام (FIX النهايات)
6. زر تحرير نظام FIX
7. مقبض ضبط ارتفاع مسند الظهر
8. التتجيد
9. أدلة نظام ISOFIX

نوع الأحزمة المعتمدة التي يجب أن تكون موجودة في السيارة
1. عند استخدام كرسي السيارة للأطفال في نطاق الارتفاع 100-150 سم، يمكن تثبيته فقط في اتجاه حركة السيارة



بإستخدام:

أ: حزام أمان السيارة - الحزام القطني

ب: حزام أمان السيارة - الحزام تحت البطن

ج: تجهيزات ISOFIX

1. تجهيزات + ISOFIX أحزمة ثلاثية النقاط أو

2. أحزمة ثلاثية النقاط

!! إمكانية التثبيت فقط على المقاعد المزودة بأحزمة ثلاثية النقاط أو أحزمة ثلاثية النقاط + تجهيزات ISOFIX !!
لا يمكن استخدامه على المقاعد المزودة بأحزمة ذات نقطتين!



تركيب مقعد الطفل للأطفال بطول 100-150 سم باستخدام حزام الأمان

ثلاثي النقاط في السيارة مع تثبيت ISOFIX

ملاحظة: عند استخدام نظام ISOFIX، يمكن إدخال أنابيب التوجيه في خطافات ISOFIX الموجودة في السيارة (الصورة 1).

الخطوة 2: اضغط على أزرار أليات تثبيت ISOFIX واسحب القضبان للأمام (الصورة 2).

الخطوة 3: ضع مقعد الطفل على مقعد السيارة، ويجب أن يكون موجهًا في اتجاه حركة سير السيارة.

الخطوة 4: اضغط على أليات تثبيت ISOFIX مباشرة على الخطافات المعدنية للسيارة حتى تسمع صوت "نقرة" (الصورة 3). تأكد من أن مقعد الطفل مثبت بإحكام.

الخطوة 5: ضبط وتثبيت مسند الرأس - عن طريق تدوير المقبض (إلى اليسار أو اليمين) مع الاستمرار، يمكنك ضبطه إلى الوضع المطلوب (الصورة 4). بعد ذلك، حرر المقبض الذي سيعود تلقائيًا إلى وضعه الأصلي لتثبيت المسند.

تنبيه: استخدم نفس اتجاه دوران المقبض عند ضبط مسند الرأس.

الخطوة 6: مرر حزام الكتف عبر دليل مسند الرأس بجانب كتف الطفل (ولكن بعيدًا عن رقبته). أمسك بحزام البطن ومرره أسفل مساند الذراع وفوق حوض الطفل، ثم قم بتثبيتته في مشبك السيارة حتى تسمع صوت "كليك" (الصورة 5).

الخطوة 7: تأكد من أن الحزام مثبت بشكل صحيح وغير ملتف.

التركيب للأطفال بطول 100-150 سم باستخدام حزام الأمان ثلاثي النقاط في اتجاه حركة سير السيارة

1. إرجاع نهايات نظام ISOFIX إلى قاعدة مقعد الطفل (الصورة 6).
2. الخطوة 1: ضع مقعد الطفل على مقعد السيارة في وضعية "في اتجاه حركة السيارة" (الصورة 7).
3. الخطوة 2: اجلس الطفل في مقعد الطفل.
4. الخطوة 3: قم بضبط وتثبيت مسند الرأس عن طريق تدوير المقبض (إلى اليسار أو اليمين)، ثم ضبطه إلى الوضع المطلوب (الصورة 4). بعد ذلك، حرر المقبض الذي سيعود تلقائيًا إلى وضعه الأصلي لتثبيت المسند. تنبيه: استخدم نفس اتجاه دوران المقبض عند ضبط مسند الرأس.
5. الخطوة 4: مرر حزام الكتف عبر دليل مسند الرأس بجانب كتف الطفل (ولكن بعيدًا عن رقبته). ضع حزام البطن أسفل مساند الذراع الخاصة بمقعد الطفل وفوق حوض الطفل (الصورة 5). قم بربط الحزام في مشبك السيارة حتى تسمع صوت "كليك"، وتأكد من أن الحزام مثبت بإحكام في المشبك.
- تركيب مقعد تعزيز للأطفال بطول 125-150 سم باستخدام حزام الأمان ثلاثي النقاط + نظام التثبيت ISOFIX
1. إزالة مسند الظهر من مقعد الطفل: ضع مقعد الطفل على سطح مستو، ثم ادفع مسند الظهر للخلف إلى أقصى حد حتى يتم تحريره من القاعدة (الصور 8، 9، 10).
2. الخطوة 1: اضغط على أزرار آليات التثبيت الخاصة بنظام ISOFIX وادفع القضبان للأمام (الصورة 2).
3. الخطوة 2: ضع مقعد التعزيز على مقعد السيارة بحيث يكون موجهًا في اتجاه حركة السيارة.
4. الخطوة 3: اضغط على آليات التثبيت الخاصة بنظام ISOFIX مباشرة على الخطافات المعدنية في السيارة حتى تسمع صوت "كليك" (الصورة 11).
5. الخطوة 4: اضغط مقعد التعزيز باتجاه مقعد السيارة حتى يتم إحكام تثبيته بواسطة نظام ISOFIX لتحريره، اضغط على أزرار التحرير على الجانبين في الوقت نفسه واسحب المقعد للخارج.
6. الخطوة 5: مرر حزام الكتف بجانب كتف الطفل (ولكن بعيدًا عن رقبته). ضع حزام البطن تحت مساند الذراع الخاصة بالمقعد وفوق حوض الطفل، ثم اربطه بمشبك السيارة حتى تسمع صوت "كليك" (الصورة 12).
- تركيب مقعد تعزيز للأطفال بطول 125-150 سم باستخدام حزام الأمان ثلاثي النقاط في السيارة
- قلل أطراف نظام ISOFIX في قاعدة مقعد التعزيز (الصورة 6).

1. الخطوة 1: ضع مقعد التعزيز على مقعد السيارة بحيث يكون موجهًا في اتجاه حركة السيارة (الصورة 13).
2. الخطوة 2: ضع الطفل في مقعد التعزيز.
3. الخطوة 3: قم بتمرير حزام الكتف بجانب كتف الطفل (ولكن بعيدًا عن رقبته). أمسك بحزام البطن ومرره تحت مساند الذراع الخاصة بالمقعد وفوق حوض الطفل، ثم اربط الحزام بمشبك السيارة حتى تسمع صوت "كليك" (الصورة 12). تأكد من أن الحزام غير ملتف أو معقود.
- إزالة التنجيد: قم بإزالة التنجيد من ظهر مقعد الطفل. انزع التنجيد من مسند الرأس. ادفع مسند الظهر للخلف لتحريره من القاعدة (الصورة 9). اسحب التنجيد بالكامل من مقعد الطفل (الصورة 14، 15).

تعليمات الغسيل

1. يمكن تنظيف كرسي السيارة باستخدام الماء الفاتر والصابون. لا تستخدم مواد التنظيف القوية مثل: المواد الكاشطة أو المذيبات.
2. يجب غسل الغطاء يدويًا بدرجة حرارة أقصاها 30 درجة مئوية. لا تضعه في المجفف. اترك الغطاء ليجف بالهواء.
3. يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم المواد الكاشطة.

WICHTIG! FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!

Die Gebrauchsanweisung ist während der gesamten Lebensdauer
des universellen Kinderrückhaltesystems aufzubewahren!

Wichtige Sicherheitsanweisungen!

1. ACHTUNG! Dies ist ein fortschrittliches i- Size -Kinderrückhaltesystem (100–150 cm). Es ist gemäß der UN-Verordnung Nr. 129 für die Verwendung in i- Size -konformen Fahrzeugsitzpositionen zugelassen, wie von den Fahrzeugherstellern im Fahrzeug-Benutzerhandbuch angegeben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller des erweiterten Kinderrückhaltesystems oder an den Händler.

2. ACHTUNG! Es handelt sich um ein fortschrittliches Kinderrückhaltesystem als universelles Sitzerrhöhungskissen (125–150 cm).

Es ist gemäß der UN-Verordnung Nr. 129 für die Verwendung in i-Size-konformen und universellen Sitzen im Fahrzeug zugelassen, wie vom Fahrzeughersteller im Fahrzeug-Benutzerhandbuch angegeben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler des fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems.

3. ACHTUNG! Die Hartteile und Kunststoffteile des fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems müssen so angeordnet und eingebaut werden, dass sie im normalen Betrieb des Kraftfahrzeugs nicht durch einen verschiebbaren Sitz oder eine Fahrzeugtür eingeklemmt werden können.

4. ACHTUNG! Alle Gurte, die das Rückhaltesystem am Fahrzeug befestigen, müssen gestrafft sein, alle Gurte, die das Kind zurückhalten, müssen an den Körper des Kindes angepasst sein. Die Gurte dürfen nicht verdreht sein.

5. ACHTUNG! Es ist äußerst wichtig, darauf zu achten, dass der Beckengurt tief angelegt wird, damit das Becken sicher fixiert wird.

6. ACHTUNG! Es wird empfohlen, das Gerät auszutauschen, wenn es bei einem Unfall zerstörerischer mechanischer Belastung ausgesetzt war.

7. ACHTUNG! Es ist gefährlich, ohne Genehmigung der Typgenehmigungsbehörde Änderungen oder Ergänzungen am Gerät vorzunehmen. Es besteht Gefahr, wenn die Einbauhinweise des Herstellers des Kinderrückhaltesystems nicht genau befolgt werden.

8. ACHTUNG ! Wenn der Stuhl nicht mit einem Textilbezug ausgestattet ist, sollte er vor Sonneneinstrahlung geschützt werden, da es sonst zu heiß für die Haut des Kindes werden kann.

9. ACHTUNG! Lassen Sie Kinder in einem fortschrittlichen Kinderrückhaltesystem nicht unbeaufsichtigt.

10. ACHTUNG! Sichern Sie Gepäck und andere Gegenstände, die bei einem Aufprall zu Verletzungen führen können, ordnungsgemäß!

11. ACHTUNG! Benutzen Sie das fortschrittliche Kinderrückhaltesystem nicht ohne Bezug!

12. ACHTUNG! Ersetzen Sie den Bezug des fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems nicht durch etwas anderes als das vom Hersteller empfohlene, da der Bezug ein wesentlicher Bestandteil der Leistung des Kinderrückhaltesystems ist.

13. VORSICHT! Überprüfen Sie die Gurte regelmäßig auf Verschleiß und achten Sie dabei besonders auf die Befestigungspunkte, die Schutzvorrichtungen und die Einstellvorrichtungen!

14. VORSICHT! Bewahren Sie den Kindersitz bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf den Stuhl zu stellen. Lassen Sie Ihren Autositz nicht mit ätzenden Substanzen wie Batteriesäure in Kontakt kommen.

15. ACHTUNG ! Lassen Sie Ihr Kind nicht über einen längeren Zeitraum in diesem Kindersitz. Machen Sie bei längeren Fahrten mehr Pausen und nehmen Sie das Kind aus dem Kindersitz.

16. VORSICHT! Die Abbildungen auf der Titelseite und in der Anleitung sind beispielhaft und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

17. VORSICHT! Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produkts alle Werbematerialien sowie die Vorrichtungen, mit denen sie am Produkt befestigt wurden.

18. VORSICHT! Verwenden Sie das fortschrittliche Kinderrückhaltesystem nicht, wenn die „Schnalleposition“ des Sicherheitsgurts für Erwachsene zu den Hauptkontaktpunkten des Sitzes nicht zufriedenstellend ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an den Hersteller.

19. VORSICHT! Verwenden Sie keine anderen Kontaktpunkte als die in der Anleitung beschriebenen und auf dem fortschrittlichen Kinderrückhaltesystem gekennzeichneten. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

20. ACHTUNG! Benutzen Sie dieses Kinderrückhaltesystem nicht zu Hause.

21. ACHTUNG! Die Methoden zur Reinigung des Kinderrückhaltesystems finden Sie in der Bedienungsanleitung. Bitte aufmerksam lesen.

ECE R129/03

ART DER ZUGELASSENEN GURTE, DIE SIE IN IHREM AUTO HABEN SOLLTEN

1. Wenn der Autositz für einen Höhenbereich von 100–150 cm verwendet wird, kann er NUR in Fahrtrichtung des Autos installiert werden, indem man Folgendes verwendet:

- A** – Sicherheitsgurt des Autos – Diagonalgurt
- B** – Sicherheitsgurt des Autos – Beckengurt
- C** – ISOFIX-Geräte

1. ISOFIX-Geräte + Dreipunktgurte oder

2. Dreipunktgurte

Montagemöglichkeit NUR an Sitzen MIT 3-PUNKT-GURTEN oder 3-Punkt-Gurt + ISOFIX-Geräten! !

NICHT AUF SITZEN MIT 2-PUNKT-GURTEN VERWENDBAR!



Eigenschaften

Bild A

- 1. Kopfstütze
- 2. Gurtführung
- 3. Rückenlehne
- 4. Sitz

- 5. FIX-Connector-System (Befestigungselemente)
- 6. FIX- System-Entriegelungstaste
- 7. Hebel zur **Höhenverstellung** der Rückenlehne
- 8. Polsterung
- 9. ISOFIX-Führungen

EINBAU DES SITZES FÜR 100-150 cm Körpergröße mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt des Autos + ISOFIX-Befestigung

HINWEIS: Bei Verwendung des ISOFIX-Systems können die Führungsbuchsen in die ISOFIX-Haken am Fahrzeug eingesetzt werden (Bild 1).

Schritt 1. Drücken Sie die Knöpfe an den ISOFIX-Befestigungselementen und schieben Sie die Schienen nach vorne (Bild 2).

Schritt 2. Setzen Sie den Kindersitz auf den Autositz, er muss in Fahrtrichtung ausgerichtet sein.

Schritt 3. Drücken Sie die ISOFIX-Befestigungsmechanismen direkt auf die Metallhaken des Fahrzeugs, bis ein „Klick“ zu hören ist (Bild 3). Überprüfen Sie, ob der Kindersitz sicher befestigt ist.

Schritt 4. Einstellen und Fixieren der Kopfstütze - durch Drehen und Festhalten des Hebels (links oder rechts) können Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position bringen (Bild 4), dann lassen Sie den Hebel los, der sie automatisch in der ursprünglichen Position fixiert.

Achtung! Verwenden Sie beim Verstellen der Kopfstütze die gleiche Drehrichtung des Hebels.

Schritt 5. Führen Sie den Schultergurt durch die Führung der Kopfstütze an der Schulter des Kindes vorbei (aber weg von seinem Hals). Greifen Sie den Beckengurt und führen Sie ihn über die Unterseite der Armlehnen und über den Schoß des Kindes, dann schnallen Sie ihn in das Fahrzeugschloss, bis ein „Klick“ zu hören ist (Bild 5).

Schritt 6. Achten Sie darauf, dass der Gurt richtig sitzt und nicht verdreht ist.

EINBAU DES SITZES VON 100 - 150 cm MIT 3- PUNKT-GURT IN FAHRTRICHTUNG

Bringen Sie die ISOFIX- Befestigungselemente an der Basis des Kindersitzes wieder an (Bild 6).

Schritt 1. Setzen Sie den Kindersitz in der Position „in Fahrtrichtung“ auf den Autositz (Bild 7).

Schritt 2. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz.

Schritt 3. Einstellen und Fixieren der Kopfstütze - durch Drehen und Festhalten des Hebels (links oder rechts) können Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position bringen (Bild 4), dann lassen Sie den Hebel los, der sie automatisch in ihrer ursprünglichen Position fixiert.

Achtung! Verwenden Sie beim Einstellen der Kopfstütze dieselbe Drehrichtung des Hebels.

Schritt 4. Führen Sie den Schultergurt durch die Führung der Kopfstütze und an der Schulter des Kindes vorbei (aber weg vom Hals). Legen Sie den Beckengurt an der Unterseite der Armlehnen des Kindersitzes und über den Schoß des Kindes (Bild 5). Legen Sie den Gurt in das Fahrzeugschloss ein, bis ein „Klick“ zu hören ist, und stellen Sie sicher, dass der Gurt im Schloss eingerastet ist.

EINBAU DER SITZERHÖHUNG für Körpergröße 125-150 cm mit 3-Punkt -Sicherheitsgurt + ISOFIX-Befestigung

Entfernen der Rückenlehne aus dem Kindersitz - stellen Sie den Kindersitz auf eine ebene Fläche und schieben Sie die Rückenlehne so weit wie möglich nach hinten, um sie vom Sitz zu lösen (Bild 8,9,10).

Schritt 1. Drücken Sie die Knöpfe an den ISOFIX-Befestigungselementen und schieben Sie die Schienen nach vorne (Bild 2).

Schritt 2. Setzen Sie die Sitzerrhöhung auf den Autositz, sie muss in Fahrtrichtung des Fahrzeugs ausgerichtet sein.

Schritt 3. Drücken Sie die ISOFIX-Befestigungsmechanismen direkt auf die Metallhaken des Fahrzeugs, bis ein „Klick“ zu hören ist (Bild 11).

Schritt 4. Drücken Sie die Sitzerrhöhung nach innen gegen den Autositz, bis das ISOFIX-System befestigt wird. Zum Entfernen drücken Sie die Entriegelungsknöpfe auf beiden Seiten gleichzeitig und ziehen Sie die Sitzerrhöhung.

Schritt 5. Führen Sie den Schultergurt an der Schulter des Kindes vorbei (aber weg vom Hals). Greifen Sie den Beckengurt und führen Sie ihn über die Unterseite der Armlehnen des Sitzes und über den Schoß des Kindes, dann schließen Sie ihn im Autoschloss, bis ein „Klick“ zu hören ist (Bild 12).

EINBAU DER SITZERHÖHUNG für Körpergröße 125-150 cm mit dem 3-Punkt -Sicherheitsgurt des Autos

Verriegeln Sie die ISOFIX- Befestigungselemente an der Basis der Sitzerrhöhung (Bild 6).

Schritt 1. Setzen Sie die Sitzerrhöhung in der Position „nach vorne gerichtet“ auf den Autositz (Bild 13).

Schritt 2. Setzen Sie das Kind in den Sitzerrhöhungssitz.

Schritt 3. Führen Sie den Schultergurt an der Schulter des Kindes vorbei (aber weg vom Hals). Greifen Sie den Beckengurt und führen Sie ihn über die Unterseite der Armlehnen des Sitzes und über den Schoß des Kindes, dann schließen Sie ihn im Autoschloss, bis ein „Klick“ zu hören ist (Bild 12). Achten Sie darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist.

Entfernung der Polsterung: Entfernen Sie die Polsterung von der Rückseite des Kindersitzes. Entfernen Sie die Polsterung von der Kopfstütze. Drücken Sie die Rückenlehne nach hinten, um sie vom Sitz zu entfernen (Bild 9). Ziehen Sie die Polsterung vom Kindersitz ab (Bild 14, 15).

WASCHANLEITUNG

1. Der Autositz kann mit lauwarmem Wasser und Seife gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Scheuermittel oder Verdünner.

2. Die Polsterung muss bei einer Temperatur von maximal 30°C von Hand gewaschen werden. Legen Sie sie nicht in den Trockner. Lassen Sie die Polster auf natürliche Weise trocknen.

3. Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE!

CZ

Tento návod k použití je nutné uchovat po celou dobu používání univerzálního systému pro bezpečnost dětí!

Důležité bezpečnostní pokyny!

1. POZOR! Je to zdokonalený dětský zádržný systém (UDZS) i-Size (100 -150 cm). Je schválený v souladu s Předpisem č.129 OSN o použití v dopravním prostředku, jehož místa pro sezení jsou kompatibilní s i-Size místy, jak to uvádějí výrobci dopravních prostředků v příručce pro uživatele dopravního prostředku. V případě pochybností se poraďte s výrobcem nebo prodejcem tohoto zdokonaleného dětského zádržného systému.

2. POZOR! Toto je zdokonalený systém na zajištění bezpečnosti dětí jako univerzální zesilovací polštář (125 -150 cm). Je schválený v souladu s Pravidlem č.129 OSN o použití univerzálních sedadel v dopravním prostředku v souladu s i-Size, jak uvádí výrobce dopravního prostředku ve svém návodu pro uživatele dopravního prostředku.

V případě pochybností se poraďte s výrobcem nebo prodejcem tohoto zdokonaleného systému na zajištění bezpečnosti dětí.

3. POZOR! Tvrdé prvky a plastové části zdokonaleného systému na zajištění bezpečnosti dětí se musí umístit a namontovat tak, aby při normálním provozu motorového prostředku se nemohly zaseknout při klouzání sedadla nebo dveří dopravního prostředku.

4. POZOR! Všechny bezpečnostní pásy, které upevňují bezpečnostní systém dopravního prostředku, musí být napnuté, všechny bezpečnostní pásy, které drží dítě, musí být upraveny podle těla dítěte. Nesmí se připustit zkroucení pásů.

5. POZOR! Mimořádně důležité je zajistit umístění bederního pásu v dolní poloze, aby pevně držel pánev.

6. POZOR! Doporučuje se výměna zařízení, když v důsledku nehody utrpělo škodlivé mechanické napětí.

7. POZOR! Je nebezpečné dělat změny a doplňování tohoto zařízení bez schválení příslušného orgánu. Existuje nebezpečí následkem nepřesného dodržování pokynů k montáži, daných výrobcem tohoto systému na zajištění bezpečnosti dětí.

8. POZOR! Pokud sedačka nemá textilní potah, musí se chránit před slunečním světlem, protože by mohla být příliš horká pro dětskou pokožku.

9. POZOR! Nenechávejte děti bez dozoru ve zdokonaleném systému na zajištění bezpečnosti dětí.

10. POZOR! Upevněte patřičně veškerá zavazadla a jiné předměty, které by v případě nárazu mohly zapříčinit zranění!

11. POZOR! Zdokonalený systém na zajištění bezpečnosti dětí se nesmí používat bez jeho pokrývky!

12. POZOR! Pokrývka zdokonaleného systému na zajištění bezpečnosti dětí se nesmí zaměnit za žádnou jinou, než jakou doporučuje výrobce, protože tato pokrývka je neoddelitelnou součástí provozní charakteristiky tohoto bezpečnostního systému.

13. POZOR! Periodicky prověřujte opotřebení pásů se zvláštní pozorností na místa upevnění, na ochranné a regulující prvky!

14. POZOR! Dětskou sedačku uchovávejte na bezpečném a dětem nepřístupném místě, když se nepoužívá. Na sedačku nepokládejte těžké předměty. Chraňte autosedačku před stykem se žíravými látkami jako je např. kyselina z baterie.

15. POZOR! Nenechávejte dítě v této ochranné sedačce po dlouhou dobu. Během dlouhé cesty dělejte více přestávek a dítě z ochranné sedačky vytáhněte.

16. POZOR! Obrázky na titulní straně i uvnitř návodu představují příklad a mohou se lišit od skutečného výrobku.

17. POZOR! Před prvním použitím výrobku odstraňte z něho všechny reklamní materiály, tak jako i použité prvky na jejich připevnění k výrobku.

18. POZOR! Nepoužívejte zdokonalený systém na zajištění bezpečnosti dětí, pokud „pozice spony“ bezpečnostního pásu pro dospělé k oporným bodům kontaktu se sedadlem je neuspokojitelná, v případě pochybností se prosím spojte s výrobcem.

19. POZOR! Nepoužívejte jiné oporné body ke kontaktu než takové, které jsou uvedené v návodu a označené na zdokonaleném systému na zajištění bezpečnosti dětí, v případě pochybností se prosím spojte s výrobcem.

20. POZOR! Nepoužívejte tento bezpečnostní systém na ochranu dětí v domácím prostředí.

21. POZOR! Způsob čištění bezpečnostního systému je uveden v příručce pro spotřebitele. Prosím, pozorně ji přečtěte.

ECE R129/03

DRUH VHODNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ, KTERÝMI MUSÍ BÝT VYBAVENÝ VÁŠ AUTOMOBIL

1. Autosedačka pro rozmezí výšky 100-150 cm smí být nainstalovaná POUZE ve směru jízdy prostřednictvím těchto prostředků:

- A** – Bezpečnostní pás automobilu - Příční pás
- B** - Bezpečnostní pás automobilu – Bederní pás
- C** - ISOFIX přizpůsobení

1. přizpůsobení ISOFIX + tříbodové bezpečnostní pásy nebo

2. tříbodové bezpečnostní pásy

Instalace je možná POUZE na sedadla s 3-BODOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PÁSY nebo s 3-bodovými bezpečnostními pásy + ISOFIX přizpůsobeními!!

NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT NA SEDADLA S 2-BODOVÝMI PÁSY!



Charakteristika

Foto A

- 1. Opěrka hlavy
- 2. Vodicí pás
- 3. Opěradlo
- 4. Sedadlo

5. Mechanismy pro upínání systému FIX (hroty)

6. Tlačítko pro uvolnění systému FIX

7. Šroub pro nastavení výšky opěradla

8. Čalounění

9. Vodicí pás ISOFIX

INSTALACE KŘESLA PRO RŮST 100-150 CM s 3-bodovým bezpečnostním pásem vozu + uchycení ISOFIX

POZNÁMKA: Při použití systému ISOFIX lze vodící pouzdra vložit do háčků ISOFIX vozidla (foto 1).

Krok 1. Stiskněte tlačítka na západkách ISOFIX a posuňte kolejnice dopředu (foto 2).

Krok 2. Umístěte dětskou sedačku na autosedačku, musí být orientována ve směru pohybu auta.

Krok 3. Zatlačte upevňovací mechanismy ISOFIX přímo na kovové háčky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 3). Ujistěte se, že je dětská sedačka bezpečně upevněna.

Krok 4. Nastavení a upevnění opěrky hlavy – otočením a podržením knoflíku (doleva nebo doprava) ji můžete nastavit do požadované polohy (foto 4), poté knoflík uvolníte, čímž se automaticky uzamkne zpět do původní polohy.

Pozornost! Při nastavování opěrky hlavy použijte stejný směr otáčení otočného knoflíku.

Krok 5. Protáhněte ramenní pás vodítkem opěrky hlavy kolem ramene dítěte (ale směrem od krku dítěte). Vezměte si bederní pás a protáhněte jej pod loketními opěrkami a přes klín, poté jej zapněte do přezky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 5).

Krok 6. Ujistěte se, že je bezpečnostní pás správně umístěn a není překroucený.

INSTALACE OD 100 - 150 CM S 3BODOVÝM PÁSEM PO SMĚRU JÍZDY

Vraťte hroty ISOFIX na základnu dětské sedačky (foto 6).

Krok 1. Umístěte dětskou sedačku na autosedačku v poloze po směru jízdy (foto 7).

Krok 2. Umístěte dítě do dětské sedačky.

Krok 3. Nastavení a upevnění opěrky hlavy – otočením a přidržením knoflíku (doleva nebo doprava) ji nastavíte do požadované polohy (foto 4), poté knoflík uvolníte, čímž se automaticky zajistí zpět do původní polohy.

Pozornost! Při nastavování hlavové opěrky použijte stejný směr otáčení otočného knoflíku.

Krok 4. Protáhněte ramenní pás vodítkem opěrky hlavy kolem ramene dítěte (ale směrem od krku dítěte). Vezměte si bederní pás a protáhněte jej pod loketními opěrkami a přes klín, poté jej zapněte do přezky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 5). Zapněte pás do přezky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, ujistěte se, že je pás zajištěn ve sponě.

INSTALACE PODSEDÁKU pro výšku 125-150 cm s 3-bodovým bezpečnostním pásem + uchycení ISOFIX

Demontáž opěradla z dětské sedačky – dětskou sedačku položte na rovnou plochu, poté zatlačte opěradlo co nejvíce dozadu, aby se uvolnilo ze sedadla (foto 8,9,10).

Krok 1. Stiskněte tlačítka na západkách ISOFIX a posuňte kolejnice dopředu (foto 2).

Krok 2. Na autosedačku umístěte podsedák, musí být orientován po směru jízdy auta.

Krok 3. Zatlačte upevňovací mechanismy ISOFIX přímo na kovové háčky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 11).

Krok 4. Zatlačte autosedačku dovnitř proti sedačce, dokud se systém ISOFIX neutáhne. Chcete-li jej uvolnit, stiskněte současně uvolňovací tlačítka na obou stranách a vytáhněte jej.

Krok 5. Přetáhněte ramenní pás přes rameno dítěte (ale směrem od krku dítěte). Vezměte si bederní pás a protáhněte jej pod loketními opěrkami sedadla a přes klín dítěte, poté jej zapněte do zámku vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 12).

INSTALACE PODSEDÁKU pro výšku 125-150 cm s 3-bodovým bezpečnostním pásem vozu

Zajistěte hroty ISOFIX do základny podsedáku (foto 6).

Krok 1. Umístěte podsedák na autosedačku v poloze po směru jízdy (foto 13).

Krok 2. Umístěte dítě do autosedačky.

Krok 3. Přetáhněte ramenní pás přes rameno dítěte (ale směrem od krku dítěte). Uchopte břišní pás a protáhněte jej pod loketními opěrkami a přes klín dítěte, poté jej zapněte do zámku vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 12).

Demontáž čalounění: Sejměte čalounění ze zadní části dětské sedačky. Odstraňte čalounění z opěrky hlavy. Zatlačením dozadu opěradlo uvolněte ze sedadla (foto 9). Vytáhněte čalounění z dětské sedačky (foto 14, 15).

NÁVOD NA PRANÍ

1. Autosedačku je možné čistit vlažnou vodou a mýdlem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako žíraviny nebo zředovač.

2. Čalouněný potah perte ručně při maximální teplotě 30°C. Nepoužívejte sušičku. Nechte potah sušit přirozeným způsobem.

3. Plastové části se mohou čistit vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žíraviny.

FONTOS! MENTÉSE MEG A JÖVŐBELI REFERENCIÁHOZ. HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL!

A használati utasítást az az univerzális gyermekbiztonsági rendszer teljes élettartama alatt meg kell őrizni!

Fontos biztonsági utasítások!

- 1. FIGYELEM!** Ez egy fejlett i-Size gyermekbiztonsági rendszer (100-150 cm). Az ENSZ 129. számú Rendeletének megfelelően főként "i-Size üléshelyzetekben" való használatra vonatkozólag engedélyezve, ahogy erre a jármű gyártói rámutatnak a jármű használati útmutatójában. Kétség esetén forduljon a fejlett gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy a kereskedőhöz.
- 2. FIGYELEM!** Ez egy fejlett gyermekbiztonsági rendszer univerzális erősítő párnaként (125-150 cm). Ez jóvá van hagyva használatra. Az ENSZ 129-es előírása szerint i-Size kompatibilis és univerzális üléseken a járműben, a jármű gyártója által a jármű használati útmutatójában meghatározottak szerint. A kétsége esetén, forduljon tájékozódásért a fejlett gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy kereskedőjéhez.
- 3. FIGYELEM!** A fejlett gyermekbiztonsági rendszer kemény részeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a gépjármű normál működése közben ne szorulhassa be őket egy csúszó ülés vagy a járműajtó.
- 4. FIGYELEM!** Minden övnek, amely a biztonsági rendszert a járműhöz rögzíti, feszesnek kell lennie, a gyermeket rögzítő öveket a gyermek testéhez kell igazítani. Az öveket nem szabad megcsavarni.
- 5. FIGYELEM!** Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy a derékövet alacsonyan használjuk, hogy a medence biztonságosan rögzítve legyen.
- 6. FIGYELEM!** Javasoljuk, hogy a készüléket cserélje ki, ha baleset következtében roncsoló mechanikai igénybevételnek volt kitéve.
- 7. FIGYELEM!** Veszélyes változtatásokat vagy kiegészítéseket végezni a készüléken a típust jóváhagyó hatóság jóváhagyása nélkül. Fennáll a veszély, ha a gyermekbiztonsági rendszer gyártója által megadott beszerelési utasításokat nem tartják be pontosan.
- 8. FIGYELEM!** Ha a szék nincs textil huzattal ellátva, napfénytől távol kell tartani, különben túl meleg lehet a gyermek bőrének.
- 9. FIGYELEM!** Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül egy fejlett gyermekbiztonsági rendszer autósülésében.
- 10. FIGYELEM!** Minden csomagot vagy egyéb olyan tárgyat megfelelően rögzítsen, amely ütközés esetén sérülést okozhat!
- 11. FIGYELEM!** Ne használja a fejlett gyermekbiztonsági rendszert a burkolata nélkül!
- 12. FIGYELEM!** Ne cserélje ki a fejlett gyermekbiztonsági rendszer burkolatát a gyártó által ajánlott burkolattól eltérőre, mivel a burkolat az utasbiztonsági rendszer teljesítményének szerves részét képezi.
- 13. FIGYELEM!** Rendszeresen ellenőrizze az övek kopását, különös tekintettel a rögzítési pontokra, a védőburkolatokra és a beállító eszközökre!

14. FIGYELEM! Használaton kívül tárolja a gyermekülést biztonságos helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne helyezzen súlyos tárgyakat az autósülésre. Ügyeljen arra, hogy az autósülés ne érintkezzen maró hatású anyagokkal, például akkumulátorsavval.

15. FIGYELEM! Ne hagyja gyermekét hosszú ideig ebben a biztonsági ülésben. Hosszú utazások során tartson több szünetet, és vegye ki a gyermeket a biztonsági ülésből.

16. FIGYELEM! A címlapon és a használati utasításon belüli képek példaképpen szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

17. FIGYELEM! A termék első használata előtt távolítson el róla minden reklámanyagot, valamint az ezeknek a termékhez rögzítéséhez használt eszközöket.

18. FIGYELEM! Ne használja a fejlett gyermekbiztonsági rendszert, ha a felnőtt biztonsági öv „csathelyzete” az ülés fő érintkezési pontjaihoz nem megfelelő, kétség esetén kérjük a gyártóhoz fordulni.

19. FIGYELEM! Ne használjon más érintkezési pontot az útmutatóban leírtakon és a fejlett gyermekbiztonsági rendszeren feltüntetetteken kívül, kétség esetén kérjük a gyártóhoz fordulni.

20. FIGYELEM! Ne használja ezt a gyermekbiztonsági rendszert otthon.

21. FIGYELEM! A gyermekbiztonsági rendszer tisztításának módszereit a felhasználói kézikönyv tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el.

ECE R129/03

JÓVÁHAGYOTT ÖVEK TÍPUSA, AMELYEKNEK AZ AUTÓJÁBAN KELL LENNIE:

1. Ha az autósülést 100-150 cm magassági tartományhoz használja, CSAK az autó menetirányában szerelhető fel, a következőkkel:

A - Autó biztonsági öv - Átlós öv

B - Autó biztonsági öv - Deréköv

C - ISOFIX eszközökkel

1. ISOFIX eszközökkel + hárompontos övvel ill

2. Hárompontos biztonsági övvel

2. Felszerelési lehetőség CSAK 3-PONTOS ÖVVEL illetve CSAK pontos övvel + ISOFIX eszközökkel ellátott ülésekre!

NEM HASZNÁLHATÓ 2-PONTOS ÖVEKKEL ELLÁTOTT ÜLÉSEKRE!



Jellemzők

A. kép

1. Fejtámla
2. Öv vezető
3. Háttámla
4. Ülész

5. FIX rendszer rögzítő mechanizmusai (pontok)
6. FIX rendszer kioldó gomb
7. Forgó gomb a fejtámla magasságának beállításához
8. Kárpit
9. ISOFIX Vezetők

A GYERMEKÜLÉS FELSZERELÉSE 100-150 CM MAGASSÁGTARTOMÁNYHOZ

3-pontos autós biztonsági övvel + ISOFIX rögzítéssel

MEGJEGYZÉS: ISOFIX rendszer használatakor a vezetőperselyek a jármű ISOFIX kampóiba helyezhetők (1. kép).

1. lépés Nyomja meg az ISOFIX reteszek gombjait, és csúsztassa előre a síneket (2. kép).

2. lépés Helyezze a gyermekülést az autósülésre, ennek az autó menetirányába kell néznie.

3. lépés Nyomja az ISOFIX rögzítőmechanizmusokat közvetlenül a jármű fémkampóira, amíg egy „kattanást” nem hall (3. kép). Győződjön meg arról, hogy a gyermekülés biztonságosan rögzítve van.

4. lépés A fejtámla beállítása és rögzítése - a forgó gomb elfordításával és tartásával (balra vagy jobbra) a kívánt pozícióba állíthatja (4. kép), majd engedje el a forgó gombot, amely automatikusan zárja a fejtámlát és visszatér az eredeti helyzetébe.

Figyelem! A fejtámla beállításakor a forgó gomb ugyanazt a forgásirányát használja.

5. lépés Húzza át a vállövet a gyermek vállán (de távolabb a gyermek nyakától). Fogja meg a derékövet, és húzza át az ülés karfája alatt és a gyermek ölében, majd kattanásig rögzítse a jármű csatjában (5. kép).

6. lépés Győződjön meg arról, hogy a biztonsági öv megfelelően van elhelyezve, és nincs megcsavarodva.

FELSZERELÉS 100 - 150 CM MAGASSÁGTARTOMÁNYHOZ 3- PONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL

A MENETIRÁNYBAN

Helyezze vissza az ISOFIX pontokat a gyermekülés aljára (6. kép).

1. lépés Helyezze a gyermekülést az autósülésre az autó menetirányában (7. kép).

2. lépés Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe.

3. lépés A fejtámla beállítása és rögzítése - a forgó gomb elfordításával és tartásával (balra vagy jobbra) a kívánt pozícióba állíthatja (4. kép), majd engedje el a forgó gombot, amely automatikusan zárja a fejtámlát és visszatér az eredeti helyzetébe.

Figyelem! A fejtámla beállításakor a forgó gomb ugyanazt a forgásirányát használja.

4. lépés Húzza át a vállövet a gyermek vállán (de távolabb a gyermek nyakától). Fogja meg a derékövet, és húzza át az ülés karfája alatt és a gyermek ölében (5. kép). Rögzítse az övet a jármű csatjába, amíg kattánást nem hall, és győződjön meg arról, hogy az öv a csatba van rögzítve.

ÜLÉSMAGASÍTÓ FELSZERELÉSE 125-150 cm magasságtartományhoz 3-pontos autós biztonsági övvel + ISOFIX rögzítéssel

A háttámla eltávolítása a gyermekülésről - helyezze a gyermekülést sima felületre, majd tolja a háttámlát amennyire csak lehetséges, hogy kioldja az ülésből (8., 9., 10. kép).

1. lépés Nyomja meg az ISOFIX reteszek gombjait, és csúsztassa előre a síneket (2. kép).

2. lépés Helyezzen ülésmagasítót az autósülésre, ennek az autó menetirányába kell néznie.

3. lépés Nyomja az ISOFIX rögzítőmechanizmusokat közvetlenül a jármű fémkampóira, amíg egy „kattanást” nem hall (11. kép).

4. lépés Tolja befelé az ülésmagasítót az autósüléshez, amíg az ISOFIX rendszer meg nem feszül. A kioldáshoz egyszerre nyomja meg a kioldógombokat mindkét oldalon, és húzza ki.

5. lépés Húzza át a vállövet a gyermek vállán (de távolabb a gyermek nyakától). Fogja meg a derékövet, és húzza át az ülés karfája alatt és a gyermek ölében, majd kattánásig rögzítse a jármű csatjában (12. kép).

ÜLÉSMAGASÍTÓ FELSZERELÉSE 125-150 cm magasságtartományhoz 3-pontos autós biztonsági övvel

Rögzítse az ISOFIX pontokat az ülésmagasító aljába (6. kép).

1. lépés Helyezzen ülésmagasítót az autósülésre az autó menetirányába (13. kép).

2. lépés Helyezze a gyermeket az ülésmagasítóban.

3. lépés Húzza át a vállövet a gyermek vállán (de távolabb a gyermek nyakától). Fogja meg a derékövet, és húzza át az ülés karfája alatt és a gyermek ölében, majd kattánásig rögzítse a jármű csatjában (12. kép). Győződjön meg arról, hogy az öv nincs megcsavarodva.

A kárpit eltávolítása: Távolítsa el a kárpitot a gyermekülés hátuljáról. Távolítsa el a kárpitot a fejtámláról. Nyomja hátra a háttámlát, hogy kioldja az ülésből (9. kép). Húzza le a kárpitot a gyermekülésről (14., 15. kép).

MOSÁSI UTASÍTÁSOK

1. Az autósülés langyos vízzel és szappannal tisztítható. Ne használjon agresszív tisztítószeret, például súrolószert vagy hígítót.

2. A kárpit kézzel, legfeljebb 30°C-on mosható. Ne tegye a szárítógépbe. Hagyja a kárpit természetes módon megszáradni.

3. A műanyag részek nedves ruhával tisztíthatók. Ne használjon súrolószert.

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Ваш ребенок может пострадать, если не следовать данным инструкциям!



Важные инструкции по безопасности!

1. ВНИМАНИЕ! Это усовершенствованная детская удерживающая система i-Size (100-150 см). Она одобрена согласно Правилам ООН № 129 для использования на местах для сидения в транспортном средстве, совместимых с i-Size, как указано производителями транспортных средств в руководстве пользователя автомобиля. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем усовершенствованной детской удерживающей системы или с продавцом.

2. ВНИМАНИЕ! Данная детская удерживающая система усовершенствована как универсальная укрепляющая подушка (125-150 см). Она утверждена в соответствии с Правилom № 129 ООН для использования в совместимых с i-Size и универсальных местах для сидения в транспортном средстве, как указано производителем транспортного средства в руководстве

по эксплуатации транспортного средства. В случае сомнений проконсультироваться с производителем или продавцом усовершенствованной детской удерживающей системы.

3. ВНИМАНИЕ! Твердые детали и пластиковые части усовершенствованной детской удерживающей системы должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы они, когда транспортное средство находится в нормальном режиме работы, не зажимались сдвижным сиденьем или дверью транспортного средства.

4. ВНИМАНИЕ! Все ремни, закрепляющие удерживающую систему к транспортному средству, должны быть натянуты, все ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы по телу ребенка. Ремни не должны быть перекручены.

5. ВНИМАНИЕ! Исключительно важно следить за тем, чтобы поясной ремень использовался низко и таз был надежно закреплен.

6. ВНИМАНИЕ! Рекомендуется заменять устройство, если оно подверглось разрушительному механическому воздействию в результате аварии.

7. ВНИМАНИЕ! Опасно вносить изменения или дополнения в устройство без разрешения органа по утверждению типа изделия. Существует опасность при неточном соблюдении инструкций по установке, предоставленных производителем детской удерживающей системы.

8. ВНИМАНИЕ! Если автокресло не оснащено тканевым чехлом, его следует беречь от солнечных лучей, так как в противном случае оно может оказаться слишком горячим для кожи ребенка.

9. ВНИМАНИЕ! Не оставлять детей без присмотра в усовершенствованной детской удерживающей системе.

10. ВНИМАНИЕ! Надлежащим образом закреплять любой багаж или другие предметы, которые могут стать причиной травм в случае столкновения!

- 11. ВНИМАНИЕ!** Не использовать усовершенствованную детскую удерживающую систему без ее чехла!
- 12. ВНИМАНИЕ!** Не заменять чехол усовершенствованной детской удерживающей системы чем-либо, кроме рекомендованного производителем, так как чехол является неотъемлемой частью эксплуатационных характеристик детской удерживающей системы.
- 13. ВНИМАНИЕ!** Периодически проверять ремни на износ, уделяя особое внимание местам крепления, защите и регулировочным приспособлениям!
- 14. ВНИМАНИЕ!** Хранить детское кресло в безопасном месте, недоступном для детей, когда оно не используется. Не устанавливать тяжелые предметы на автокресло. Не допускать контакта автокресла с коррозионными веществами, такими как кислота батареек.
- 15. ВНИМАНИЕ!** Не оставлять ребенка в автокресле на длительный период времени. Во время длительных поездок делать больше перерывов и снимать ребенка с детского автокресла.
- 16. ВНИМАНИЕ!** Изображения на титульном листе и внутри инструкции приведены для примера и могут отличаться от реального изделия.
- 17. ВНИМАНИЕ!** Перед первым использованием изделия снять с него все рекламные материалы, а также приспособления, используемые для их крепления к изделию.
- 18. ВНИМАНИЕ!** Не использовать усовершенствованную детскую удерживающую систему, если «положение пряжки» ремня безопасности для взрослого относительно основных точек контакта сиденья неудовлетворительное. В случае сомнений просьба обращаться к производителю.
- 19. ВНИМАНИЕ!** Не использовать другие точки контакта, кроме описанных в инструкции и отмеченных на усовершенствованной детской удерживающей системе. В случае сомнений просьба обращаться к производителю.
- 20. ВНИМАНИЕ!** Не используйте эту детскую удерживающую систему дома.
- 21. ВНИМАНИЕ!** Способы очистки детской удерживающей системы приведены в руководстве пользователя. Пожалуйста, прочитайте внимательно.

ECE R129/03

ТИП ОДОБРЕННЫХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ НАДО ИМЕТЬ В АВТОМОБИЛЕ

1. Когда вы используете автокресло для диапазона роста 100–150 см, его можно устанавливать **ТОЛЬКО** по ходу движения автомобиля, при котором вам нужны:

- A. Ремень безопасности автомобиля – Диагональный ремень;
- B. Ремень безопасности автомобиля – Поясной ремень;
- C. Крепления ISOFIX

- 1. Крепления ISOFIX + 3-точечные ремни или
- 2. 3-точечные ремни.

? Возможность установки **ТОЛЬКО** на сиденья с помощью 3-точечных ремней или 3-точечных ремней + крепления ISOFIX!

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ С 2-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!



**Характеристики
Изображение А**

- 1. Подголовник
- 2. Направляющая ремня
- 3. Спинка
- 4. Сиденье

5. Механизмы крепления системы FIX (наконечники)

- 6. Кнопка разблокировки системы FIX
- 7. Винт регулировки высоты спинки
- 8. Обивка
- 9. Направляющие ISOFIX

УСТАНОВКА КРЕСЛА ДЛЯ РОСТА 100–150 CM С ПОМОЩЬЮ 3-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ + крепление ISOFIX

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании системы ISOFIX направляющие втулки можно вставить в крючки ISOFIX автомобиля (Рис. 1).

Шаг 1. Нажмите кнопки на механизмах крепления ISOFIX и сдвиньте направляющие вперед (Рис. 2).

Шаг 2. Установите детское кресло на сиденье автомобиля; оно должно быть ориентировано по ходу движения автомобиля.

Шаг 3. Прижмите механизмы крепления ISOFIX непосредственно к металлическим крючкам автомобиля до щелчка (Рис. 3). Убедитесь, что детское кресло надежно закреплено.

Шаг 4. Регулировка и фиксация подголовника: повернув и удерживая винт (влево или вправо), вы можете установить подголовник в нужное положение (Рис. 4), затем отпустите винт, который автоматически зафиксирует подголовник, возвращаясь в исходное положение.

Внимание! При регулировке подголовника используйте одно и то же направление вращения винта.

Шаг 5. Пропустите плечевой ремень через направляющую подголовника и через плечо ребенка (но подальше от его шеи). Возьмитесь за поясной ремень и проведите его по нижней стороне подлокотников и над коленями, затем застегните его в пряжке автомобиля до щелчка (Рис. 5).

Шаг 6. Убедитесь, что ремень правильно расположен и не перекручен.

УСТАНОВКА ДЛЯ РОСТА 100–150 CM С ПОМОЩЬЮ 3-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ

Верните обратно наконечники ISOFIX в основание детского кресла (Рис. 6).

Шаг 1. Установите детское кресло на сиденье автомобиля в положении «по ходу движения» (Рис. 7).

Шаг 2. Посадите ребенка в детское кресло.

Шаг 3. Отрегулируйте и зафиксируйте подголовник: повернув и удерживая винт (влево или вправо), вы можете установить подголовник в нужное положение (Рис. 4), затем отпустите винт, который автоматически зафиксирует подголовник, возвращаясь в исходное положение.

Внимание! При регулировке подголовника используйте одно то же направление вращения винта.

Шаг 4. Пропустите плечевой ремень через направляющую подголовника и через плечо ребенка (но подальше от его шеи). Расположите поясной ремень на нижней стороне подлокотников детского кресла и над коленями ребенка (Рис. 5). Застегните ремень в пряжке автомобиля до щелчка, убедитесь, что ремень зафиксирован в пряжке.

УСТАНОВКА КРЕСЛА-БУСТЕРА для роста 125–150 см с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля + крепление ISOFIX

Снятие спинки с детского кресла: поставьте детское кресло на ровную поверхность, затем отодвиньте спинку как можно дальше назад, чтобы освободить ее от сиденья (Рис. 8, 9, 10).

Шаг 1. Нажмите кнопки на механизмах крепления ISOFIX и сдвиньте направляющие вперед (Рис. 2).

Шаг 2. Установите кресло-бустер на сиденье автомобиля; оно должно быть ориентировано по ходу движения автомобиля.

Шаг 3. Прижмите механизмы крепления ISOFIX непосредственно к металлическим крючкам автомобиля до щелчка (Рис. 11).

Шаг 4. Продвиньте кресло-бустер внутрь по направлению к сиденью автомобиля, пока система ISOFIX не затянется. Чтобы освободить его, одновременно нажмите на кнопки разблокировки с обеих сторон и вытяните его.

Шаг 5. Пропустите плечевой ремень через плечо ребенка (но подальше от его шеи). Возьмитесь за поясной ремень и проведите его по нижней стороне подлокотников сиденья и над коленями ребенка, затем застегните его в пряжке автомобиля до щелчка (Рис. 12).

УСТАНОВКА КРЕСЛА-БУСТЕРА для роста 125–150 см с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля

Зафиксируйте наконечники ISOFIX в основании кресла-бустера (Рис. 6).

Шаг 1. Поместите кресло-бустер на сиденье автомобиля в положении «по ходу движения» (Рис. 13).

Шаг 2. Посадите ребенка в кресло-бустер.

Шаг 3. Перекиньте плечевой ремень через плечо ребенка (но подальше от его шеи). Возьмитесь за поясной ремень и проведите его по нижней стороне подлокотников кресла и над коленями ребенка, затем застегните его в пряжке автомобиля до щелчка (Рис. 12). Убедитесь, что ремень не перекручен.

Снятие обивки: снимите обивку со спинки детского кресла. Снимите обивку с подголовника. Отодвиньте спинку назад, чтобы освободить ее от сиденья (Рис. 9). Стяните обивку с детского кресла (Рис. 14, 15).

ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ

1. Автокресло можно чистить прохладной водой с мылом. Не использовать агрессивные чистящие средства, такие как абразивы или растворители.

2. Обивку следует стирать вручную при температуре не выше 30°C. Не сушить в сушильной машине. Высушить обивку естественным путем.

3. Пластиковые детали можно чистить влажной тканью. Не использовать абразивы.

VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PAŽLJIVO PROČITAJTE PRE UPOTREBE!



Uputstvo za upotrebu se mora čuvati do kraja veka trajanja
univerzalnog bezbednosnog sistema za decu!

Važna bezbednosna uputstva!

- 1. PAŽNJA!** Ovo je napredni i-Size bezbednosni sistem za decu (100-150 cm). Odobren je prema Uredbi UN-a br. 129 za upotrebu u sedištim u vozilima usklađenim sa i-Size, kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju sumnje, konsultujte proizvođača naprednog bezbednosnog sistema za decu ili prodavca.
- 2. PAŽNJA!** Ovo je napredni sigurnosni sistem dece kao univerzalni ojačavajući jastuk (125-150 cm). Odobrava se prema Uredbi №129 za upotrebu u i-Size kompatibilnim i univerzalnim mestima za sedenje u vozilu koje je odredio proizvođač vozila u uputstvu za upotrebu vozila. U slučaju sumnje, konsultujte proizvođača ili prodavca naprednog bezbednosnog sistema za decu.
- 3. PAŽNJA!** Tvrdi delovi i plastični delovi naprednog bezbednosnog sistema za decu moraju biti postavljeni i postavljeni tako da kada motorno vozilo je u normalnom radu, ne mogu se zarobiti kliznim sedištem ili vratima vozila.
- 4. PAŽNJA!** Svi pojasevi koji pričvršćuju sistem za sigurnost samog vozila moraju biti zategnuti, svi pojasevi koji vezuju dete moraju biti prilagođeni telu deteta. Pojasevi ne bi trebalo da se uvijaju.
- 5. PAŽNJA!** Izuzetno je važno osigurati da se krilni pojas koristi nisko kako bi karlica bila bezbedno pričvršćena.
- 6. PAŽNJA!** Preporučuje se da se uređaj zameni kada je bio izložen destruktivnom mehaničkom naprezanju u nesreći.
- 7. PAŽNJA!** Opasno je praviti izmene ili dodatke na uređaju bez odobrenja organa za odobrenje tipa. Postoji opasnost ako se ne poštuju tačno uputstva za montažu proizvođača bezbednosnog sistema za decu.
- 8. PAŽNJA!** Kada stolica nije opremljena tekstilnom presvlakom, treba je držati dalje od sunčeve svetlosti, jer bi inače mogla biti prevruća za dečiju kožu.
- 9. PAŽNJA!** Ne ostavljajte decu bez nadzora u naprednom bezbednosnom sistemu za decu.
- 10. PAŽNJA!** Propisno obezbedite svaki prtljag ili druge predmete koji mogu da izazovu povrede u slučaju sudara!
- 11. PAŽNJA!** Ne koristite napredni bezbednosni sistem za decu bez poklopca!
- 12. PAŽNJA!** Nemojte zameniti poklopac naprednog bezbednosnog sistema za decu nečim drugim osim onim koje preporučuje proizvođač, pošto je poklopac sastavni deo performansi bezbednosnog sistema za decu.
- 13. PAŽNJA!** Povremeno proveravajte da li su pojasevi istrošeni, obraćajući posebnu pažnju na tačke pričvršćivanja, štitnike i uređaje za podešavanje!
- 14. PAŽNJA!** Čuvajte dečije sedišta na bezbednom mestu van domašaja dece kada se ne koristi. Izbegavajte postavljanje teških predmeta na stolicu. Ne dozvolite da vaše auto sedišta dođe u kontakt sa korozivnim materijama kao što je kiselina iz akumulatora.

15. PAŽNJA ! Ne ostavljajte svoje dete u ovom sigurnosnom sedištu na duži vremenski period. Tokom dugih putovanja, pravite više pauza i sklonite dete sa sigurnosnog sedišta.

16. PAŽNJA! Slike na naslovnoj strani i unutar uputstava su na primer i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

17. PAŽNJA! Pre prve upotrebe proizvoda, uklonite sa njega sve reklamne materijale, kao i uređaje koji se koriste za njihovo pričvršćivanje na proizvod.

18. PAŽNJA! Nemojte koristiti napredni bezbednosni sistem za decu ako je „položaj kopče“ pojasa za odrasle na glavnim kontaktnim tačkama sedišta nezadovoljavajući, molimo kontaktirajte proizvođača ako ste u nedoumici.

19. PAŽNJA! Nemojte koristiti druge kontaktne tačke osim onih koje su opisane u uputstvima i označene na naprednom bezbednosnom sistemu za decu, molimo kontaktirajte proizvođača u slučaju sumnje.

20. PAŽNJA! Nemojte koristiti ovaj sistem za osiguravanje dece kod kuće.

21. PAŽNJA! Metode čišćenja sistema za osiguravanje dece date su u uputstvu za upotrebu. Pažljivo pročitajte.

ECE R129/03

VRSTA UTVRĐENIH SIGURNOSNIH POJASEVA KOJE TREBA DA IMATE U AUTOMOBILU

1. Kada koristite sedišta automobila za opseg visine od 100-150 cm, može se instalirati SAMO u pravcu kretanja automobila koristeći:

- A - Sigurnosni pojas u kolima - Dijagonalni pojas
- B - Sigurnosni pojas u kolima - Krilni pojas
- C - ISOFIX dodaci

- 1. ISOFIX dodaci + pojasevi sa tri tačke ili
- 2. Pojasevi u tri tačke

(?) Mogućnost ugradnje SAMO na sedišta sa pojasevima SA POJASEVIMA SA 3 TAČKE ili pojasevima sa 3 tačke + ISOFIX dodacima ! !

NE MOŽE SE KORISTITI NA SEDIŠTIMA SA POJASEVIMA SA 2 TAČKE!



Karakteristike

Slika A

- 1. Naslon za glavu
- 2. Vodič za pojas
- 3. Povratak
- 4. Sedište

5. Mehanizmi za hvatanje sistema FIX (saveti)

- 6. Dugme za oslobađanje sistema FIX
- 7. Dugme za podešavanje visine naslona
- 8. Tapacir
- 9. ISOFIX vodiči

MONTAŽA SEDIŠTA ZA VISINU OD 100-150 CM SA 3-tačkovim sigurnosnim pojasem za vozilo + ISOFIX priključak

NAPOMENA: Kada koristite ISOFIX sistem, vodilice se mogu umetnuti u ISOFIX kuke automobila (Slika 1).

Korak 1. Pritisnite dugmad na ISOFIX hvataljkama i gurnite šine napred (Slika 2).

Korak 2. Postavite dečije sedište na sedišta automobila, treba da bude orijentisano u pravcu kretanja automobila.

Korak 3. Pritisnite ISOFIX stezne mehanizme direktno na metalne kuke automobila dok se ne čuje "klik" (Slika 3). Uverite se da je dečije sedište sigurno pričvršćeno.

Korak 4. Podešavanje i fiksiranje naslona za glavu - okretanjem i držanjem vrtloga (levo ili desno) možete ga podesiti u željeni položaj (Slika 4), a zatim otpustite vrtlog, koji će ga automatski popraviti vraćajući se u prvobitni položaj.

Pažnja! Koristite isti smer rotacije rotatora prilikom podešavanja naslona za glavu.

Korak 5. Provucite rameni pojas kroz vodič za naslon za glavu pored ramena deteta (ali dalje od vrata deteta). Uхватите abdominalni pojas i pređite ga preko donje strane naslona za ruke i preko krila, a zatim ga pričvrstite u kopču automobila dok se ne čuje "klik" (Slika 5).

Korak 6. Uverite se da je pojas pravilno umetnut, a ne uvrnut.

MONTAŽA OD 100 - 150 CM SA POJASOM SA 3 TAČKE U PRAVCU PUTOVANJA

Vratite ISOFIX papučice u podnožje dečijeg sedišta (Slika 6).

Korak 1. Postavite dečije sedište na sedišta automobila u položaj "okrenut prema napred" (Slika 7).

Korak 2. Postavite dete u dečije sedište.

Korak 3. Podešavanje i fiksiranje naslona za glavu - okretanjem i držanjem vrtloga (levo ili desno) možete ga podesiti u željeni položaj (Slika 4), a zatim otpustite vrtlog, koji će ga automatski popraviti vraćajući se u prvobitni položaj.

Pažnja! Koristite isti smer rotacije rotatora prilikom podešavanja naslona za glavu.

Korak 4. Prođite rameni pojas kroz vodič za naslon za glavu i pored ramena deteta (ali dalje od vrata deteta). Postavite abdominalni pojas na donju stranu naslona za ruke dečijeg sedišta i iznad krila deteta (Slika 5). Pričvrstite pojas u kopči automobila dok se ne čuje "klik", uverite se da je pojas zaključan u kopči.

UGRADNJA BUSTER SEDIŠTA za visinu 125-150 cm sa 3-tačkovim sigurnosnim pojasem za vozilo + ISOFIX priključak

Demontaža naslona sa dečijeg sedišta - postavite dečije sedište na ravnu površinu, a zatim gurnite naslon što je više moguće unazad da biste ga oslobodili sa sedišta (Slike 8,9,10).

Korak 1. Pritisnite dugmad na ISOFIX hvataljkama i gurnite šine napred (Slika 2).

Korak 2. Postavite pomoćno sedište na sedišta automobila, treba da bude orijentisano u pravcu kretanja automobila.

Korak 3. Pritisnite ISOFIX stezne mehanizme direktno na metalne kuke vozila dok se ne čuje "klik" (Slika 11).

Korak 4. Gurnite pomoćno sedišće prema unutra uz sedišće automobila dok se ISOFIX sistem ne zategne. Da biste ga oslobodili, istovremeno pritisnite dugmad za otpuštanje sa obe strane i izvucite ga.

Korak 5. Prođite rameni pojas duž ramena deteta (ali dalje od vrata deteta). Uхватите abdominalni pojas i prođite ga na donju stranu naslona za ruke sedišća automobila i preko krila deteta, a zatim ga pričvrstite u kopču automobila dok se ne čuje "klik" (Slika 12).

UGRADNJA BUSTER SEDIŠTA visina 125-150 cm sa sigurnosnim pojasom vozila sa 3 tačke

Zaključajte ISOFIX savete na dnu pomoćnog sedišća (Slika 6).

Korak 1. Postavite pomoćno sedišće na sedišće automobila u položaju "okrenut prema napred" (Slika 13).

Korak 2. Stavite dete u pomoćno sedišće.

Korak 3. Provucite rameni pojas duž ramena deteta (ali dalje od vrata deteta). Uхватите abdominalni pojas i provucite ga na donju stranu naslona za ruke sedišća i preko krila deteta, a zatim ga pričvrstite u kopču automobila dok se ne čuje "klik" (Slika 12).

Uklanjanje presvlake: Skinite presvlake sa zadnje strane dečijeg sedišća. Skinite presvlake sa naslona za glavu. Gurnite naslon da biste ga oslobodili sa sedišća (Slika 9). Izvucite presvlake iz dečijeg sedišća (Slika 14, 15).

UPUTSTVO ZA PRANJE

1. Auto sedišće se može čistiti mlakom vodom i sapunom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje kao što su abrazivi ili razređivač.

2. Presvlake moraju da se peru ručno na maksimalnoj temperaturi od 30 ° C. Nemojte ga stavljati u sušač. Ostavite da se presvlake prirodno osuši.

3. Plastični delovi se mogu čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva.

IMPORTANT ! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE. CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE !

Instrucțiunile de utilizare trebuie păstrate pe durata perioadei întregi a viață a sistemului pentru siguranță copiilor!

Instrucțiuni de siguranță importante !

1. ATENȚIE ! Acesta este un sistem avansat pentru siguranța copiilor i-Size (100-150 cm). Acesta este aprobat conform Regulii nr. 129 ONU de utilizat în scaune din mijloacele de transport, compatibile cu i-Size, conform specificațiilor producătorilor de vehicule în manualul de utilizare al vehiculului. În caz de îndoială, consultați producătorul sistemului avansat pentru siguranța copiilor sau vânzătorul.

2. ATENȚIE ! Acesta este un sistem avansat pentru siguranța copiilor ca pernă universală de susținere (125-150 cm). Acesta este aprobat conform Regulii nr. 129 ONU pentru utilizare cu scaune universale din mijloacele de transport compatibile cu i-Size, așa cum este specificat de producătorul vehiculului în manualul de utilizare al vehiculului. Dacă aveți dubii, consultați producătorul sau vânzătorul sistemului avansat pentru siguranța copiilor.

3. ATENȚIE ! Piese dure și cele din plastic ale sistemului avansat pentru siguranța copiilor trebuie să fie amplasate și instalate astfel încât, atunci când autovehiculul este în funcționare normală, să nu poată fi prinse de scaune glisante sau de ușile vehiculului.

4. ATENȚIE ! Toate centurile care fixează sistemul de siguranță pe vehicul trebuie să fie întinse, toate centurile care rețin copilul trebuie reglate în funcție de corpul copilului. Centurile nu trebuie răsucite.

5. ATENȚIE ! Este extrem de important să vă asigurați că centura de abdomen este folosită jos, astfel încât bazinul să fie bine prins.

6. ATENȚIE ! Se recomandă înlocuirea dispozitivului atunci când a fost supus unei solicitări mecanice distructive într-un accident.

7. ATENȚIE ! Este periculos să aduceți modificări sau completări la dispozitiv fără aprobarea autorității de omologare de tip. Există pericol dacă instrucțiunile de instalare furnizate de producătorul sistemului pentru siguranța copiilor nu sunt respectate întocmai.

8. ATENȚIE ! În cazul în care scaunul nu este echipat cu husă textilă, acesta trebuie ținut departe de razele solare, altfel ar putea fi prea fierbinte pentru pielea copilului.

9. ATENȚIE ! Nu lăsați copiii nesupravegheați în sistemul avansat pentru siguranța copiilor.

10. ATENȚIE ! Asigurați în mod corespunzător orice bagaj sau alte obiecte care ar putea provoca vătămări în cazul unei coliziuni!

11. ATENȚIE ! Nu utilizați sistemul avansat pentru siguranța copiilor fără acoperirea acestuia!

12. ATENȚIE ! Nu înlocuiți husa sistemului avansat pentru siguranța copiilor cu altceva decât cea recomandată de producător, deoarece husa face parte integrantă a performanței sistemului de siguranță.

13. ATENȚIE! Verificați periodic curelele pentru semne de uzură, acordând o atenție deosebită punctelor de ancorare, apărătoarelor și dispozitivelor de reglare !

14. ATENȚIE! Păstrați scaunul pentru copii într-un loc sigur, departe de îndemâna copiilor, atunci când nu este utilizat. Evitați așezarea unor obiecte grele pe scaun. Nu lăsați scaunul dvs. de mașină să intre în contact cu substanțe corozive, cum ar fi acidul bateriei.

15. ATENȚIE! Nu lăsați copilul în acest scaun de siguranță pentru o perioadă lungă de timp. În timpul călătoriilor lungi, luați mai multe pauze și scoateți copilul de pe scaunul de siguranță.

16. ATENȚIE! Imaginile de pe pagina de titlu și din interiorul instrucțiunilor sunt de exemplu și ar putea diferi de produsul real.

17. ATENȚIE! Înainte de prima utilizare a produsului, îndepărtați din acesta toate materialele publicitare, precum și dispozitivele folosite pentru a le atașa la produs.

18. ATENȚIE! Nu utilizați sistemul avansat pentru siguranța copiilor dacă „poziția cataramii” pentru centura de siguranță pentru adulți este nesatisfăcătoare la punctele principale de contact ale scaunului, vă rugăm să contactați producătorul dacă aveți îndoieli.

19. ATENȚIE! Nu utilizați alte puncte de contact altele decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul avansat pentru siguranța copiilor, vă rugăm să contactați producătorul în caz de îndoielă.

20. ATENȚIE ! Nu folosiți acest sistem pentru siguranța copiilor acasă.

21. ATENȚIE! Metodele de curățare a sistemului pentru siguranța copiilor sunt prezentate în manualul de utilizare. Vă rugăm să citiți cu atenție.

ECE R129/03

TIPUL CENTURILOR AFIRMATE PE CARE TREBUIE SĂ ȘE AVEȚI ÎN MAȘINA

1. Când folosiți scaunul auto pentru intervalul de înălțime de 100-150 cm, acesta poate fi instalat DOAR orientat cu fața direcției de mers a automobilului cu ajutorul următoarelor:

A – Centură de siguranță a automobilului - Centură diagonală

B - Centură de siguranță a automobilului - Centură deasupra abdomenului

C - ISOFIX accesorii

1. ISOFIX accesorii + centuri cu trei puncte sau

2. Centuri cu trei puncte

Posibilitate de instalare DOAR pe scaune dotate cu CENTURI CU 3 PUNCTE sau centuri cu 3 puncte + ISOFIX accesorii ! !

NU POATE FI FOLOSIT PE SCAUNE CU CENTURI CU 2 PUNCTE !



**Caracteristici
Imagine A**

1. Tetieră

2. Ghidaj centură

3. Spătar

4. Scaun

5. Mecanisme de fixare a sistemului FIX (vârfuri)

6. Buton pentru eliberare a sistemului FIX

7. Buton de reglare a înălțimii tetierei

8. Tapițerie

9. Ghidaje ISOFIX

INSTALAREA SCAUNULUI PENTRU ÎNĂLȚIMEA 100-150 CM cu centură de siguranță a automobilului cu fixare în 3 puncte + fixare ISOFIX

NOTĂ: La utilizarea sistemului ISOFIX, manșoanele de ghidare pot fi introduse în cârligele ISOFIX ale vehiculului. (Imagine 1).

Pasul 1. Apăsăți butoanele mecanismelor de blocare ISOFIX și glisați șinele înainte. (Imagine 2).

Pasul 2. Așezați scaunul pentru copii pe scaunul auto, acesta trebuie să fie orientat în sensul de mers al automobilului.

Pasul 3. Apăsăți mecanismele de fixare ISOFIX direct pe cârligele metalice ale vehiculului până când auziți un „Clic” (Imagine 3). Asigurați-vă că scaunul pentru copii este bine fixat.

Pasul 4. Reglarea și fixarea tetierei - rotind și ținând butonul (stânga sau dreapta) ați puteți regla tetiera în poziția dorită (Imagine 4), apoi eliberați butonul, care o va fixa automat revenind în poziția sa inițială.

Atenție! Utilizați același sens de rotație al butonului atunci când reglați tetiera.

Pasul 5. Dirjați cureaua de umăr prin ghidajul tetierei de-a lungul umărului copilului (dar departe de gâtul acestuia). Prindeți cureaua de abdomen și treceți-o pe sub cotiere și peste poala copilului, apoi fixați-o în catarama vehiculului până auzi un „clic” (Imagine 5).

Pasul 6. Asigurați-vă că centura este instalată corect și nu este răsucită.

INSTALARE 100 - 150 CM CU CENTURĂ CU FIXARE ÎN 3 PUNCTE CU ORIENTARE ÎN SENSUL DE MERS AL AUTOMOBILULUI

Reatașați vârfurile ISOFIX la suportul scaunului pentru copii (Imagine 6).

Pasul 1. Așezați scaunul pentru copii pe scaunul auto în poziția orientată „în sensul de mers” (Imagine 7).

Pasul 2. Așezați copilul în scaunul pentru copii.

Pasul 3. Reglarea și fixarea tetierei - rotind și ținând butonul (stânga sau dreapta) ați putea regla tetiera în poziția dorită (Imagine 4), apoi eliberați butonul, care îl va fixa automat revenind în poziția sa inițială.

Atenție ! Utilizați același sens de rotație al butonului atunci când reglați tetiera.

Pasul 4. Dirjați cureaua de umăr prin ghidajul tetierei de-a lungul umărului copilului (dar departe de gâtul acestuia). Poziționați cureaua de abdomen și treceți-o pe sub cotiarele scaunului pentru copii și peste poala copilului (Imagine 5). Fixați centura în catarama vehiculului până când auziți un „clic”, Asigurați-vă că centura este fixată în catarama.

INSTALARE SCAUN BOOSTER pentru înălțime 125-150 cm cu centură de siguranță a automobilului cu fixare în 3 puncte + fixare + ISOFIX

Scoaterea spătarului de pe scaunul pentru copii - așezați scaunul pentru copii pe o suprafață plană, apoi împingeți spătarul la maxim în spate pentru a-l elibera de pe scaun (Imagine 8,9,10).

Pasul 1. Apăsăți butoanele mecanismelor de blocare ISOFIX și glisați șinele înainte (Imagine 2).

Pasul 2. Așezați scaunul booster pe scaunul automobilului, acesta ar trebui să fie orientat în sensul de mers al automobilului.

Pasul 3. Apăsăți mecanismele de fixare ISOFIX direct pe cârligele metalice ale vehiculului până când auziți un „Clic” (Imagine 11).

Pasul 4. Apăsăți scaunul booster spre interior pe scaunul automobilului până când sistemul ISOFIX îl va strânge. Pentru a-l elibera, apăsați simultan butoanele de eliberare de pe ambele părți laterale și trageți-l afară.

Pasul 5. Dirijați centura de umăr de-a-lungul umărului copilului (dar departe de gâtul acestuia). Prindeți cureaua de abdomen și trece-o pe sub cotierele scaunului și peste poala copilului, apoi fixați-o în catarama automobilului până auzi un „clic” (Imagine 12).

INSTALARE SCAUN BOOSTER înălțime 125-150 cm cu centură de siguranță a automobilului cu fixare în 3 puncte

Fixați vârfurile ISOFIX la suportul scaunului booster (Imagine 6).

Pasul 1. Așezați scaunul booster pe scaunul automobilului orientat ”în sensul de mers” (Imagine 13).

Pasul 2. Așezați copilul pe scaunul booster.

Pasul 3. Dirijați cureaua de umăr de-a lungul umărului copilului (dar departe de gâtul acestuia). Prindeți cureaua de abdomen și treceți-o pe sub cotierele scaunului și peste poala copilului, apoi fixați-o în catarama vehiculului până auzi un „clic”

(Imagine 12). Asigurați-vă că centura nu este răsucită.

Scoaterea tapițeriei: Scoateți tapițeria din spătarul scaunului pentru copii. Scoateți tapițeria de pe tetieră. Împingeți spătarul înapoi pentru a-l elibera de pe scaun (Imagine 9). Trageți tapițeria de pe scaunul pentru copii. (Imagine 14, 15).

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

1. Scaunul auto poate fi curățat cu apă caldă și săpun. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi abrazivi sau diluanți.

2. Tapițeria trebuie spălată manual la o temperatură de maxim 30°C. Nu o puneți în uscător. Lăsați tapițeria să se usuce natural.

3. Piese din plastic pot fi curățate cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți abrazivi.

Îndepărtarea tapițeriei: Îndepărtați tapițeria scaunului în felul ilustrat în Imagine 14.

BELANGRIJK! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES AANDACHTIG VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT!

NL

De gebruikshandleiding moet gedurende de gehele levensduur van het universele kinderbeveiligingssysteem worden bewaard!

Belangrijke veiligheidsinstructies!

1. AANDACHT! Dit is een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem i-Size (100-150 cm) . Het is goedgekeurd onder het Reglement nr. 129 van de VN voor gebruik in compatibele zitplaatsen i-Size zoals gespecificeerd door de voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant of de handelaar van het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem.

2. AANDACHT! Dit is een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem als een verstevigd kussen (125-150 cm) . Het is goedgekeurd overeenkomstig Reglement nr. 129 van de VN voor gebruik in i-Size-compatibele en

universele zitplaatsen in het voertuig zoals het door de fabrikant is aangegeven van het voertuig in de gebruikershandleiding van het voertuig. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant of met de handelaar van het kinderbeveiligingssysteem.

3. AANDACHT! De harde details en kunststofonderdelen van het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem moeten zodanig worden geplaatst en gemonteerd zodat ze bij een normale werking van het voertuig niet door een verschuifbare stoel of door een deur van het voertuig bekneld raken.

4. AANDACHT! Alle gordels waarmee het beveiligingssysteem aan het voertuig wordt bevestigd, moeten strak staan, alle gordels waarmee het kind vast wordt gemaakt, moeten zijn aangepast aan het lichaam van het kind. De gordels mogen niet gedraaid zijn.

5. AANDACHT! Het is uiterst belangrijk dat de heupgordel laag wordt gebruikt, zodat het bekken stevig vastzit.

6. AANDACHT! Het wordt aanbevolen het toestel te vervangen wanneer het bij een ongeval aan vernietigende mechanische belasting is blootgesteld.

7. AANDACHT! Het is gevaarlijk om zonder toestemming van de typegoedkeuringsinstantie wijzigingen of toevoegingen aan het toestel aan te brengen. Er kan gevaar ontstaan als de montage instructies van de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem niet nauwkeurig worden opgevolgd.

8. AANDACHT! Als het stoeltje niet is voorzien van een textielbekleding, moet het niet aan zonlicht worden blootgesteld. Rechtsreeks zonlicht kan namelijk te heet voor de kinderhuid zijn.

9. AANDACHT! ! Laat kinderen niet zonder toezicht achter in een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem.

10. AANDACHT! ! Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken, goed zijn vastgemaakt!

11. AANDACHT! Gebruik het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem niet zonder zijn hoes!

12. AANDACHT! Vervang de hoes van het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem niet door een andere hoes, tenzij deze door de fabrikant is aanbevolen.

De hoes maakt namelijk een integraal onderdeel uit van de prestatiekenmerken van het beveiligingssysteem.

13. AANDACHT! Controleer periodiek de gordels op slijtage. Let vooral op de bevestigingspunten, de beschermingen en de verstelinrichtingen!

14. AANDACHT! Als u het kinderbeveiligingssysteem niet gebruikt, berg het dan op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het stoeltje. Zorg ervoor dat uw autostoeltje niet in contact komt met bijtende stoffen zoals accuzuur.

15. AANDACHT! Laat uw kind niet gedurende langere tijd in dit kinderstoeltje achter. Maak tijdens lange reizen vaker pauzes en haal het kind uit het kinderstoeltje.

16. AANDACHT! De afbeeldingen op de titelpagina en in de handleiding zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

17. AANDACHT! Verwijder vóór het eerste gebruik van het product al het reclamemateriaal en de inrichtingen waarmee het reclamemateriaal aan het product is bevestigd.

18. AANDACHT! Gebruik het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem niet als de positie van de gesp van de veiligheidsgordel voor volwassenen ten opzichte van de belangrijkste contactpunten van de stoel niet correct blijkt te zijn. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

19. AANDACHT! Gebruik geen andere contactpunten dan deze die beschreven zijn in de instructies en die aangegeven zijn op het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

20. AANDACHT! Gebruik dit kinderbeveiligingssysteem niet thuis.

21. AANDACHT! De methoden voor het reinigen van het kinderbeveiligingssysteem staan in de gebruikershandleiding. Gelieve deze aandachtig te lezen.

ECE R129/03

DE GOEGEKEURDE GORDELS DIE IN DE AUTO AANWEZIG MOETEN ZIJN

1. Als u het autostoeltje gebruikt voor een kind dat tussen 100 en 150 cm hoog is, mag het stoeltje **ENKEL** in de voorwaartse richting worden gemonteerd met behulp van:

A - Veiligheidsgordel van de auto - Diagonale gordel

B - Veiligheidsgordel van de auto - Heupgordel

C - ISOFIX-uitrustingen

1. ISOFIX-uitrustingen + driepuntsgordels of

2. Driepuntsgordels

(?) Mogelijkheid tot montage **ENKEL** op stoelen die **MET 3-PUNTSGORDELS** of met 3-puntsgordels + ISOFIX-uitrustingen zijn uitgerust! **HET GEBRUIK OP STOELN MET 2-PUNTSGORDELS IS NIET TOEGESTAAN!**



Kenmerken

Afbeelding A

1. Hoofdsteun
2. Gordelgeleider
3. Rugleuning
4. Zitting

5. FIX-bevestigingsmechanismen (uiteinden)

6. Knop voor ontgrendeling van het FIX-systeem

7. Draaigrep voor het verstellen van de rugleuning in hoogte.

8. Bekleding

9. ISOFIX-geleiders

MONTAGE VAN HET STOELTJE VOOR EEN GEWICHT 100-150 CM met een 3- puntsgordel van het voertuig + ISOFIX-bevestiging

OPMERKING: Bij gebruik van het ISOFIX-systeem kunnen de geleidingsbussen in de ISOFIX-haken van het voertuig worden gestoken (Afbeelding 1).

Stap 1. Druk op de knoppen van de ISOFIX-bevestigingsmechanismen en schuif de rails naar voren (Afbeelding 2).

Stap 2. Plaats het kinderstoeltje op de autostoel, het moet in voorwaarts gericht zijn.

Stap 3. Druk de ISOFIX-bevestigingsmechanismen rechtstreeks op de metalen haken van het voertuig totdat u een klikgeluid hoort (Afbeelding 3). Zorg ervoor dat het autostoeltje goed is bevestigd.

Stap 4. De hoofdsteen verstellen en vergrendelen - door de draaigreep (links of rechts) te draaien en vast te houden kunt u deze in de gewenste positie verstellen (Afbeelding 4). Laat vervolgens de draaigreep los, waardoor deze automatisch weer in de oorspronkelijke positie wordt vergrendeld.

Waarschuwing: Gebruik bij het verstellen van de hoofdsteen dezelfde draairichting van de draaigreep.

Stap 5. Leid de veiligheidsgordel door de hoofdsteen geleider en over de schouder van het kind (maar weg van de nek van het kind). Neem de heupgordel, vast leid deze onder de armleuningen en over zijn schoot en bevestig hem vervolgens in de gesp van het voertuig totdat hij vastklikt (Afbeelding 5).

Stap 6. Zorg ervoor dat de gordel correct is geplaatst en niet gedraaid is.

MONTAGE VAN 100 - 150 CM MET 3-PUNTSGORDEL VOORWAARTS GERICHT

Plaats de ISOFIX-uiteinden aan de basis van het kinderstoeltje (Afbeelding 6).

Stap 1. Plaats het autostoeltje op de autostoel voorwaarts gericht (Afbeelding 7).

Stap 2. Plaats het kind in het stoeltje.

Stap 3. De hoofdsteen verstellen en vergrendelen - door de draaigreep (links of rechts) te draaien en vast te houden kunt u deze in de gewenste positie verstellen (Afbeelding 4). Laat vervolgens de draaigreep los, waardoor deze automatisch weer in de oorspronkelijke positie wordt vergrendeld.

Waarschuwing: Gebruik bij het verstellen van de hoofdsteen dezelfde draairichting van de draaigreep.

Stap 4. Leid de veiligheidsgordel door de hoofdsteungeleider en over de schouder van het kind (maar weg van de nek van het kind). Plaats de heupgordel aan de onderkant van de armleuningen van het autostoeltje en over de schoot van het kind (Afbeelding 5). Maak de gordel vast in de voertuiggesp totdat u een klikgeluid hoort. Zorg ervoor dat de gordel goed in de gesp is vergrendeld.

MONTAGE VAN EEN BOOSTER STOELTJE voor een gewicht 125-150 cm met een 3-puntsgordel van het voertuig + ISOFIX-bevestiging

De rugleuning van het autostoeltje verwijderen - plaats het autostoeltje op een vlakke ondergrond en duw de rugleuning vervolgens zo ver mogelijk naar achteren om deze los te maken van de zitting (Afbeelding 8,9,10).

Stap 1. Druk op de knoppen van de ISOFIX-bevestigingsmechanismen en schuif de rails naar voren (Afbeelding 2).

Stap 2. Plaats het booster stoeltje op de autostoel, het moet voorwaarts gericht zijn.

Stap 3. Druk de ISOFIX-bevestigingsmechanismen rechtstreeks op de metalen haken van het voertuig totdat u een klikgeluid hoort (Afbeelding 11).

Stap 4. Druk het booster stoeltje naar binnen tegen de autostoel totdat het ISOFIX-systeem strakker wordt. Om het los te maken, druk tegelijkertijd op de ontgrendelingsknoppen aan beide zijden en trek het eruit.

Stap 5. Leid de schoudergordel over de schouder van het kind (maar weg van zijn nek). Neem de heupgordel vast, leid deze onder de armleuningen en over zijn schoot en bevestig hem vervolgens in de gesp van het voertuig totdat hij vastklikt (Afbeelding 12).

MONTAGE VAN EEN BOOSTER STOELTJE voor een gewicht 125-150 cm met een 3-puntsgordel van het voertuig

Vergrendel de ISOFIX-uiteinden aan de basis van het booster stoeltje (Afbeelding 6).

Stap 1. Plaats het booster stoeltje op de autostoel voorwaarts gericht (Afbeelding 13).

Stap 2. Plaats het kind in het booster stoeltje.

Stap 3. Leid de schoudergordel over de schouder van het kind (maar weg van zijn nek). Neem de heupgordel vast, leid deze onder de armleuningen en over zijn schoot en bevestig hem vervolgens in de gesp van het voertuig totdat hij vastklikt (Afbeelding 12). Zorg ervoor dat de gordel niet gedraaid is.

De bekleding verwijderen: Verwijder de bekleding van de achterkant van het autostoeltje. Verwijder de bekleding van de hoofdsteen. Duw de rugleuning naar achteren om deze los te maken van de zitting (Afbeelding 9). Trek de bekleding van het autostoeltje (Afbeelding 14, 15).

WASINSTRUCTIES:

1. Het autostoeltje kan met lauw water en zeep worden gereinigd. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals schuurmiddelen of verdunner.

2. De bekleding moet met de hand op een maximale temperatuur van 30°C gewassen worden. Niet in de droogtrommel drogen. Laat de bekleding op een natuurlijke wijze drogen.

3. De kunststofonderdelen kunnen met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik geen schuurmiddelen.

E RËNDËSISHME! RUANI PËR REFERENCA NË TË ARDHMEN. LEXONI ME KUJDES PËRPARA PËRDORIMIT!

AL

Udhëzimi i përdorimit duhet të ruhet për tërë periudhën jetësore të sistemit universal të sigurimit të fëmijëve!

Udhëzimet e rëndësishme për siguri!

1.KUJDES! Ky është një sistem i avancuar i mbajtjes së sigurt të fëmijëve i-Size (100-150 cm). Është miratuar sipas Rregullores së OKB-së nr. 129 për përdorim të ndenjësve të automjeteve në përputhje me i-Size, siç specifikohet nga prodhuesit e automjeteve në manualin e përdorimit të automjetit. Në rast dyshimi, konsultohuni me prodhuesin e sistemit të avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve ose me shitësin.

2.KUJDES! Ky është një sistem i avancuar i mbajtjes së sigurt të fëmijëve si një jastëk mbështetës universal (125-150 cm). Ai është miratuar sipas Rregullores së OKB nr.129 për përdorim në pozicionet universale të ndenjësve të pajtueshme me i-Size në automjet siç specifikohet nga prodhuesi i automjetit në manualin e pronarit të mjetit. Në rast dyshimi, konsultohuni me prodhuesin ose shitësin e sistemit të avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve.

3.KUJDES! Detajet e forta dhe pjesët plastike të sistemit të avancuar të mbajtjes së fëmijëve duhet të vendosen dhe të montohen në mënyrë që kur mjeti motorik është në funksionim normal, ata të mos bllokohen nga ndenjësja e lëvizshme ose nga dera e automjetit.

4.KUJDES! Të gjithë rripat që mbajnë sistemin e fiksimit në automjet duhet të jenë të tendosur, të gjithë rripat që mbajnë fëmijën duhet të rregullohen sipas trupit të fëmijës. Rripat nuk duhet të jenë të përdredhur.

5.KUJDES! Është jashtëzakonisht e rëndësishme të siguroheni që rripi i prehrit të përdoret poshtë, në mënyrë që legeni të jetë i fiksuar mirë.

6.KUJDES! Rekomandohet që pajisja të zëvendësohet kur i është nënshtruar mbingarkimit mekanik shkatërrues në një aksident.

7.KUJDES! Është e rrezikshme të bëni ndryshime ose shtesa në pajisje pa miratimin e autoritetit të miratimit të tipit. Ekziston rrezik nëse udhëzimet e montimit të dhëna nga prodhuesi i sistemit të mbajtjes së sigurt të fëmijëve nuk ndiqen saktësisht.

8.KUJDES! Kur karrigia nuk është e pajisur me mbulesë tekstili, ajo duhet të mbahet larg rrezeve të diellit, pasi në të kundërt mund të jetë shumë e nxehtë për lëkurën e fëmijës.

9.KUJDES! Mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje në sistemin e avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve.

10.KUJDES! Lidhni mirë çdo bagazh ose sende të tjera që mund të shkaktojnë lëndime në rast aksidenti!

11.KUJDES! Mos përdorni sistemin e avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve pa mbulesën e tij!

12.KUJDES! Mos e zëvendësoni mbulesën e sistemit të avancuar për mbajtjen e sigurt të fëmijëve me asgjë tjetër përveç asaj të rekomanduar nga prodhuesi, pasi mbulesa është një pjesë përbërëse e karakteristikave funksionale të sistemit të sigurimit.

13.KUJDES! Kontrolloni periodikisht rripat nëse janë të konsumuar, duke i kushtuar vëmendje të veçantë pikave të kapjes, pajisjeve mbrojtëse dhe rregulluese!

14.KUJDES! Mbajeni karrigen e fëmijës në një vend të sigurt jashtë mundësive të fëmijëve kur nuk është në përdorim. Shmangni vendosjen e objekteve të rënda në karrige. Mos lejoni që ndenjësja e makinës suaj të vihet në kontakt me substanca korrozive si acidi i baterisë.

15.KUJDES! Mos e lini fëmijën tuaj në këtë ndenjësë sigurie për një periudhë të gjatë kohore. Gjatë udhëtimeve të gjata, bëni më shumë pushime dhe hiqni fëmijën nga ndenjësja e sigurisë.

16.KUJDES! Imazhet në faqen e titullit dhe brenda në udhëzimet janë për shembull dhe mund të ndryshojnë nga produkti i vërtetë.

17.KUJDES! Përpara përdorimit të parë të produktit, hiqni prej tij të gjitha materialet reklamuese, si dhe pajisjet e përdorura për t'i lidhur ato me produktin.

18.KUJDES! Mos përdorni sistemin e avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve nëse "pozicioni i kapësës" për rripin e sigurimit të të rriturve në pikat kryesore të kontaktit të ndenjësës nuk është i mirë, ju lutemi kontaktoni me prodhuesin nëse keni dyshime.

19.KUJDES! Mos përdorni pika të tjera mbështetëse për kontakt përveç atyre të përshkruara në udhëzime dhe të shënuara në sistemin e avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve, ju lutemi kontaktoni me prodhuesin në rast dyshimi.

20. KUJDES! Mos e përdorni këtë sistem sigurimi për fëmijë në shtëpi.

21. KUJDES! Metodat për pastrimin e sistemit të mbajtjes së fëmijëve janë dhënë në manualin e përdorimit. Ju lutemi lexoni me kujdes.

ECE R129/03

LLOJI I RRIPAVE TË MIRATUARA QË DUHET TË KENI NË MAKINË

1. Kur përdorni ulësen për makinë për një lartësi të diapazonit 100-150 cm, ajo mund të instalohet VETËM në drejtim të lëvizjes së makinës me ndihmën e:

A – Rripi i sigurimit të makinës - Rripi diagonal

B - Rripi i sigurimit të makinës - Rripi i prehrit

C - pajisjet ISOFIX

1. Pajisjet ISOFIX + rripa me tre pika ose

2. Rripa me tre pika

(?) Mundësia e instalimit VETËM në sedilje ME RRIPI 3 PIKE

ose rripa 3-pikësh + pajisjet ISOFIX!

NUK MUND TË PËRDOROHET NË SEDILJET ME RRIPI 2 PIKE!



Karakteristikat

Fotoja A

1. Mbështetësja e kokës

2. Udhëzuesi për rripin

3. Mbështetësja

4. Ulësja

5. Mekanizmat e kapjes së sistemit FIX(fundoret)

6. Butoni i lirimit të sistemit FIX

7. Doreza rrotulluese e rregullimit të lartësisë së mbështetësës

8. Tapiceria

9. Udhëzuesi ISOFIX

MONTIMI I KARRIGEJE PER LARTESIN E TRUPIT 100-150 CM me 3 pika – rrip i sigurimit të automjetit + kapjes ISOFIX

SHËNIM: Kur përdorni sistemin ISOFIX, mëngët udhëzuese mund të futen në grepat ISOFIX të automjetit (Fotoja 1).

Hapi 1. Shtypni butonat në mekanizmat e kapjes ISOFIX dhe rrëshqitni shinat përpara (Fotoja 2).

Hapi 2. Vendoseni ndenjësen e fëmijës në sediljen e makinës, ajo duhet të jetë e orientuar në drejtimin e lëvizjes së automjetit.

Hapi 3. Shtypni mekanizmat e kapjes ISOFIX direkt mbi grepa metalike të automjetit derisa të dëgjoni një "klik" (Fotoja 3). Sigurohuni që ulësja e fëmijës të jetë e fiksuar mirë.

Hapi 4. Rregullimi dhe fiksimi i mbështetëses së kokës - duke e rrotulluar dhe mbajtur dorezën (majtas ose djathtas) mund ta rregulloni atë në pozicionin e dëshiruar (Fotoja 4), më pas lëshoni rrotulluesin, i cili do ta rregullojë automatikisht duke u kthyer në pozicionin e tij origjinal.

Kujdes! Përdorni një të njëjtin drejtim të rrotullimit të dorezës kur rregulloni mbështetësen e kokës.

Hapi 5. Kaloni rripin e shpatullave përmes udhëzuesit të mbështetëses së kokës përgjatë shpatullës së fëmijës (por larg qafës). Kapeni rripin e prehrit dhe kaloni nën mbështetëset e krahëve dhe mbi prehrin e tij, më pas fiksoni në shtrëngimin e automjetit derisa të dëgjoni një "klikim" (Fotoja 5).

Hapi 6. Sigurohuni që rripi të jetë instaluar siç duhet dhe të mos jetë i përdredhur.

MONTIMI NGA 100 - 150 CM ME RRIPI 3 PIKE NË DREJTIM TË LËVIZJES

Ktheni nga ana e kundërt ISOFIX fundoret në bazën e ulëses së fëmijës (Fotoja 6).

Hapi 1. Vendoseni ndenjësen e fëmijës në sediljen e makinës në pozicionin "në drejtim të lëvizjes" (Fotoja 7).

Hapi 2. Vendoseni fëmijën në ndenjësen e fëmijës.

Hapi 3. Rregullimi dhe fiksimi i mbështetëses së kokës - duke e rrotulluar dhe mbajtur dorezën (majtas ose djathtas) mund ta rregulloni atë në pozicionin e dëshiruar (Fotoja 4), më pas lëshoni rrotulluesin, e cila do ta rregullojë automatikisht duke u kthyer në pozicionin e tij origjinal.

Kujdes! Përdorni të njëjtin drejtim të rrotullimit të dorezës kur rregulloni mbështetësen e kokës.

Hapi 4. Kaloni rripin e shpatullave përmes udhëzuesit të mbështetëses së kokës dhe mbi shpatullën e fëmijës (por larg qafës). Vendoseni rripin e prehrit në pjesën e poshtme të krahëve të ulëses së fëmijës dhe mbi prehrin e fëmijës (Fotoja 5).

Kyçni rripin në kapësen e automjetit derisa të dëgjohet një "klikim", sigurohuni që rripi të jetë i kyçur në kapësen.

MONTIMI I NJË KARRIKE NDIHMËSE për lartësitë 125-150 cm me 3- rripin e sigurimit të automjetit + kapje ISOFIX

Demontimin e mbështetëses nga ulësja e fëmijës - vendoseni ndenjësen e fëmijës në një sipërfaqe të sheshtë, më pas shtyjeni mbështetësen sa më shumë të jetë e mundur për ta liruar nga ndenjësja (Fotot 8,9,10).

Hapi 1. Shtypni butonat në mekanizmat e kyçjes ISOFIX dhe rrëshqitni shinat përpara (Foto 2).

Hapi 2. Vendoseni ulësen ndihmëse në sediljen e makinës, ajo duhet të jetë e orientuar në drejtimin e lëvizjes së automjetit.

Hapi 3. Shtypni mekanizmat e kapjes ISOFIX direkt në grepa metalike të automjetit derisa të dëgjoni një "klik" (Fotoja 11).

Hapi 4. Shtypni ulësen ndihmëse përforcuese nga brenda kundër sediljes së makinës derisa sistemi ISOFIX të shtrëngohet. Për ta liruar shtypni njëkohësisht butonat e lirit në të dyja anët dhe nxirreni jashtë.

Hapi 5. Kaloni rripin e shpatullave mbi shpatullën e fëmijës (por larg qafës). Kapni rripin e prehrit dhe kaloni nën mbështetëset e ulëses dhe mbi prehrin e fëmijës, më pas fiksoni në kapësen e automjetit derisa të dëgjoni një "klik" (Fotoja 12).

INSTALIMI I NJË KARRIGE NDIHMËSE për lartësi 125-150 cm me rripin e sigurimit me 3 pika të automjetit

Kyçni fundoret ISOFIX në bazën e ulëses ndihmëse përforcuese (Fotoja 6).

Hapi 1. Vendoseni ndihmëse përforcuese në sediljen e makinës në pozicionin "në drejtim të lëvizjes" (Fotoja 13).

Hapi 2. Vendoseni fëmijën në ndenjësen ndihmëse përforcuese.

Hapi 3. Kaloni rripin e shpatullave mbi shpatullën e fëmijës (por larg qafës). Kapeni rripin e prehrit dhe kalojeni nën mbështetëset e ulëses dhe mbi prehrin e fëmijës, më pas fiksoni në kapësen e automjetit derisa të dëgjoni një "klikim" (Foto 12). Sigurohuni se rripi të mos jetë i përdredhur.

Heqja e tapicerisë: Hiqni tapiceri nga pjesa e pasme e ulëses së fëmijës. Hiqni tapiceri nga mbështetësi i kokës. Shtyjeni prapa mbështetësen për ta liruar nga ulësja (Fotoja 9). Tërhiqeni tapiceri nga ulësja e fëmijës (Fotot 14, 15).

UDHËZIMET PËR LARJE

1. Karrigia e makinës mund të pastrohet me ujë të vakët dhe sapun. Mos përdorni detergjente agresivë si gërryes ose hollues.

2. Tapiceria duhet të lahet me dorë në një temperaturë maksimale prej 30°C. Mos e vendosni në tharëse. Lëreni tapicerinë të thahet natyrshëm.

3. Pjesët plastike mund të pastrohen me një leckë të lagur. Mos përdorni materiale gërryese.

ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN!

**Kullanım kılavuzu, evrensel çocuk emniyet sisteminin kullanım
ömrü boyunca saklanmalıdır!**

Önemli güvenlik TALİMATLARI!

1. DİKKAT! Bu gelişmiş bir i-Size çocuk koltuğu sistemidir (100-150 cm). Araç üreticilerinin araç kullanım kılavuzunda belirttiği i-Size uyumlu araç oturma pozisyonlarında kullanım için 129 Sayılı BM Düzenlemesi kapsamında onaylanmıştır. Şüphe durumunda gelişmiş çocuk emniyet sisteminin üreticisine veya satıcınıza danışın.

2. DİKKAT! Evrensel yükseltici minder olarak gelişmiş bir çocuk emniyet sistemidir (125-150 cm). Araç üreticisinin araç kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde, araçtaki i-Size uyumlu ve evrensel oturma konumlarında kullanım için BM Düzenlemesi No. 129 kapsamında onaylanmıştır. Şüphelenirseniz varsa, gelişmiş çocuk emniyet sisteminin üreticisine veya satıcısına danışın.

3. DİKKAT! Gelişmiş çocuk emniyet sisteminin sert parçaları ve plastik parçaları, motorlu araç normal çalışırken kayar koltuk veya araç kapısı tarafından sıkışmayacak şekilde yerleştirilmeli ve monte edilmelidir.

4. DİKKAT! Emniyet sistemini araca sabitleyen tüm kemerler gergin olmalı, çocuğu koruyan tüm kemerler çocuğun vücuduna uyacak şekilde ayarlanmalıdır. Kemerler bükülmemelidir.

5. DİKKAT! Kalçanın güvenli bir şekilde sabitlenmesi için kucak kemerinin aşağıdan kullanılmasını sağlamak son derece önemlidir.

6. DİKKAT! Bir kaza sırasında yıkıcı mekanik gerilime maruz kaldığında cihazın değiştirilmesi tavsiye edilir.

7. DİKKAT! Onay kuruluşunun onayı olmadan cihazda değişiklik veya ekleme yapılması tehlikelidir. Çocuk emniyet sistemi üreticisinin sağladığı montaj talimatlarına tam olarak uyulmaması halinde tehlike söz konusudur.

8. DİKKAT! Sandalyede kumaş kaplama bulunmadığında güneş ışığından uzak tutulmalıdır, aksi takdirde çocuğun cildi için çok sıcak olabilir.

9. DİKKAT! Çocukları gelişmiş çocuk emniyet sistemi içinde gözetimsiz bırakmayın.

10. DİKKAT! Bir çarpışma durumunda yaralanmaya neden olabilecek bagajları veya diğer nesneleri uygun şekilde sabitleyin!

11. DİKKAT! Gelişmiş çocuk emniyet sistemini kılıfı olmadan kullanmayın!

12. DİKKAT! Örtü çocuk koltuğu sisteminin performansının ayrılmaz bir parçası olduğundan, gelişmiş çocuk koltuğu sistemi üretici tarafından tavsiye edilen örtü dışında bir şeyle değiştirmeyin.

13. DİKKAT! Kayışları periyodik olarak kontrol edin aşınma ve yıpranmaya karşı bağlantı noktalarına, korumalara ve ayarlama cihazlarına özellikle dikkat edin!

- 14. DİKKAT!** Çocuk koltuğunu, kullanılmadığı zamanlarda çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Sandalyenin üzerine ağır nesneler koymaktan kaçının. Araç koltuğunuzun akü asidi gibi aşındırıcı maddelerle temas etmesine izin vermeyin
- 15. DİKKAT!** Çocuğunuzu bu güvenlik koltuğunda uzun süre bırakmayınız. Uzun yolculuklarda daha fazla mola verin ve çocuğu emniyet koltuğundan alın.
- 16. DİKKAT!** Kapak sayfasındaki ve talimatların içindeki resimler örnektir ve gerçek üründen farklı olabilir.
- 17. DİKKAT!** Ürünü ilk kez kullanmadan önce, tüm reklam materyallerini ve bunları ürüne tutturmak için kullanılan cihazları çıkarın.
- 18. DİKKAT!** Yetişkin emniyet kemerinin koltuğun ana temas noktalarına olan "toka konumu" yetersizse Gelişmiş Çocuk Emniyet Sistemini kullanmayın ; şüpheniz varsa lütfen üreticiyle iletişime geçin.
- 19. DİKKAT!** Talimatlarda açıklananlar ve gelişmiş çocuk emniyet sistemi üzerinde işaretlenenler dışında başka temas noktaları kullanmayın, tereddüt halinde lütfen üreticiyle iletişime geçin.
- 20. DİKKAT!** Bu çocuk emniyet sistemini evde kullanmayın.
- 21. DİKKAT!** Çocuk koltuğu sisteminin temizleme yöntemleri kullanım kılavuzunda verilmiştir. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

ECE R129/03

ARACINIZDA OLMASI GEREKEN GÜÇLENDİRİLMİŞ KEMER TURLERİ

yükseklik aralığında kullanırken , aşağıdakileri kullanarak **YALNIZCA** aracın hareket yönünde monte edilebilir:

- A - Arabanın emniyet kemeri - Çapraz kemer
- B - Araç emniyet kemeri - Kucak kemeri
- C - ISOFIX cihazları

1. ISOFIX cihazları + üç noktalı kayışlar veya
2. Üç noktalı kayışlar

❓ SADECE 3 NOKTALI KEMERLİ veya 3 noktalı emniyet kemeri + ISOFIX cihazlı koltuklara montaj imkanı! !
2 NOKTALI KEMERLİ KOLTUKLARDA KULLANILAMAZ!



Özellikler

Fotoğraf A

1. Koltuk başlığı
2. Kemer kılavuzu
3. Koltuk
4. Koltuk

5. FIX sistemini sıkıştırma mekanizmaları (uçlar)
6. FIX sistemi serbest bırakma düğmesi
7. Sırt dayanağının yüksekliğini ayarlamak için vida
8. Döşeme
9. ISOFIX Kılavuzları

3- 100-150 CM BÜYÜME İÇİN SANDALYE MONTAJI arabanın nokta emniyet kemeri + ISOFIX eklentisi

NOT: ISOFIX sistemi kullanıldığında kılavuz burçlar aracın ISOFIX kancalarına takılabilir (Fotoğraf 1).

Adım 1 . ISOFIX mandallarının üzerindeki tuşlara basın ve rayları ileri doğru kaydırın (Foto 2).

Adım 2. Çocuk koltuğunu araba koltuğuna yerleştirin, arabanın hareket yönüne doğru yönlendirilmelidir.

Adım 3 . ISOFIX bağlantı mekanizmalarını "Tık" sesini duyana kadar doğrudan aracın metal kancalarına bastırın (Fotoğraf 3). Çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Adım 4. Baş dayanağının ayarlanması ve sabitlenmesi - düğmeyi (sola veya sağa) çevirerek ve tutarak istediğiniz konuma ayarlayabilirsiniz (Fotoğraf 4), ardından düğmeyi serbest bırakarak otomatik olarak orijinal konum durumuna geri kilitleyebilirsiniz.

Dikkat! Baş dayanağını ayarlarken dönme yönünün aynısını kullanın .

Adım 5. Omuz kemeri baş dayanağı kılavuzundan çocuğun omzunun üzerinden geçirin (ama çocuğun boynundan uzağa doğru). Kucak kemeri alın ve kol dayanaklarının altından ve kucağının üzerinden geçirin, ardından klik sesi duyulana kadar aracın tokasına sabitleyin (Fotoğraf 5).

Adım 6 . Emniyet kemerinin doğru konumda olduğundan ve bükülmediğinden emin olun.

TRAFİK YÖNÜNE 100 - 150 CM ARASINDA 3 NOKTALI KAYIŞ İLE MONTAJ

ISOFIX kulaklarını çocuk koltuğunun tabanına yerleştirin (Fotoğraf 6).

Adım 1 . Çocuk koltuğunu araba koltuğuna yüzü öne bakacak şekilde yerleştirin (Fotoğraf 7).

Adım 2 . Çocuğu çocuk koltuğuna yerleştirin.

Adım 3 . Koltuk başlığının ayarlanması ve sabitlenmesi - düğmeyi (sola veya sağa) çevirerek ve tutarak istediğiniz konuma ayarlayabilirsiniz (Fotoğraf 4), ardından düğmeyi serbest bırakarak otomatik olarak orijinal konumuna geri kilitleyebilirsiniz.

Dikkat! Baş dayanağını ayarlarken dönme yönünün aynı yönünü kullanın .

Adım 4 . Omuz kemeri baş dayanağı kılavuzundan geçirip çocuğun omzunu geçecek şekilde (ancak çocuğun boynundan uzakta) geçirin. Kucak kemeri çocuk koltuğunun kol dayanaklarının alt kısmına ve çocuğun kucağına yerleştirin (Fotoğraf 5). Kemer bir "klik" sesi duyuncaya kadar aracın tokasına sabitleyin, kemerin tokaya kilitlendiğinden emin olun.

125-150 cm yükseklik için 3- YÜKSELTİCİ KOLTUK MONTAJI arabanın nokta emniyet kemeri + ISOFIX eklentisi

Sırt dayanağının çocuk koltuğundan çıkarılması - çocuk koltuğunu düz bir yüzeye yerleştirin, ardından sırt dayanağını koltuktan ayırmak için mümkün olduğunca geriye doğru itin (Fotoğraf 8,9,10).

Adım 1. ISOFIX mandallarındaki düğmelere basın ve rayları ileri doğru kaydırın (Fotoğraf 2).

- Adım 2.** Araba koltuğuna yükseltici koltuk yerleştirin, aracın hareket yönüne doğru yönlendirilmelidir.
- Adım 3.** ISOFIX bağlantı mekanizmalarını "Tık" sesini duyana kadar doğrudan aracın metal kancalarına bastırın (Foto 11).
- Adım 4.** Yükseltici koltuğu, ISOFIX sistemi sıkılaşıp kadar araba koltuğuna doğru içeri doğru itin. Serbest bırakmak için her iki taraftaki serbest bırakma düğmelerine aynı anda basın ve dışarı çekin.
- Adım 5.** Omuz kemerini çocuğun omzunun üzerinden geçirin (fakat çocuğun boynundan uzakta olmalı). Kucak kemerini kavrayın ve koltuğun kol dayanaklarının altından ve çocuğun kucağının üzerinden geçirin, ardından klik sesi duyulana kadar aracın tokasına sabitleyin (Fotoğraf 12).

YÜKSELTİCİ KOLTUĞUN TAKILMASI Aracın 3 noktalı emniyet kemeriyle yüksekliği 125-150 cm

- ISOFIX çıkıntılarını yükseltici koltuğun tabanına kilitleyin (Fotoğraf 6).
- Adım 1.** Yükseltici koltuğu öne bakacak şekilde araba koltuğuna yerleştirin (Fotoğraf 13).
- Adım 2.** Çocuğu yükseltici koltuğa yerleştirin.
- Adım 3.** Omuz kemerini çocuğun omzunun üzerinden geçirin (fakat çocuğun boynundan uzakta tutun . Kucak kemerini kavrayın ve koltuk kol dayanaklarının altından ve çocuğun kucağının üzerinden geçirin, ardından yerine oturuncaya kadar aracın tokasına sabitleyin (Fotoğraf 12).
- Döşemenin çıkarılması:** Döşemeyi çocuk koltuğunun arkasından çıkarın. Döşemeyi koltuk başlığından çıkarın. Koltuk arkalığını koltuktan ayırmak için geriye doğru itin (Fotoğraf 9). Çocuk koltuğunun döşemesini çekin (Fotoğraf 14, 15).

YIKAMA TALİMATLARI

1. Oto koltuğu ılık su ve sabunla temizlenebilir. Aşındırıcı veya tiner gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayın .
2. Döşeme kumaşını maksimum 30°C sıcaklıkta elde yıkanmalıdır. Kurutucuya koymayın. Döşeme kumaşını doğal olarak kurummasını bekleyin.
3. Plastik parçalar nemli bir bezle temizlenebilir. Aşındırıcılar kullanmayın .

KULLANIM VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.

2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.

3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurma gerekmektedir.

2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan

a-Sözleşmeden dönme

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Ücretsiz onarılmasını isteme

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Taminin mümkün olmadığına yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FİRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel:02124382045

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

Yetkili Servis : Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic A.Ş. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel :0212 438 2045 www.coolbaby.com.tr

WAŻNE! ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM!

Instrukcję obsługi należy zachować przez cały okres użytkowania uniwersalnego fotelika dziecięcego!

Ważne instrukcje bezpieczeństwa!

- 1. UWAGA!** Jest to zaawansowany fotelik dziecięcy i-Size (100-150 cm) . Został zatwierdzony zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129 do stosowania na miejscach siedzących w pojeździe zgodnych z i-Size, zgodnie z zaleceniami producentów pojazdów w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem zaawansowanego fotelika dziecięcego lub sprzedawcą.
- 2. UWAGA!** To zaawansowany system bezpieczeństwa dla dzieci jako uniwersalny fotelik podwyższający (125-150 cm) . Jest zatwierdzony zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129 dotyczący stosowania w rozmiarach zgodnych i uniwersalnych i-Size miejsc siedzących w pojeździe określonych przez producenta pojazdu w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem lub sprzedawcą zaawansowanego systemu bezpieczeństwa dla dzieci.
- 3. UWAGA!** Twarde detale i plastikowe części zaawansowanego systemu zabezpieczenia dzieci należy układać i montować w taki sposób, że wtedy gdy pojazd jest w ruchu, aby nie mogły być przytrzaśnięte przez przesuwane siedzisko lub drzwi pojazdu.
- 4. UWAGA!** Wszystkie pasy, które przytrzymują fotelik dziecięcy do siedzenia pojazdu, powinny być napięte, wszystkie pasy , zabezpieczające dziecko, powinny być dopasowane do ciała dziecka. Pasy nie powinny być skręcone.
- 5. UWAGA!** Niezwykle ważne jest, aby pas biodrowy był zapięty nisko, tak aby miednica była bezpiecznie unieruchomiona.
- 6. UWAGA!** Zaleca się wymianę urządzenia, jeżeli w wyniku kolizji zostało poddane niszczącemu naprężeniu mechanicznemu.
- 7. UWAGA!** Wprowadzanie zmian lub uzupełnień w urządzeniu bez zgody organu udzielającego homologacji typu jest niebezpieczne. Niedokładne przestrzeganie instrukcji montażu dostarczonych przez producenta fotelika stwarza ryzyko.
- 8. UWAGA!** Jeżeli siedzisko nie ma pokrycia tekstylnego, należy trzymać go z dala od światła słonecznego, w przeciwnym razie może być gorące dla skóry dziecka.
- 9. UWAGA!** Nie pozostawiać dziecka bez opieki w zaawansowanym foteliku dziecięcym.
- 10. UWAGA!** Odpowiednio zabezpiecz bagaż lub inne przedmioty, które w razie kolizji mogą spowodować obrażenia!
- 11. UWAGA!** Nie używaj zaawansowanego fotelika dziecięcego bez pokrycia!
- 12. UWAGA!** Nie zamieniaj pokrycia zaawansowanego fotelika dziecięcego z innym niż zalecane przez producenta, ponieważ pokrycie jest nierozłączną częścią charakterystyk eksploatacyjnych fotelika dziecięcego.

13. UWAGA! Okresowo sprawdzaj pasy pod kątem zużycia, zwracając szczególną uwagę na punkty mocowania, ochrony i urządzeń regulacyjnych!

14. UWAGA! Gdy nie korzystasz z fotelika dziecięcego przechowuj go w bezpieczne i niedostępne dla dzieci miejscu. Unikaj umieszczenia ciężkich przedmiotów na nim. Nie dopuszczaj do kontaktu fotelika dziecięcego z substancjami rżącymi jak na przykład kwas z baterii.

15. UWAGA! Nie zostawiaj dziecka na długi okres czasu w foteliku. Podczas długich podróży rób więcej przerw i wyjmuj dziecko z fotelika.

16. UWAGA! Obrazki na stronie tytułowej i wewnątrz instrukcji są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

17. UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy zdjąć z fotelika wszystkie materiały reklamowe, oraz elementy służące do ich mocowania do produktu!

18. UWAGA! NIE używaj zaawansowanego fotelika dziecięcego, jeżeli pozycja klamry pasa bezpieczeństwa dla dorosłych w stosunku do głównych punktów styku siedziska jest niezadawalająca, w razie wątpliwości proszę skontaktować się z producentem

19. UWAGA! NIE należy stosować innych punktów styku, niż te opisane w instrukcji i zaznaczone na zaawansowanym foteliku dziecięcym, w razie wątpliwości proszę skontaktować się z producentem.

20. UWAGA! Nie używaj tego fotelika dziecięcego w domu.

21. UWAGA! Metody czyszczenia fotelika dziecięcego podane są w instrukcji obsługi. Proszę czytać uważnie.

ECE R129/03

RODZAJ ZATWIERDZONYCH PASÓW, KTÓRE TRZEBA MIEĆ W SAMOCHODZIE:

1. W przypadku użytkowania fotelika samochodowego dla wzrostu 100-150 cm można go montować WYŁĄCZNIE w kierunku ruchu samochodu stosując:

- A - Pas bezpieczeństwa samochodu- Pas ukośny
- B - Pas bezpieczeństwa samochodu- Pas biodrowy
- C - ISOFIX mocowania

- 1. Mocowania ISOFIX + pasy trzypunktowe lub
- 2. Pasy trzypunktowe

Ⓜ **Możliwość montażu TYLKO na siedzeniach Z PASAMI 3-PUNKTOWYMI lub pasami 3-punktowymi + mocowania ISOFIX!!**
NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY NA SIEDZENIACH Z 2-PUNKTOWYMI PASAMI!



**Charakterystyki
Zdjęcie A**

- 1. Zagłówek
- 2. Prowadnica pasa
- 3. Oparcie
- 4. Siedzisko

5. Mechanizmy mocujące systemu FIX (końcówki)

6. Przycisk zwalniający system FIX

7. Pokrętko do regulowania wysokości oparcia

8. Tapicerka

9. ISOFIX Prowadnice

MONTAŻ FOTELIKA DLA WZROSTU 100-150 CM z 3- punktowym pasem bezpieczeństwa samochodu + mocowanie ISOFIX

UWAGA: W przypadku korzystania z systemu ISOFIX tuleje prowadzące można włożyć w zaczepy ISOFIX pojazdu (Zdjęcie 1).

Krok 1. Naciśnij przyciski mechanizmów mocujących ISOFIX i przesunij szyny do przodu (Zdjęcie 2).

Krok 2. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu samochodowym, powinno być ustawione przodem do kierunku jazdy.

Krok 3. Wciśnij mechanizmy mocujące ISOFIX bezpośrednio w metalowe haki pojazdu, aż usłyszysz „kliknięcie” (Zdjęcie 3). Upewnij się, że fotelik dziecięcy jest dobrze zamocowany.

Krok 4. Regulowanie i zablokowanie zagłówka- poprzez kręcenie i zatrzymanie pokrętła (w lewo lub w prawo), możecie regulować zagłówek w żądanej pozycji (Zdjęcie 4), po czym puść pokrętło, które automatycznie zablokuje zagłówek i powróci do pierwotnego położenia.

Uwaga! Podczas regulowania zagłówka kręć pokrętło w jednym kierunku.

Krok 5. Przełóż pas barkowy przez prowadnicę zagłówka i nad ramię dziecka (ale z dala od szyi dziecka). Chwyć pas biodrowy i przeprowadź go pod podłokietnikami fotelika oraz nad biodrami dziecka, następnie zapnij go w klamrze pojazdu aż do usłyszenia „kliknięcia” (Zdjęcie 5).

Krok 6. Upewnij się, że pasek jest prawidłowo założony i nie jest skręcony.

MONTAŻ 100-150 CM 3-PUNKTOWYM PASEM PRZODEM DO KIERUNKU RUCHU

Przywróć zaczepy ISOFIX do podstawy fotelika dziecięcego (Zdjęcie 6).

Krok 1. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu samochodowym przodem do kierunku jazdy (Zdjęcie 7).

Krok 2. Umieść dziecko w foteliku.

Krok 3. Regulowanie i zablokowanie zagłówka- poprzez kręcenie i zatrzymanie pokrętła (w lewo lub w prawo), możecie regulować zagłówek w żądanej pozycji (Zdjęcie 4), po czym puść pokrętło, które automatycznie zablokuje zagłówek i powróci do pierwotnego położenia.

Uwaga! Podczas regulowania zagłówka kręć pokrętło w jednym kierunku.

Krok 4. Przełóż pas barkowy przez prowadnicę zagłówka i nad ramię dziecka (ale z dala od szyi dziecka). Pas biodrowy przeprowadź pod podłokietnikami fotelika oraz nad biodrami dziecka (Zdjęcie 5). Zapnij go w klamrze pojazdu, aż do usłyszenia „kliknięcia”, upewnij się, że pas jest zapięty.

MONTAŻ FOTEŁA BOOSTER dla wzrostu 125-150 cm 3-punktowym pasem bezpieczeństwa pojazdu + mocowanie ISOFIX

Demontaż oparcia fotelika dziecięcego- połóż fotelik dziecięcy na płaskiej powierzchni, następnie przesun oparcie maksymalnie do tyłu, aby wysunąć je z siedziska (Zdjęcie 8,9,10)

Krok 1. Naciśnij przyciski mechanizmów mocujących ISOFIX i przesun szyny do przodu (Zdjęcie 2).

Krok 2. Umieść fotelik booster na siedzeniu samochodowym, powinno być skierowane przodem do kierunku jazdy.

Krok 3. Wciśnij mechanizmy mocowania ISOFIX bezpośrednio na metalowe haki pojazdu, aż usłyszysz „kliknięcie” (Zdjęcie 11).

Krok 4. Dociśnij fotelik booster do siedzenia samochodowego, aż system ISOFIX się zaciśnie. Aby go zwolnić naciśnij jednocześnie zwalniające przyciski po obu jego stronach i go wyciągnij.

Krok 5. Przełóż pas barkowy przez ramię dziecka (ale z dala od szyi dziecka). Chwyć pas biodrowy i przeprowadź go pod podłokietnikami fotelika oraz nad biodrami dziecka, następnie zapnij go w klamrze pojazdu aż do usłyszenia „kliknięcia” (Zdjęcie 12)

MONTAŻ FOTEŁA BOOSTER wysokość 125-150 cm z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa pojazdu

Zablokuj zaczepy ISOFIX w podstawie fotelika booster (Zdjęcie 6).

Krok 1. Umieść fotelik booster na siedzeniu samochodowym przodem do kierunku jazdy (Zdjęcie 13).

Krok 2. Umieść dziecko w foteliku booster.

Krok 3. Przełóż pas barkowy przez ramię dziecka (ale z dala od szyi dziecka). Chwyć pas biodrowy i przeprowadź go pod podłokietnikami fotelika oraz nad biodrami dziecka, następnie zapnij go w klamrze pojazdu aż do usłyszenia „kliknięcia” (Zdjęcie 12). Upewnij się, że pas nie jest skręcony.

Zdejmowanie tapicerki: Zdjąć tapicerkę z oparcia fotelika dziecięcego. Zdjąć tapicerkę z zagłówka. Przesun oparcie do tyłu, aby uwolnić je z siedziska (Zdjęcie 9). Zdjąć tapicerkę z fotelika dziecięcego (Zdjęcie 14, 15).

INSTRUKCJA PRANIA

1. Fotelik samochodowy można czyścić ciepłą wodą z mydłem. Nie używać agresywnych środków czyszczących, takich jak ściernych lub rozcieńczalników.

2. Tapicerkę trzeba prać ręcznie w maksymalnej temperaturze 30 °C. Nie wkładać do suszarki. Pozostaw tapicerkę do wyschnięcia w sposób naturalny

3. Części plastikowe można wyczyścić wilgotną szmatką. Nie używać środków ściernych.

ВАЖНО! ЗАШТЕДИ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА!

МК

Упатството за употреба мора да се чува во текот на целиот животен век на универзалниот систем за врзување деца!

1. ВНИМАНИЕ! Ова е напреден i-Size систем за задржување на деца (100-150 см) . Истиот е одобрен според Регулацијата бр. 129 на ОН за користење на местата за седење со i-Size во возилото, како што е наведено од страна на производителите на возила во прирачникот за корисници на возилото. Во случај на сомневање, консултирајте се со производителот на напредниот Систем за воздржаност на деца или трговецот.

2. ВНИМАНИЕ! Ова е напреден систем за задржување за децата како универзална засилувачка перница (125-150 см) . Истиот е одобрен под Регулација 129 на ОН за употреба во i-Size согласна и универзална места за седење во возилото, како што е наведено од страна на производителот на возилото во прирачникот за корисници на возилото. Во случај на сомнеж, консултирајте се со производителот или Трговецот на напредниот систем за воздржување на деца.

3. ВНИМАНИЕ! Тврдите делови и пластичните делови на напредниот систем за врзување на деца мора да бидат поставени и монтирани така што, кога моторното возило е во нормална работа, да не може да се заработ од лизгачко седиште или врата на возилото.

4. ВНИМАНИЕ! Сите ремени што го прицврстуваат системот за врзување на возилото мора да бидат затегнати, сите појаси што го задржуваат детето мора да се прилагодат за да одговараат на телото на детето. Ремените не треба да се искривуваат.

5. ВНИМАНИЕ! Исклучително е важно да се осигура дека ременот за скутот се користи ниско, така што карлицата е безбедно прицврстена.

6. ВНИМАНИЕ! Се препорачува уредот да се замени кога е подложен на деструктивен механички стрес при несреќа.

7. ВНИМАНИЕ! Опасно е да се прават измени или дополнувања на уредот без одобрение од органот за одобрување на тип. Постои опасност ако не се почитуваат точно упатствата за инсталирање дадени од производителот на системот за врзување деца.

8. ВНИМАНИЕ! Кога столот не е опремен со текстилна покривка, треба да се чува подалеку од сончева светлина, бидејќи во спротивно може да биде премногу жешко за кожата на детето.

9. ВНИМАНИЕ! ! Не оставајте ги децата без надзор во напреден систем за врзување деца.

10. ВНИМАНИЕ! ! Правилно прицврстете го багажот или другите предмети што можат да предизвикаат повреда во случај на судир!

11. ВНИМАНИЕ! Не користете го напредниот систем за врзување на деца без неговиот капак!

12. ВНИМАНИЕ! Не заменувајте го напредниот капак на системот за врзување деца со ништо друго освен препорачаното од производителот, бидејќи капакот е составен дел од перформансите на системот за врзување.

13. ВНИМАНИЕ! Периодично проверувајте ги ремените дали се носат, обрнувајќи посебно внимание на точките за прицврстување, штитниците и уредите за прилагодување!

14. ВНИМАНИЕ! Чувајте го детското седиште на безбедно место подалеку од дофат на деца кога не се користи. Избегнувајте да ставате тешки предмети на столот. Не дозволувајте вашето седиште во автомобилот да дојде во контакт со корозивни материји како што е киселината од батеријата.

15. ВНИМАНИЕ! Не го оставајте вашето дете на ова безбедно седиште долго време. За време на долгите патувања, правете повеќе паузи и тргнете го детето од безбедносното седиште.

16. ВНИМАНИЕ! Сликите на насловната страница и во упатството се на пример и може да се разликуваат од вистинскиот производ.

17. ВНИМАНИЕ! Пред првата употреба на производот, отстранете ги од него сите рекламни материјали, како и уредите што се користат за нивно прицврстување на производот.

18. ВНИМАНИЕ! Не користете го напредниот систем за врзување деца ако „положбата на бравата“ на безбедносниот појас за возрасни до главните контактни точки на седиштето е незадоволителна, ве молиме контактирајте го производителот доколку се сомневате.

19. ВНИМАНИЕ! Не користете други контактни точки освен оние опишани во упатствата и означени на напредниот систем за врзување на деца, ве молиме контактирајте го производителот во случај на сомнеж.

20. ВНИМАНИЕ! Не го користете овој систем за ограничување на деца дома.

21. ВНИМАНИЕ! Методите за чистење на системот за ограничување на деца се дадени во упатството за употреба. Молиме прочитајте внимателно.

ECE R129/03

ТИП НА СИГУРНОСНИ ПОЈАСИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ НОСИТЕ ВО КОЛАТА

1. Кога се користи столчето за кола за висина од 100-150 см, може да се постави **САМО** во насока на движење на автомобилот со корист:

A - Автомобилски сигурносен појас - Дијагонален појас

B - Автомобилски сигурносен појас - Lap појас

C - ISOFIX тела

1. ISOFIX тела + триточкови појаси или

2. Појаси за три точки

(?) Можност да се инсталираат **САМО** седишта со 3-точкови појаси или 3-точкови појаси + ISOFIX гаджети !!

НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НА СЕДИШТА СО 2-ТОЧКОВИ ПОЈАСИ!



Карактеристики

Слика А

1. Наслон за глава
2. Водич за ремен
3. Назад
4. Седиште

5. Механизми за зафаќање на системот FIX (совети)

6. FIX Копче за ослободување на системот

7. Копче за подесување на висината на грбот

8. Тапазирање

9. ISOFIX водичи

МОНТИРАЊЕ НА СЕДИШТЕТО ЗА ВИСИНА ОД 100-150 CM СО 3-точков сигурносен појас за возило + ISOFIX прикачување

ЗАБЕЛЕШКА: Кога се користи ISOFIX системот, водечките втулки можат да се вметнат во ISOFIX куките на возилото (Слика 1).

Чекор 1. Притиснете копчиња на ISOFIX држачите и ги поместете шините напред (Слика 2).

Чекор 2. Поставете детското седиште на столчето за кола, треба да биде ориентирано во насоката на движењето на автомобилот.

Чекор 3. Притиснете ISOFIX стегачки механизми директно на металните куки на автомобилот додека не се чуе "клик" (Слика 3). Уверете се дека детското седиште е безбедно прицврстено.

Чекор 4. Со вртење и држење на вртлогот (лево или десно) можете да го прилагодите на саканата позиција (слика 4), а потоа да го ослободите вртлогот, кој автоматски ќе го поправи враќајќи се во првобитната положба.

Внимание! Користете ја истата насока на ротација на ротаторот кога го прилагодувате наклоните за глава.

Чекор 5. Повлечете го појасот за рамо низ водичот за глава покрај рамото на детето (но подалеку од вратот на детето). Фатете го абдоминалниот појас и го повлечете преку долната страна на потпирачите за рацете и преку неговиот скут, а потоа го прицврстете во токата на автомобилот додека не се слушне "клик" (Слика 5).

Чекор 6. Уверете се дека ременот е правилно вметнат и не е извртен.

МОНТАЖА ОД 100 - 150 CM СО 3-ТОЧКОВ ПОЈАС ВО НАСОКА НА ПАТУВАЊЕТО

Вратете ги ISOFIX ушите на основата на детското седиште (Слика 6).

Чекор 1. Поставете детското седиште на столчето за кола во позиција "свртена напред" (Слика 7).

Чекор 2. Ставете го детето во детското седиште.

Чекор 3. Со вртење и држење на вртлогот (лево или десно) можете да го прилагодите на саканата позиција (слика 4), а потоа да го ослободите вртлогот, кој автоматски ќе го поправи враќајќи се во првобитната положба.

Внимание! Користете ја истата насока на ротација на ротаторот кога го прилагодувате наклоните за глава.

Чекор 4. Поминете го рамениот појас низ водичот за глава и покрај рамото на детето (но подалеку од вратот на детето). Поставете го абдоминалниот појас на долната страна на потпирачите за рацете на детското седиште и над скутот на детето (Слика 5). Зацврстете ременот во токата на автомобилот додека не се слушне "клик", уверете се дека ременот е заклучен во токата.

МОНТИРАЊЕ НА БУСТЕР СЕДИШТЕТО ЗА ВИСИНА ОД 125-150 CM СО 3-ТОЧКОВ

сигурносен појас за возило + ISOFIX прикачување

Демонтирање на грбот од детското седиште - ставете го на рамна површина, а потоа го турнете грбот колку што е можно подалеку назад за да го ослободите од седиштето (Слика 8,9,10).

Чекор 1. Притиснете копчиња на ISOFIX држачите и ги поместете шините напред (Слика 2).

Чекор 2. Поставете дополнително седиште на седиштето за кола, тоа треба да биде ориентирано во насока на движење на автомобилот.

Чекор 3. Притиснете ISOFIX стегачки механизми директно на металните куки на возилото додека не се слушне "клик" (Слика 11).

Чекор 4. Притиснете го седиштето навнатре кон седиштето додека ISOFIX системот не се затегне. За да го ослободите, притиснете копчиња за ослободување од двете страни во исто време и го извадете.

Чекор 5. Повлечете го рамениот појас по рамото на детето (но подалеку од вратот на детето). Фатете го абдоминалниот појас и го поместете на долната страна на потпирачите за рацете на седиштето за кола и преку скутот на детето, а потоа го зацврстете во токата на автомобилот додека не се слушне "кликнување" (Слика 12).

МОНТИРАЊЕ НА БУСТЕР СЕДИШТЕТО ЗА ВИСИНА ОД 125-150 cm со 3-точков сигурносен појас на возилото

Заклучете ги ISOFIX врвовите на основата на седиштето (Слика 6).

Чекор 1. Поставете дополнително седиште на седиштето во позиција "свртена напред" (Слика 13).

Чекор 2. Ставете го детето во дополнителното седиште.

Чекор 3. Повлечете го појасот за рамо долж рамото на детето (но подалеку од вратот на детето). Фатете го абдоминалниот појас и го поместете на долната страна на потпирачите за рацете на седиштето и преку скутот на детето, а потоа го прицврстете во токата на автомобилот додека не се чуе "кликнување" (Слика 12).

Отстранување на тапацирањето: Отстранете тапацирот од задниот дел на детското седиште. Отстранете тапацирот од потпирачот за глава. Повлечете го тапацирот од седиштето (Слика 14, 15).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЕРЕЊЕ

1. Автомобилското седиште може да се исчисти со млака вода и сапун. Не користете агресивни средства за чистење како што се абразиви или разредувачи.

2. Тапацирот мора да се мие рачно на максимална температура од 30°C. Не ставајте го во машина за сушење. Оставете го тапацирот да се исуши природно.

3. Пластичните делови може да се исчистат со влажна крпа. Не користете абразиви.



VODIČ ZA BRZU UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu se mora čuvati tokom celog veka trajanja univerzalnog bezbednosnog sistema za decu!

1. Raspon rasta: 100 -150 cm

2. Ovo je napredno sedišta za dete i-Size (100-150 cm, okrenuto prema napred). Odobren je prema UN Uredbi br. 129 za upotrebu uglavnom u "i-Size položajima za sjedenje" kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju sumnje, konsultujte proizvođača naprednog bezbednosnog sistema za decu ili prodavca.

Pažnja! Digitalna informacija će biti dostupna minimalnim periodom od 10 godina od trenutka kad je proizvodnja sjedišta definitivno prekinuta.

<https://lorelli.eu/>

Didis DOO

Bugarska, Šumen, "Trakija-istok" 6

Tel. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com



PRIRUČNIK ZA BRZ PRISTUP

Upute za uporabu moraju se čuvati tijekom cijelog životnog vijeka univerzalnog sigurnosnog sustava za dijete!

1. Raspon rasta: 100 -150 cm

2. Ovo je napredni sigurnosni sustav za dijete i-Size Prilagođeno sjedalo (100-150 cm, okrenuto prema naprijed). Odobren je u skladu s UN Pravilnikom br. 129 za korištenje uglavnom na "i-Size sjedećim mjestima" kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju sumnje, obratite se proizvođaču naprednog sigurnosnog sustava za dijete ili trgovcu.

UPOZORENJE! Informacije u digitalnom obliku bit će na raspolaganju za razdoblje od najmanje 10 godina od dana konačne obustave proizvodnje dječjeg sjedala.

<https://lorelli.eu/>

Didis LTD

Bugarska, Shumen, "Trakia-iztok"

Tel. br. +359 54 850 830

E-pošte: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com



ĀTRĀS PIEKĻUVES INSTRUKCIJA

Šī lietošanas pamācība ir jāglabā visu universālās bērnu ierobežotājsistēmas ekspluatācijas laiku!

1. Auguma diapazons: 100 -150 cm

2. Šī ir uzlabota bērnu ierobežotājsistēma Regulējams i-Size bērnu sēdekļi (100-150 cm, orientācija vērsta braukšanas kustības virzienā). Tas ir apstiprināts saskaņā ar ANO Noteikumiem Nr. 129 izmantošanai galvenokārt "i-Size sēdvietās", kā to ir norādījis transportlīdzekļa ražotājs transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas ražotāju vai pārdevēju.

UZMANĪBU! Digitālā informācija būs pieejama vismaz 10 gadus no brīža, kad automašīnas sēdekļa ražošana tiks pilnībā pārtraukta.

<https://lorelli.eu/>

Didis Ltd

Bulgārija, Šumena, "Trākija-iztok" 6

Tel. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com



GREITOS PRIEIGOS VADOVAS

Naudojimo instrukcija turi būti saugoma visą universalios vaiko apsaugos sistemos naudojimo laiką!

1. Ūgio diapazonas: 100-150 cm

2. Tai patobulinta vaiko apsaugos sistema Pakeliama vaikiška kėdutė i-Size (100-150 cm, orientacija – pagal judėjimo kryptį). Ji patvirtinta pagal JT taisyklę Nr. 129 daugiausia naudoti „i-Size sėdimose padėtyse“, kaip nurodė transporto priemonės gamintojai transporto priemonės vartojimo instrukcijoje. Jei kyla abejonių, kreipkitės į patobulintos vaiko apsaugos sistemos gamintoją arba pardavėją.

DĖMESIO! Skaitmeninė informacija bus prieinama mažiausiai 10 metų nuo to momento, kai galutinai bus nutraukta automobilio kėdutės gamyba.

<https://lorelli.eu/>

Didis OOD

Bulgarija, Šumenas, „Trakija-iztok“

Tel. br. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

PRIROČNIK ZA HITER DOSTOP

Ta navodila za uporabo je treba shraniti za celotno obdobje življenjske dobe univerzalnega sistema za zadrževanje otrok!



1. Velikostna skupina: 100-150 cm

2. To je izboljšani sistem za zadrževanje otrok Pomožni otroški sedež i-Size (namenjen za otroke z višino 100-150 cm, namestitev v smeri vožnje). Homologiran je v skladu s Pravilnikom št. 129 ZN za uporabo predvsem na „sedežnih prostorih i-Size“, kot navajajo proizvajalci vozil v priročnikih za uporabo vozil. V primeru dvoma se je treba posvetovati s proizvajalcem izboljšanega sistema za zadrževanje otrok ali s trgovcem.

POZOR! Informacije v digitalni obliki bodo na voljo za obdobje od vsaj 10 let od datuma dokončnega prenehanja proizvodnje otroškega sedeža.

<https://lorelli.eu/>

DIDIS LTD

Bolgarija, Shumen, "Trakia-iztok" 6

Tel. št. +359 54 850 830

E-pošte: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com



ԱՐԿԳ ՀԱՍԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Օգտագործման վերաբերյալ ձեռնարկը պետք է պահպանել երեխաների անվտանգության ապահովման ունիվերսալ համակարգի ամբողջ կենսագոյության ընթացքում:

1. Հասակը՝ 100-150 սմ

2. Սա երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված Բարձրացվող մանկական նստատեղի i-Size է՝ (100-150 սմ. տեղադրել երթևեկության ուղղությամբ): Նա հավանականություն է ստացել հիմնականում «i-Size նստեղի դիրքերի» օգտագործման ՄԱԿ-ի Կանոն № 129 համաձայն, ինչպես որ նշված է փոխադրամիջոցների արտադրողների կողմից նախատեսված փոխադրամիջոցների օգտատերերի համար ձեռնարկում: Կասկածի դեպքում խորհրդակցեք երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված համակարգի արտադրողի կամ վաճառողի հետ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ավտոմեքենայի մանկական նստատեղիի վերաբերվող թվայնացված ինֆորմացիան հասանելի կլինի նրա արտադրության վերջնական դադարեցումից նվազագույնը 10 տարվա ընթացքում

<https://lorelli.eu/>

ԴիդիսԼԴԸ

Բուլղարիա, Շումեն, «Թրակիա-իզտոկ» 6

հեռ. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

O manual de instruções deve ser conservado durante toda a vida útil do sistema universal de retenção para crianças!

1. Faixa de altura: 100-150 cm

2. Este é um sistema avançado de retenção para crianças Banco elevatório para crianças i-Size (100-150 cm, virado na direção do movimento). É aprovado pelo Regulamento nº 129 da ONU para uso principalmente em "Posições de assento i-Size", conforme especificado pelos fabricantes de veículos no manual do usuário do veículo. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema avançado de retenção para crianças ou o revendedor.

ATENÇÃO! A informação digital estará disponível por um período mínimo de 10 anos a partir do momento em que a fabricação da cadeira for definitivamente parada.

<https://lorelli.eu/>
Didis DOO
Bulgária, Shumen, Trakia-Iztok 6

N.º de telefone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

მოხმარების სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო

მოხმარების ინსტრუქცია ინახება ბავშვის უსაფრთხოების უნივერსალური სისტემის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში!

1. სიმაღლის დიაპაზონი: 100-150 სმ

2. ეს არის ბავშვთა უსაფრთხოების მოწინავე სისტემა, ბავშვის მანქანის სავარძელი საჭირო სიმაღლეზე ასაწევი i-Size (100-150 სმ, ორიენტაცია მოძრაობის მიმართულებით). იგი დამტკიცებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის № 129 რეგლამენტის მიხედვით, ძირითადად "i-Size დასაჯდომ პოზიციებში" გამოსაყენებლად, როგორც მითითებულია სატრანსპორტო საშუალების მწარმოებლების მიერ სატრანსპორტო საშუალების მომხმარებლის სახელმძღვანელოში. ეჭვის შემთხვევაში გაიარეთ კონსულტაცია ბავშვთა უსაფრთხოების მოწინავე სისტემის მწარმოებელთან ან კომერციულ სუბიექტთან. ყურადღება! ციფრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როდესაც მანქანის ბავშვის სავარძლის წარმოება საბოლოოდ შეწყდება.

<https://lorelli.eu/>
შპს „დიდის“
ბულგარეთი, შუმენი, „ტრაკია-აღმოსავლეთი“

ტელ. +359 54 850 830
ელ-ფოსტა: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Didis Ltd.

Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street

Phone: +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

Дидис ООД

България, Шумен, "Тракия-изток" 6

Тел. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com